

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ
SC Vizual Impacat SRL

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Țara de origine	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită	Standarde de referință
Lotul 1: Aparat foto/video, inclusiv accesorii							
1.	Aparat foto/video	ILCE-9M3 NP-FZ100 (x2) MANPROCUBES CEAG160T (x2) MRWG2 CP.RN.00000346.01	SONY SONY Manfrotto SONY SONY DJI	Japan Japan Italy Japan Japan China	Cerințe generale: Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ. Specificații tehnice minime: - Format camera: Full-Frame (1x factor de crop) - Rezoluție senzor: Numar: 50.5 Megapixeli/ Efectivi: 50.1 Megapixeli - Rezoluție maxima: 8640 x 5760 - Aspect ratio: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 - Senzor: CMOS, CMOS 35.9 x 24 mm - Format fisiere foto: JPEG, Raw, HEIF - Profunzime: 14 biti - Stabilizare: Sensor-Shift, 5 Axe - Slot card memorie: Dual: CFexpress tip A / SD - Module înregistrare: H.265/XAVC HS 4:2:0 10 biti	Camera 24.6MP Full-Frame Global Shutter Sensor - Up to 120 fps Cont. Shooting with AF/AE - Pre-Capture Function; Speed Boost Button - Flash Sync at up to 1/80,000 Sec. 4K 120p 10-bit Video; S-Log3 & S-Cinetone 759-Point Phase-Detect AF with Tracking 8-Stop 5-Axis In-Body Image Stabilization 9.44m-Dot EVF with 240 fps Refresh Rate 3.2" 2.1m-Dot 4-Axis Touchscreen LCD - Dual CFexpress Type A/SD Card Slots Battery 2280 mAh / 16.4 Wh	

					• <i>UHD 8K (7680 x 4320) la 23.976p/ 25p/29.97p [200 la 400 Mb/s]</i> • <i>UHD 4K (3840 x 2160) la 23.976p/25p/ 29.97p/50p/ 59.94p/ 100p/119.88p [30 la 200 Mb/s]</i> <u>Termen de garanție (minim): 24 de luni</u>	• 7.2 VDC • Charger • For Sony NP-BX1, NP-FW50, and NP-FZ100 • Gimbal • Lightweight Design with 10 lb Payload • Combo with Focus Pro Motor • OLED Touchscreen with Auto Lock • 2nd Gen Native Vertical Shooting • Automated Axis Locks • Joystick or Bluetooth Mode Switching • Supports Wireless Transmitter, LiDAR • Teflon-Coated Axes, ActiveTrack Pro • 13-Hour Operation Time • Memory card • 160GB Storage Capacity • PCIe 3.0 Bus • Max Read Speed: 800 MB/s • Max Write Speed: 700 MB/s • Min Write Speed: 400 MB/s • Shock / UV Light / X-Ray Proof • Rigidity Tested to 70 N • File Rescue Recover & Media Scan Utility • Card Reader • For CFexpress Type A & SD Cards	
--	--	--	--	--	---	---	--

						• USB 3.1 Gen 2 Interface • Data Transfer Rate: Up to 10 Gb/s • Includes USB Type-C and Type-A Cables • <u>Termen de garanție : 24 de luni</u>	
2.	Accesorii (optica/obiectiv)	SEL24105G/2	SONY	Japan	<u>Cerințe generale:</u> Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ. <u>Specificații tehnice minime:</u> • Lungime focala: 24 - 105mm • Deschidere Maxima: f/4 / Minima: f/22 • Compatibilitate format: Film 35mm / Senzor full-frame digital • Unghi vizualizare: 84° - 23° • Distanța minimă focalizare: 38 cm • Raport marire: 0.31x • Design optic: 17 elemente in 14 groupuri • Lamele diafragma 9, rotunjite • Diametru frontal: 77 mm • Dimensiuni: 83.4 x 113.3 mm <u>Termen de garanție (minim):</u> 24 de luni	• E-Mount Lens/Full-Frame Format • Aperture Range: f/4 to f/22 • 4 Aspherical Elements, 3 ED Elements • Nano AR and Fluorine Coatings • Direct Drive Super Sonic Wave AF Motor • Optical SteadyShot Image Stabilization • Internal Focus Design • Focus Hold Button; AF/MF Switch • Dust and Moisture-Resistant Construction • Rounded 9-Blade Diaphragm <u>Termen de garanție : 24 de luni</u>	
3.	Accesorii (optica/obiectiv)	SEL70200GM2	SONY	Japan	<u>Cerințe generale:</u> Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ. <u>Specificații tehnice minime:</u> • Lungime focala: 70 - 200mm	• E-Mount Lens/Full-Frame Format • Aperture Range: f/2.8 to f/22 • 29% Weight Reduction from Previous Model	

					• Deschidere Maxima: f/2.8/ Minima: f/22 • Compatibilitate format: Film 35mm / Senzor full-frame digital • Unghi vizualizare: 34° - 12° • Distanța minimă focalizare: 96 cm • Raport marire: 0.25x • Design optic: 23 elemente în 18 grupuri • Lamele diafragma 11, rotunjite • Diametru frontal: 77 mm • Dimensiuni: 88 x 200 mm Termen de garanție (minim): 24 de luni.	• Four XD Linear AF Motors; 4x Faster AF • One XA & One Aspherical Elements • Two ED Elements & Two Super ED Elements • Nano AR Coating II • Optical Steady Shot Image Stabilization • Dust and Moisture-Resistant Construction • Eleven-Blade Circular Diaphragm <u>Termen de garanție : 24 de luni</u>	
4.	Accesorii (optica/obiectiv)	VE2414CE SSMINI-COMplete+L PLATE	Venus Optics iFootage	China United Kingdom	<u>Cerințe generale:</u> Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ. <u>Specificații tehnice minime:</u> • Lungime focală: 24mm • Deschidere f/14-f/40 • Acoperire Full Frame, Vista Vision • Montura camera: PL, EF, E, F • Focalizare de la 470mm • Lungime: 40.65 cm Termen de garanție (minim): 24 de luni.	• Obiectiv • Full-Frame f/14 to f/40 • Focus and Aperture Gears for Cine Use • Unique Probe Design for Close-Up Work • 2:1 to Infinity Magnification • Min. Focus: 1.5'; Working Distance: 0.8" • Built-In LED Ring Light, Micro-USB Power • Long Lens Barrel, Small Front Diameter • Waterproof Front Lens Barrel	

						• ED and High Refractive Index Elements • Slider • Two Tracks for Travel Distance of 24" • 3-Axis Motion Control via iFootage App • 6.6 lb Payload with L-Plate • Target & Timeline Control • Grid Photo Stitching Mode • Panoramic Control • • <u>Termen de garanție : 24 de luni</u>	
5.	Accesorii (optica/monitor)	AO-ATOMNJVP01	Atomos	Australia	<u>Cerințe generale:</u> <i>Bunul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou și calitativ.</i> <u>Specificații tehnice minime:</u> • <i>Diagonala ecranului: 5 inci / 12.7 cm</i> • <i>Rezoluție: 1920 x 1200 427 ppi</i> • <i>Aspect ratio: 16:9 nativ</i> • <i>Profunzime: 10 biti</i> • <i>Luminozitate: 1000 niti</i> • <i>Semnal sustinut: Intrare: 8/10 biti 4:2:2 (dependent de sursa video) / Iesire: 8/10 biti 4:2:2 (dependent de sursa video)</i> <u>Termen de garanție (minim):</u> 24 de luni.	• ProRes RAW recording from supported RAW inputs over HDMI and SDI. • Support for up to 6K 12-bit ProRes RAW recording. • Flexible output options in play-out, with up to 2x 12G SDI outputs and 1x HDMI output available simultaneously, at up to 4K 60p 10-bit video. • HDMI <=> SDI cross conversion with RAW to Video output option. • Outputs can be DCI cropped and 4K to HD down-converted.	

						• Configurable SDI for Single or Dual Link inputs, or toggle between an A and B input. • Included D-Tap cable has a locking connection to the included battery eliminator and allows for external powering of the Ninja V Pro Kit from a suitable D-Tap output power source. • Bundled AtomX 5" Sunhood provides increased monitoring options and reduced ambient light when monitoring HDR on the Ninja V's 1000-nit HDR display. • <u>Termen de garanție:</u> <i>24 de luni.</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____