

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753180402158
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2 Aparat de sigilare a instrumentarului stomatologic	Aparat de sigilare automat cu antiaderen- ta, Intop Industry PF-01	Taiwan	Intop Industry	Sigilator pentru pungi. Dimensiune de lucru: 33 cm Lățime de sigilare: 12 mm Lama de oțel inoxidabil încorporată, cu posibilitatea înlocuirii acestei.	Sigilator PF-01 pentru instrumentar stomatologic, pentru o sterilizare sigura in cabinetele stomatologice. Sigilatorul PF-01 asigura un mod de lucru rapid inainte de introducerea instrumentarului in autoclav. Lama dispozitivul de taiere este rezistenta in timp, avand o durata de viata lunga, iar temperatura reglabila acopera toate tipurile de cerinte. Sigilatorul este dotat cu suport pentru sustinerea rolelor cu pungile de	

					sterilizare. Caracteristici: temperatura reglabila: 50°-250°C mod de reglare a temperaturii: buton de temperatura voltaj: 220 V 50-60 Hz puterea de iesire: 500 w dimensiune exterior: 450x390x240 mm greutate bruta: 9 kg lungime sigilare: 30 mm latime sigilare: 10 mm	
Lotul nr. 5 Aparat de sterilizare a turbinelor și pieselor stomatologice	DAC Universal S, Sirona 6762160	Germani a	Dentsply Sirona	Alimentare: 200 - 240V AC, 50/60Hz Consum 1.3kW Conexiune aer comprimat: presiune la intrare 5.0 - 8.0 bari Consum de aer pe termen scurt: 60 NI/min. la 5 bari Capacitate canistra ulei: 0.2 l Capacitate rezervor apa: 2.3 l Consum apă: circa 900ml/ciclu Dimensiuni cu capac deschis (H x W x D): 59 x 40 x 42cm Dimensiuni cu cap închis (H x W x D): 40 x40 x 42cm Ecran tactil cu interfața intuitivă Capacitate: până la 6 piese (pieselor de mână drepte și contraunghi, capetele pentru piese contraunghi și turbine, pieselor de mână sonice, ultrasonice, a vârfurilor și duzelor pentru seringi multifuncționale, a dispozitivelor și pieselor de mână cu jet de pulbere). Greutate: 26 - 30 kg	DAC Universal - autoclav cu sterilizare bactericida, fungicida si virucida Avantaje: Bactericid: TBC, S. aureus Fungicid: C. albicans Virucid: HPV, HBV, HCV, HIV, COVID- 19, influenza, adenovirus, norovirus Scade riscul de contaminare incrucisata Usor de utilizat Ecran tactil cu interfata intuitiva, mentenanta ghidata prin fluxul de lucru Check & Clean, design inovator Siguranta procesului de lucru prin selectarea automata a programului Interfata LAN pentru documentare electronica Reprocesare complet automata 6 instrumente in aproximative 21 de minute: curatare interna si externa, ungere (daca este necesar) a pieselor drepte si contraunghi, turbine, piese sonice/ultrasonice si varfurile acestora, ace ale seringilor	

				Distanța minimă de la perete: 10cm Distanța minimă de la tavan: 70cm Proces complet automat de reprocesare a instrumentelor - autoclavul curăță, lubrifică și sterilizează până la 30 minute. Reprocesare complet automată 6 instrumente în termen de 20-30 minute: curățare internă și externă, ungere (dacă este necesar) a pieselor drepte și contraunghi, turbine, piese sonice/ultrasonice și vârfurile acestora, ace ale seringilor multifuncționale și dispozitive cu jet de pulbere, precum și piese de mâână cu jet de pulbere.	multifuncționale și dispozitive cu jet de pulbere, precum și piese de mâână cu jet de pulbere Reprocesare eficientă - consum redus, fără substanțe chimice de curățare și dezinfectare. doar 900ml de apă consumată pe ciclu de sterilizare Proces de racire la sfârșitul ciclului - permite reutilizarea rapidă Conform cu standardele EN ISO 15883-1/-2, EN 13060 și ISO 17665-1 Printr-o simplă atingere de buton capacul special este închis și autoclavul își începe programul de decontaminare complet automat, instrumentele fiind curățate, lubrificate și sterilizate, eliminându-se astfel erorile de manipulare Proces complet automat de reprocesare a instrumentelor - autoclavul curăță, lubrifică (dacă este necesar) și sterilizează în circa 21 minute (inclusiv racire). Date tehnice: Alimentare: 200 - 240V AC, 50/60Hz Consum 1.3kW Conexiune aer comprimat: presiune la intrare 5.0 - 8.0 bari Consum de aer pe termen scurt: 60 NI/min. la 5 bari Capacitate canistră ulei: 0.2l Capacitate rezervor apă: 2.3l Consum apă: circa 900ml/ciclu (program Pink Lid) Dimensiuni cu capac deschis (H x W x D): 59 x 40 x 42cm Dimensiuni cu capac închis (H x	
--	--	--	--	---	---	--

					W x D): 40 x40 x 42cm Capacitate: pana la 6 instrumente Greutate: 26kg Distanța minima de la perete: 10cm Distanța minima de la tavan: 70cm	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Director
Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocailor, 1