

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1693398746744 din 30/08/2023**

Obiectul achiziției: **Achiziția aparatelor de aer condiționat la Direcția Cultura și instituțiile din subordine pentru anul 2023, Chișinău**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/servicii					
Lotul nr. 1					
Aparat de aer condiționat	Perfetto by Midea 9000 BTU	China	Midea	<p>Sistem split de perete;</p> <ul style="list-style-type: none"> . Capacitate/răcire BTU-9000; . Compresor - Inverter; . Funcții: răcire, încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, "pornire automată, auto-diagnosticare, Dehumidificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; -Capacitate de răcire min. - 2500W; -Capacitatea de încălzire min.- 2800W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire,- 777 W/781 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,20; COP min - 3,60; SEER (W/W) - 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; 	<p>Perfetto Midea 9000 BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru – Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Ionizator I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, "pornire automată, auto-diagnosticare, Dehumidificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină;</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 kW 220 V</p> <p>Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -- 15°C - + 50°C</p> <p>Eficiența energetică clasa – A++</p> <p>Capacitate racire BTU-9000/h</p> <p>Capacitate de răcire min – 2800 W</p> <p>Capacitate de încălzire min– 2600W</p> <p>Debit de aer (m3/h) min - 466/360/325;</p>

				<p>Debit de aer (m3/h) min - 550/500/430/300; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire ("C)- 15-43' Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire ("C)- 15-24, - Nivelul de zgomot max, - interior 29 dB, exterior max - 52 dB; Tipul de agent frigorific- R32; - Telecomanda- Da cu indicatorul luminos a temperaturii. Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în prețul ofertei. Garantia la utilaj și la lucrările de instalare- min 24 luni</p>	<p>Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 54 dB; Nivelul de zgomot max. – exterior 62 dB Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului semnat La instalare sunt incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Suport de fixare – Da Set traseu frigorific Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu Garanția echipamentului și la lucrările de instalare –24 luni</p>
Aparat de aer condiționat	Perfetto by Midea 12000 BTU	China	Midea	<p>Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU- 12000; - Compresor - Inverter; - Funcții: racire, încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 3200W; - Capacitatea de încălzire min.- 3400W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 941 W/997 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,21; COP min- 3,61; SEER</p>	<p>Perfetto Midea 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Ionizator . I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; Tip compresor - Inverter; Eficiența energetică clasa – A++ Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară - -15°C - + 50°C Capacitate racire BTU-12000/h Capacitate de răcire – 3600 W</p>

			<p>(W/W) - 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 550/480/410/290; --Unitatea cterioară tcmperatura ambientă necesară pentru răcire ("C)- 15-43' Unitatea cterioară tcmperatura ambientă necesară pentru încălzire ("C)- -15-24, -Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB. exterior max - 52 dB; Tipul de agent frigorific- R32; - Telecomanda- Da cu indicatorul luminos a temeperaiurii. Filtre, filtru fin de aer. antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in prețul ofertei. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni</p>	<p>Capacitate de încălzire – 2600W Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 970 W Debit de aer (m3/h) min - 540/430/314 Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 55 dB; Nivelul de zgomot max. - exterior 63 dB Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului semnat La instalare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Suport de fixare – Da Set traseu frigorific Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn – Nu Garația echipamentului și la lucrările de instalare –24 luni</p>
			<p>Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU- 18000; Compresor - Inverter; . Functii: răcire,incălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, "repornire automată, auto-diagnosticare, dezumidificare, operare automată, modul .liniștit". cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 4600W; - Capacitatea de încălzire min.- 5200W;</p>	<p>Perfetto Midea 18000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Ionizator . I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, "repornire automată, auto-diagnosticare, dezumidificare, operare automată, modul .liniștit". cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; Tip compresor - Inverter; Qt=5,20 Kw, Qx=4,40 kW, N=1,60 kW 220 V</p>

Aparat de aer condiționat	Perfetto by Midea 18000 BTU	China	Midea	<p>- Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1400 W/1430 W; - Eficienta energetică clasa-A+; EER min-3,22; COP min- 3,70; SEER 1W/W) - 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire ("C)- 15-43' Unitatea cterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire ("C)- -15-24, - Nivelul de zgomot max. - interior 36 CB, exterior max - 54 dB; Tipul de agent frigorific- R32; - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii. F'iltre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in prețul ofertei. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni</p>	<p>Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară - -15°C - + 50°C Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-18000/h Capacitate de răcire – 5200 W Capacitate de încălzire– 4400W Eficiență energetică sezonieră A+++ Debit de aer (m3/h) min - 840/680/540 SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 56 dB; Nivelul de zgomot max. - exterior 63 dB Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului semnat La instalare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Suport de fixare – Da Set traseu frigorific Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn – Nu Garanția echipamentului și la lucrările de instalare –24 luni</p>
				<p>Sistem split de perete; . Capacitate/răcire BTU- 24000; . Compresor - Inverter; .Functii: răcire,incălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare,repornire automată, autodiagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul„liniștit", cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu</p>	<p>Ariston KIOS BS NET 24000 BTU Tip Aparat de Aer Condiționat – split de perete Putere (BTU/h) – 24000 Modul de lucru - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Ionizator . I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, "repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul .liniștit". cronometru, LED, control</p>

Aparat de aer condiționat	Ariston KIOS BS NET 24000 BTU	Italia	Ariston	<p>tensiune joasă, pornire Lină; Capacitate de răcire min. - 6200W; Capacitatea de încălzire min.- 6500W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1860 W/1760 W; . Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) - 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min 850/720/610/520; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire ("C)- 15-43' Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire ("C)- -15-24, - Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max - 57 dB; Tipul de agent frigorific- R32; - Telecomanda- Da cu indicatorul luminos a temperaturii Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. -Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei.Garanția la utilaj și la lucrarile de instalare- min 24 luni</p>	<p>WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; Capacitate de răcire min. - 7000W; Capacitatea de încălzire min.- 7150W; Eficiența energetică clasa-A+++; EER min-3,4; COP min- 3,71; SEER (W/W) - 6,3; SCOP (Moderate Season)- 4,0 Compresor - inverter Agent Frigorific – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 43 / 46 / 49 / 53 / 58 Nivel zgomot unitate exterioară maxim (dB) – 68 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 70 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare răcire °C -15-53 Diapazonul temperaturii de funcționare încălzire °C -20-30 Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului semnat La instalare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Suport de fixare – Da Set traseu frigorific Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn – Nu Garanția echipamentului și la lucrările de instalare –24 luni</p>
	Traseu de comunicare/frigorific	ml	772		Cablul, Scurgere, Izolatie și Țeava de cupru 0,8

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Manager Vânzări__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__