

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21657007_ Data publicării 20.07.2026
MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1784545600582
Obiectul achiziției: Scule și unelte p/u Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Șurubelnițe dielectrice	YT2828	China	Yato tools	Minim 7 unități în set, minim 3 unități plate și minim 3 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	7 unități în set, 3 unități plate și 4 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea 1000V	Conform standartul producătorului
<i>Lotul 2 Clește cu vârf ascuțit</i>	YT21154	China	Yato tools	Clește izolat dielectric cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Clește izolat dielectric cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea 1000V; Dimensiuni: 160 mm;	Conform standartul producătorului
<i>Lotul 3 Clește cu tăietor lateral</i>	YT21158	China	Yato tools	Clește izolat dielectric cu tăietor lateral; Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Clește izolat dielectric cu tăietor lateral; Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim: 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform standartul producătorului

<i>Lotul 4 Clește pentru îndepărtarea izolației</i>	VOR45010	China	Yato tools	Clește decablator pentru îndepărtarea izolației de pe firele electrice; Se acceptă diferite intervale de îndepărtare a izolației în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 1,0 mm - 2,5 mm; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Clește decablator pentru îndepărtarea izolației de pe firele electrice; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 185 mm Tip material Oțel/Plastic Secțiune 0.8 - 2.6 mm ²	Conform standartul producatorului
<i>Lotul 6 Set de chei</i>	VOR58700	China	Yato tools	Numărul de chei în set minim: 200 bucăți, destinat lucrărilor mecanice auto; În set va fi inclus diferite chei și mărimi de prindere în mod obligatoriu să includă următoarele: chei tubulare, chei pentru bujii, biți, clichete, prelungitoare, adaptoare, ș.a. Inclusiv în set va fi inclus o ladă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Numărul de chei în set: 216 bucăți, destinat lucrărilor mecanice auto; În set va fi inclus diferite chei și mărimi de prindere în mod obligatoriu să includă următoarele: chei tubulare, chei pentru bujii, biți, clichete, prelungitoare, adaptoare, ș.a. Inclusiv în set va fi inclus o ladă pentru depozitare și transport;	Conform standartul producatorului
<i>Lotul 7 Lopată</i>	08989	UA/PRC	Unimas	Lungimea minim: 250 mm; Lățimea minim: 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim: 1,2 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Lungimea minim: 250 mm; Lățimea minim: 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim: 1,2 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform standartul producatorului
<i>Lotul 8 Hârleț</i>	08990	UA/PRC	Unimas	Lungimea minim: 250 mm; Lățimea minim: 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Lungimea minim: 250 mm; Lățimea minim: 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform standartul producatorului

<i>Lotul 9 Lanternă</i>	PP3172	China	Polypool	Lanternă portativă cu lampă de tip LED; Fluxul luminos minim: 350 lm; Temperatura de culoare minim: 4000 K; Alimentarea de la acumulator încorporat, timpul de funcționare minim: 4 ore; Tensiunea de alimentare pentru încărcarea acumulatorului: 220-250 V, 50 Hz; Gradul de protecție minim: IP 44; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Lanternă portativă cu lampă de tip LED 5W; Fluxul luminos 350 lm; Temperatura de culoare minim: 4000 K; Alimentarea de la acumulator încorporat, timpul de funcționare : 4 ore; Tensiunea de alimentare pentru încărcarea acumulatorului: 220-250 V, 50 Hz; Gradul de protecție minim: IP 44; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Conform standartul producatorului
<i>Lotul 10 Pres hidraulic</i>	ПГРс-300	China	IEK	Pres hidraulic cu acționare manuală pentru sertizarea papucilor prin rezistența îmbinării cu fire electrice; Se acceptă diferite intervale de prindere în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 10 mm - 240 mm; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Presă hidraulică 10 - 300 mm ² ПГРс-300 485 mm IEK Pres hidraulic cu acționare manuală pentru sertizarea papucilor prin rezistența îmbinării cu fire electrice; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; .	Conform standartul producatorului
<i>Lotul 11 Compresor auto</i>	YT73460	China	Yato	Puterea minim: 180 W; Tensiunea de alimentare: 12-13,8 V, prin clește atașat la baterie sau la bricheta auto; Presiunea minim: 8 bari; Debit de aer minim: 40 litri/minut; Cilindru metalic; În complet cu manometru și furtun din cauciuc cu lungimea minim: 1 metru; Fir electric pentru alimentare minim: 2,0 metri; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Puterea : 180 W; Tensiunea de alimentare: 12 V, prin clește atașat la baterie sau la bricheta auto; Presiunea: 10 bari; Debit de aer : 40 litri/minut; Cilindru metalic; În complet cu manometru și furtun din cauciuc cu lungimea minim: 1 metru; Fir electric pentru alimentare minim: 2,0 metri; În set va fi inclus o ladă sau geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte;	Conform standartul producatorului

Lotul 12 Redresor baterie auto	ALASKA 150 12 V DC	EU/CN	TELWIN	Redresorul auto este un dispozitiv pentru pornirea motorului; Curent de pornire – minim 7A (minim 70Ah specific motoarelor diesel minim 2000 cm3); Tensiunea de alimentare pentru încărcarea redresorului: 220-250 V, 50 Hz, în complet cu încărcător; În set va fi inclus cleme de atașare la bateria auto și o geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Redresorul auto este un dispozitiv pentru pornirea motorului; Curent de încărcare: 15 A Tensiune de ieșire: 12 V DC Tensiune de alimentare: 220 - 240 V AC Curent de pornire: 100 A Putere: 220 W Dimensiuni: 245 x 195 x 130 mm Greutate: 5.9 kg , în complet cu încărcător; În set va fi inclus cleme de atașare la bateria auto și o geantă pentru depozitare și transport; Garanția extinsă la bunul propus: 12 luni, însoțit de certificatul de garanție aferent fiecărui bun în parte	Conform standartul producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1