

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

din "15" octombrie 2021

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1645772629309						
Obiectul achiziției: Lubrifianti						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lichid de frână DOT-4 (DOT-3)	G-Energy Expert DOT 4	Russia	Gaspromneft	Ambalaj 1-200 litri;	Ambalaj 1-200 litri	
TOTAL						



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cara Dumitru În calitate de: Manager vânzari
Ofertantului: Calbor Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str Pietrariet 1/2

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Obiectul de achiziție: Lubrifianți

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP ocde-s-b3wdpl-MD-1645772629309									
Obiectul de achiziție: Lubrifianți									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma FărăTVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09200000-1	Lichid de frînă DOT-4 (DOT-3)	litri	400	37.5	45	15000	18000	pînă la 60 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria regională Chișinău	MD21TRPBA431110A00857AC
						15000	18000		

Semnat: _____ Numerele: _____ Prenumele: _____ Cara Dumitru In calitate de: Manager vinzari
 Ofertantului: Calbor Grup SRL Adresa: mun. Chisinau, str Pietratiei 1/2



CERERE DE PARTICIPARE

Către **AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU**

Șoseaua Hincești 84, MD-2021, mun. Chișinău

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1645772629309](#) din 25.02.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LUBRIFIANTI (denumirea contractului de achiziție publică), noi Calbor Grup SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11.03.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Cara Dumitru
(semnătura autorizată)



Anexa nr.8
la Documentația standard nr.115
din "15" octombrie 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU**

Șoseaua Hincești 84, MD-2021, mun. Chișinău

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lubrifianți** (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție** ocds-b3wdp1-MD-1645772629309, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 295 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30.12.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.03.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Cara Dumitru
(semnătura autorizată)



"Secret comercial, confidențial"

Către SRL "Calbor Grup"

septembrie 2016
nr. *1005 / 2016*

CERTIFICAT

Prin prezenta, filiala "Miron Costin" a B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., cod. AGRNMD2X710, confirmă deservirea SRL "Calbor Grup" (c/f. 1005600022213) cu codul IBAN în MDL nr. MD60AG000000002251437111, în MDL nr. MD26AG0000000022512186914, în USD nr. MD33AG000000002251437112, în EUR nr. MA06AG000000002251437113 și în RUB nr. MD57AG000000002251706922.

Certificatul este eliberat la solicitarea clientului.

Cu respect,


Andrian Munteanu
MAIB
Directorul Filialei "Miron Costin"
Filiala
MIRON COSTIN

Rita Braniște

Contabil-șef



Ex.L.Catan
Tel. 022439-570



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "CALBOR GRUP" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1005600022213

Data înregistrării

05.05.2005

Data eliberării

05.05.2005

Bolbocanu Adela, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatului

semnătura

MD 0027335





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0455

Жидкость тормозная «G-Energy Expert DOT4»

СТО 36732629-084-2019 изм.2 ОКПД 20.59.43.110

Декларация о соответствии

Рег.номер № ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.57503/19 по 09.07.2022

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015



Резервуар: Е 8/8

Партия: 0455

Дата производства: 15.06.2020

Вид тары: флакон 455 г

Дата фасовки: 15.06.2020

Количество, кг: 3822

Количество, шт: 8400

Дата отбора пробы: 15.06.2020

Наименование показателя	Метод	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
1. Внешний вид	ГОСТ 2706.1, раздел I	-	Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без осадка и видимых механических примесей	Соответствует
2. Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре: - (100±0,1) °С, не менее - минус (40±0,25) °С, не более	ГОСТ 33 и п. 4.2 СТО	-	1,5 1450	2,3 852
3. Низкотемпературные свойства: Состояние жидкости после выдержки при минус 40 °С в течение 144 ч				
Внешний вид		-	Прозрачная жидкость без расслоения и осадка	Соответствует
Время прохождения пузырька воздуха через слой жидкости при переворачивании сосуда, с, не более	п. 4.3 СТО	-	5	1
Состояние жидкости после выдержки при минус 50 °С в течение 6 ч:				
Внешний вид		-	Прозрачная жидкость без расслоения и осадка	Соответствует
Время прохождения пузырька воздуха через слой жидкости при переворачивании сосуда, с, не более		-	8	3
4. Температура кипения сухой жидкости, °С, не менее	п. 4.4 СТО	115	260	266
5. Температура кипения увлажненной жидкости, °С, не менее	п. 4.5 СТО	-	165	175
6. Стабильность при высокой температуре, изменение температуры кипения, °С, не более	п. 4.6 СТО	-	3	1,5
7. Воздействие на резину: резина марки 7-2462: при температуре плюс 70°С в течение 72 ч изменение объема, % изменение твердости, ед. Шор А		-	0 - 10 минус 10 - 0	0,4 минус 2
резина марки 51-1524: при температуре плюс 125 °С в течение 72ч изменение объема, % изменение твердости, ед. Шор А	п. 4.7 СТО	-	0 - 10 минус 15 - 0	2,0 минус 2
внешний вид резины после испытания по п. 7		-	Клейкость, вздутие и шелушение не допускаются	Соответствует

КОПИЯ СЕРТИФИКАТА



Наименование показателя		Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
8. Показатель активности ионов водорода (pH), ед. pH, в пределах	п. 4.8 СТО	6,0-10,0	7,0-9,0	7,4
9. Взаимодействие с металлами при температуре 100 °С в течение 120 ч: - изменение массы пластин, мг/см ² , не более, - белая жечь - алюминий Д-16 - чугун Сч25 - сталь Ст10 - медь М1 - латунь Л63	п. 4.9 СТО	- - - - - -	0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2	0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01
- состояние металлических пластинок после взаимодействия с жидкостью: внешний вид и пластин			Раковины и шероховатости, видимые невооруженным глазом, не допускаются. Допустимо небольшое изменение цвета (цвета побежалости).	Соответствует
- состояние тормозной жидкости: внешний вид			Без желеобразования и кристаллического осадка	Соответствует
10. Совместимость с водой при температуре минус 40 °С в течение 120 ч: - внешний вид	п. 4.10 СТО		Прозрачная жидкость без расслоения и осадка	Соответствует
- время прохождения пузырька, сек, не более			8	1
при температуре 60 °С в течение 24 ч: - внешний вид			Прозрачная жидкость без расслоения и осадка	Соответствует
11. Испаряемость массовая доля летучих, %, не более состояние остатка после испарения летучих	п. 4.11 СТО		80	40
- при температуре 23 °С			Отсутствие твердых частиц	Соответствует
- при температуре минус 5 °С			Сохраняет подвижность	Соответствует
12. Массовая доля механических примесей, % масс., не более	ГОСТ 6370	0,03	0,03	Отсутствие
13*. Плотность при 20°С, г/см ³	ГОСТ 18995.1 разд. 1	-	не нормируется	1,069
14*. Массовая доля воды, % масс.	ГОСТ 14870	-	0,3	0,08

* - Показатель определяется по требованию потребителя.

Заключение: жидкость тормозная G-Energy Expert DOT4 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 36732629-084-2019 изм.2

Срок годности (срок хранения) - 3 года с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - хранить в герметичной заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения при температуре от минус 20 до плюс 30°С.

Производитель: ООО "Тосол-Синтез-Инвест", 606000, Россия, Нижегородская обл., Дзержинск, ул. Ватутина, д. 31А, комната 7, этаж 2, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ»

Представитель по доверенности (доверенность № 1/1-3 (007))

Паспорт выдан: 15.06.2020



М.П.

