

Centrifugă de masă cu viteză redusă - BKC-TL5B



Introducere:

BKC-TL5B este utilizată pentru separarea serului și plasmei, precipitarea proteinelor sau examinarea sedimentelor urinare.

Caracteristici:

- Poate stoca până la 100 de programe, memorie automată a ultimului program rulat.
 - 20 niveluri de accelerare și 20 niveluri de decelerare reglabile.
 - Structură complet metalică, design multistrat rezistent la explozie, solidă și durabilă.
 - Control prin microprocesor încorporat, motor fără perii cu curent continuu, fără întreținere, funcționare lină.
 - Ecran tactil LCD de 5 inch, afișează în timp real toți parametrii de funcționare; interfață intuitivă și simplă.
 - Suportă personalizarea în limbi străine.
- Blocare integrată mecanică și electrică a ușii – ușor de utilizat, sigură și fiabilă.
- Garnitură integrală din silicon pentru prevenirea scurgerii aerosolilor.
 - Funcții de autodiagnosticare: blocaj, supraturare, dezechilibru, supraîncălzire – cu alarme și sistem de absorbție a șocurilor.

Parametri tehnici:

Viteză maximă	5000 rpm
Precizia vitezei	±10 rpm
Forță centrifugă relativă maximă (RCF)	3894 ×g
Capacitate maximă	4 × 250 ml
Interval de timp	1s ~ 99h 59min / Continuă / Perioadă scurtă
Nivel de zgomot	≤65 dB(A)
Alimentare electrică	AC 110/220V 50/60Hzv



MD-2012, Moldova, or. Chișinău, str. Testemițeanu 37
tel. /+37322/ 57-49-00, 57-49-22/23; fax: /+37322/ 57-49-23

E-mail: office@dacspectromed.com

[http:// www.dacspectromed.com](http://www.dacspectromed.com)

Dimensiuni externe (L × l × h)	(L×l×Î): 430×565×410 mm
Dimensiuni ambalaj (L × l × h)	(L×l×Î): 530×665×570 mm
Greutate netă/brută	43 kg / 52 kg



MD-2012, Moldova, or. Chișinău, str. Testemițeanu 37
 tel. /+37322/ 57-49-00, 57-49-22/23; fax: /+37322/ 57-49-23

E-mail: office@dacspectromed.com

[http:// www.dacspectromed.com](http://www.dacspectromed.com)