

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1764057269734 din 25.11.2025
Obiectul achiziției:	Procurarea unui tractor multifuncțional cu echipamente aferente, Primaria Raciula, raionul Călărași

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor (80-90cp)	Dong Feng 904E	China	Dong Feng	Stare: Nou Putere motor: 80 CP-90 CP Motor: Diesel, fără turbocompresor, aspirat natural Transmisie: 12-14 Fata/4-6 Spate. Cuplare:4WD Capacitate ridicare spate: 3200-3500 kg Sistem hidraulic independent Dotat cu compresor de aer, iesiri pneumatice pentru remorca Dotat cu arbore priză de putere spate: 540 rpm/1000 rpm Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Greutati roti fata min: 400 kg Greutati roti spate min. 300 kg Cu posibilitatea de reglare a latimii tractorului din axă de la 200 cm pina la 250 cm	Stare: Nou Putere motor: 90 CP Motor: Diesel, fără turbocompresor, aspirat natural Transmisie: 12 Fata/4 Spate. Cuplare:4WD Capacitate ridicare spate: 3300 kg Sistem hidraulic independent Dotat cu compresor de aer, iesiri pneumatice pentru remorca Dotat cu arbore priză de putere spate: 540 rpm/1000 rpm Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Greutati roti fata: 400 kg Greutati roti spate. 320 kg Cu posibilitatea de reglare a latimii tractorului din axă de la 200 cm pina la 250 cm	

				Deservirea pentru 1000 moto-ore Livrare gratuita Garantie minim 12 luni	Deservirea pentru 1000 moto-ore Livrare gratuita Garantie: 12 luni	
Remorcă tractor	Volkan 5T (Pneumatica)	Turcia	Volkan	Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 -6000 kg Dulap pentru chei Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm - 5600 mm -latime: 2050mm - 2150 mm -înălțime: 1600 mm-1750 mm -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm -latime: 2090 mm – 2100 mm -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare: Pneumatic Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare). Livrare gratuita Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80 - 90cp)	Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg Dulap pentru chei Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 5600 mm -latime: 2150 mm -înălțime: 1600 mm -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 4000 mm -latime: 2090 mm -inaltime cu laturi principale: 600 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm -descarcare remorca: 3 parti -garda la sol: 380 mm -jante standart: 9,00/16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare: Pneumatic Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit, indicatoare de virare). Livrare gratuita Garantie 12 luni Echipament este compatibil cu Tractorul (90cp) propus	
Încărcător frontal	GENERAL X	Ucraina	AGROCUB	Capacitatea de ridicare: 1200-1800 kg Înălțimea de ridicare, minim : 4,200 mm Înălțimea de descarcare, minim :4,000 mm Greutatea: 550-750 kg Unghi de tragere: 43-45 de grade Unghi de aruncare: 58-60 de grade Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă Fabricat din otel cu o grosime de: minim 25-28 mm	Capacitatea de ridicare: 1800 kg Înălțimea de ridicare: 4,300 mm Înălțimea de descarcare: 4,200 mm Greutatea: 750 kg Unghi de tragere: 43 grade Unghi de aruncare: 58 grade Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă Fabricat din otel cu o grosime de: 28 mm	

				- Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător - autonivelare Livrare gratuită Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	- Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător - autonivelare Livrare gratuită Garantie: 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul 90 cp propus	
Cupă maxilar pentru tractor	GENERAL JAWS	Ucraina	AGROCUB	Volum: 0,8-0,9 m ³ Lungime, mm: 750-850 Lățime, mm: 1800-2000 Înălțime, mm: 700-800 Greutate, kg: 280-350 Puterea necesară: 80/90 cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro Cuțit de răzuire. Livrare gratuită Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	Volum: 0,85 m ³ Lungime, mm: 850 Lățime, mm: 1800 Înălțime, mm: 750 Greutate, kg: 340 Puterea necesară: 80/90 cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro Cuțit de răzuire. Livrare gratuită Garantie 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul de -90cp și Încărcătorul Frontal	
Dispozitiv de agatare tomberon	Incarcator pentru container de gunoi	Moldova	MTC Metals	LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Livrare gratuită Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80-90cp)	LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Livrare gratuită Garantie 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul 90cp și Remorca	
Vidanja	MINI PN-30/2 3020L cu	Polonia	Meprozet	Putere necesară CP: min 50 Capacitate rezervor (litri): 3000-3500 litri Pompa de absorbție inclusă	Putere necesară CP: min 50 Capacitate rezervor (litri): 3000 litri Pompa de absorbție inclusă	

	frână pneumatică			Marime anvelope: 385/65 R 22,5 Sistem frână: Pneumatic Greutatea max: 1000-1150 kg Ampatament: 1400-1600 mm Dotari: Rezervor din otel, zincat la cald, Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revarsare, Rezervor de revarsare Ochelari de protecție, Manometru pentru vacuum Supapă de siguranță/Supapă cu plutitor Lingura de împrăștiat ridicată, Sistem de electroiluminare (LED). Ușă din spate închisă permanent. Trapa spate minim Ø 600 mm Conductă de refulare de 2" astupată, Apărătoare de noroi galvanizate, Cric reglabil mecanic, Inel de remorcă înlocuibil mm: Ø 50 – 80, Furtun de aspirație de 4" (Ø 110 mm) cu sită de aspirație cu lungime de minim 6 m. Frână de parcare Livrare gratuită Garantie minim 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul (80- 90cp)	Marime anvelope: 385/65 R 22,5 Sistem frână: Pneumatic Greutatea max: 1120 kg Ampatament: 1600 mm Dotari: Rezervor din otel, zincat la cald, Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revarsare, Rezervor de revarsare Ochelari de protecție, Manometru pentru vacuum Supapă de siguranță/Supapă cu plutitor Lingura de împrăștiat ridicată, Sistem de electroiluminare (LED). Ușă din spate închisă permanent. Trapa spate Ø 600 mm Conductă de refulare de 2" astupată, Apărătoare de noroi galvanizate, Cric reglabil mecanic, Inel de remorcă înlocuibil mm: Ø 50 Furtun de aspirație de 4" (Ø110 mm) cu sită de aspirație cu lungime de 6 m. Frână de parcare Livrare gratuită Garantie: 12 luni Echipament compatibil cu Tractorul de 90cp propus.	
--	---------------------	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35