

SPECIFICAȚII TEHNICE Anexa 22

Numărul	ocds-b3wdp1-MD-1713954948155	02.05.2024	Alternativa nr.-
Denumirea	Switch-uri si Patchcord-uri optice pentru echipamentul de telecomunicații	Lot 2	Pagina 1 din 2
Modelul articolului	Moldelectrica		

Nr d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 2 Switch-uri optice pentru echipamentul de telecomunicații

2,1	Switch	SEL-2725	China	Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL)	Comutator neadministrat, alimentare universală (12–250 V dc, 110–240 V ac), 5 ports (3x Ethernet 10/ 100 BASE-T și 2x100 BASE-FX multimode, LC-LC)	SEL-2725 Comutator neadministrat, alimentare universală (12–250 V dc, 110–240 V ac), 5 ports 10/100BASE-T copper ports 100BASE-FX or 100BASE-LX10 fiber-optic ports Conector LC	ISO
2,2	Switch	CRS112-8P-4S-IN	China	Mikrotik	minim 8-port Eth Gigabit Managed PoE-out Switch, 4xSFP, steel case; Arhitectura: MIPSBE; Procesor: 400 MHz; RAM: min 128MB; Cooling type – passive; Sistem operare - RouterOS; LAN 1000 Mbit/s, Certificate: CE, EAC, ROHS; min160W, Tensiune 230V AC to DC 18 - 28 V, DC 48 - 57 V, Diapazon de lucru: -20 °C ~ +60 °C 200x142x44mm. Compatibil cu Mikrotik CRS112-8P-4S-IN	CRS112-8P-4S-IN 8-port Eth Gigabit Managed PoE-out Switch, 4xSFP, steel case; Arhitectura: MIPSBE; Procesor: 400 MHz; RAM: 128MB; Cooling type – passive; Sistem operare - RouterOS; LAN 1000 Mbit/s, Certificate: CE, EAC, ROHS; 160W, Tensiune 230V AC to DC 18 - 28 V, DC 48 - 57 V, Diapazon de lucru: -20 °C ~ +60 °C 200x142x44mm.	ISO
2,3	Router	RB3011UiAS-RM	China	Mikrotik	Arhitectura-ARM 32bit, CPU: core count-2, 1.4 GHz, Sistem de operare - RouterOS, Puterea maximă de consum – 10W; RAM-1 GB, -20°C to 70°C, PoE Pasiv, PoE in-10-30 V, PoE-out-10 buc; Număr FAN- Pasiv; 10/100/1000 Porturi Ethern:10buc, SFP ports-1; slot USB – USB 3.0 type A; Port serial – RJ45; Certificare: CE, EAC, ROHS. Compatibil cu RB3011 UiAS-RM	MIKROTIK RB3011UiAS-RM Arhitectura-ARM 32bit, CPU: core count-2, 1.4 GHz, Sistem de operare - RouterOS, Puterea maximă de consum – 10W; RAM-1 GB, -20°C to 70°C, PoE Pasiv, PoE in-10-30 V, PoE-out-10 buc; Număr FAN- Pasiv; 10/100/1000 Porturi Ethern:10buc, SFP ports-1; slot USB – USB 3.0 type A; Port serial – RJ45; Certificare: CE, EAC, ROHS.	ISO

2,4	POE Injector	POE-24-24W-G	China	UBIQUITI	Masa: 130-140g; Gigabit Port, 24 VDC 1A, Retail , 100-240 VAC;Pinii4-5 (+) și pinii7-8 (-) (Sursa de alimentare PoE / bloc alimentare (injector) PoE) Compatibil cu POE-24-24W	POE-24-24W-G Masa: 130-140g; Gigabit Port, 24 VDC 1A, Retail , 100-240 VAC;Pinii4-5 (+) și pinii7-8 (-) (Sursa de alimentare PoE / bloc alimentare (injector) PoE) Compatibil cu POE-24-24W	ISO
	Total						

Valabalitatea ofertei : 60 de zile

Nume: **Savcenco Oleg**
 În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: „**Accent Electronic**” S.A.
 Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară 33/1
 Data:02.05.2024