

## Specificații tehnice F4.1.

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1618998108754 din 06.05.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Licitație deschisă Furgoneta basculanta cu trei căi descarcare

Cod CPV	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Lot 1</b>							
34100000-8	Furgoneta basculantă cu trei căi descarcare	GAZ A21R22-0070-09	Rusia	GAZ	<p>Furgoneta basculantă cu trei cai descarcare, laturile platformei din profil de oțel îndoit, pardoseala din tablă de oțel, set de plăci de extensie (obligatoriu).                      Specificații: Număr de locuri 2 + 1                      Dimensiuni interne ale platformei de marfă, (+/-) mm 3000 x 2000 x 400 (800)                      Volumul platformei (cu plăci de extensie), (+/-) m3 2,3 -2,6                      Unghiul de basculare al platformei din spate / lateral, ° 50/45                      Capacitate de transport, kg 1200/1500                      Greutate totală, kg 3500/3600                      Motor diesel, turbocompresor și intercooler, Euro5/6.                      Volumul de lucru al cilindrilor, 2.700/3.000                      Puterea , kW (CP) - (+/-) 110 (150) / 3600 rpm                      Transmisie: mecanică, cu 5/6 trepte                      Sistem de frânare de serviciu circuit dublu cu acționare hidraulică.                      Frâne: roți față - disc, roți spate – tambur sau disc.                      Sistem frânare parcare cu transmisie mecanică a cablului pentru frânare mecanismele roții din spate.                      Anvelope tubeless 185 / 75R16C                      Anvelope spate -4 (patru) la numar.                      Echipament: închidere centralizată, geamuri electrice, filtru de aer in cabină, scaunul șoferului cu reglaje și cotiera,coloana de directie cu reglare pe inaltime, girofar oranj.                      Tehnica nou, anul producerii 2020/2021                      Perioada de garantie nu mai puțin de 24 luni sau 100.000 km.                      Termenul de livrare max. - 60 zile lucrătoare</p>	<p>Furgoneta basculantă cu trei cai descarcare, laturile platformei din profil de oțel îndoit, pardoseala din tablă de oțel, set de plăci de extensie (obligatoriu).                      Specificații: Număr de locuri 2 + 1                      Dimensiuni interne ale platformei de marfă, mm 3058 x 2010 x 400 (800)                      Volumul platformei (cu plăci de extensie), m3 2,46 (5,0 - cu plăci de extensie)                      Unghiul de basculare al platformei din spate / lateral, ° 50/45                      Capacitate de transport, kg 1200                      Greutate totală, kg 3500                      Motor diesel, turbocompresor și intercooler, Euro5/6. Volumul de lucru al cilindrilor, 2.776                      Puterea , kW (CP) - 110 (149) / 3600 rpm                      Transmisie: mecanică, cu 5 trepte                      Sistem de frânare de serviciu circuit dublu cu acționare hidraulică.                      Frâne: roți față - disc, roți spate – tambur. Sistem frânare parcare cu transmisie mecanică a cablului pentru frânare mecanismele roții din spate.                      Anvelope tubeless 185 / 75R16C                      Anvelope spate -4 (patru) la numar.                      Echipament: închidere centralizată, geamuri electrice, filtru de aer in cabină, scaunul șoferului cu reglaje și cotiera,coloana de directie cu reglare pe inaltime, girofar oranj.                      Tehnica nou, anul producerii 2021                      Perioada de garantie 36 luni sau 150.000 km.                      Termenul de livrare max. - 60 zile lucrătoare</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_



Ofertantul: IM Ravitan SRL

Numele, prenumele: Serghei Petrov

În calitate de: director

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

## **А21R22 ГАЗель Next самосвал с трехсторонней разгрузкой.**



ГАЗель NEXТ это «легковая» управляемость, высокая маневренность и плавность хода, современные системы активной и пассивной безопасности, эффективная климатическая установка, просторная и удобная кабина.

Самосвал ГАЗель NEXТ предназначен для перевозки и механизированной разгрузки различного рода сельскохозяйственной продукции, а также сыпучих строительных материалов весом до 1200 кг.

Особенности конструкции: трехсторонняя разгрузка, минигидростанция с электроприводом, ограничитель хода гидроцилиндра, механизм запираения платформы при помощи вала запора, борта из стального гнутого профиля с покрытием ЛКМ, настил пола из стального листа, верхняя навеска заднего борта. Комплект надставных бортов.

### **Технические характеристики:**

Количество мест	2+1
Колесная база, мм	3145
Габаритные размеры, мм	5500 x 2185 x 2172
Внутренние размеры грузовой платформы, мм	3058 x 2010 x 400 (800)
Объем платформы (с надставными бортами), м3	2,46 (5)
Угол опрокидывания платформы назад/бок, °	50/45
Грузоподъемность, кг	1200
Полная масса, кг	3500
Масса снаряженного автомобиля, кг	2360
Дорожный просвет, мм	170
Минимальный радиус поворота, м	5,7
Контрольный расход топлива, л/100 км:	60 км/ч - 8,5; 80 км/ч - 10,3
Максимальная скорость, км/ч:	130
<b>Двигатель ISF2.8s5148P</b> дизельный, с турбонаддувом и интеркулером, Евро 5.	
Рабочий объем цилиндров, л	2,776
Степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	110 (149)/3600 об/м

Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м	320
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1400-3000
Коробка передач:	Механическая, 5-ступенчатая
Карданная передача:	Два вала с ШРУС, с промежуточной опорой
Шины	бескамерные 185/75R16C
Подвеска:	
передняя	Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя	Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости
Амортизаторы	газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия
Рулевой механизм	с ГУР, реечного типа
Рабочая тормозная система	Двухконтурная с гидравлическим приводом
Тормозные механизмы:	передних колес – дисковые, задних колес барабанные
Запасная тормозная система	Каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная тормозная система	С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес.

Комплектация: центральный замок, электростеклоподъемники, джойстик КПП, круиз – контроль, фильтр воздуха в салоне, водительское сидение с пятью регулировками и подлокотником, стабилизаторы передний и задний, рулевая колонка с регулировкой по высоте, проблесковый маячок оранжевого цвета.

Гарантия	3 года или 150000 км
Поставка	60 рабочих дней

С уважением,  
Владислав Горин  
директор по продажам  
Ravitan SRL

т. 022 855252      моб. 068 050505      e-mail: [v.gorin@auto.md](mailto:v.gorin@auto.md)

