

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21058170 din 10.06.2022 MTender ID ocbs-b3wdp1-MD-1654870057516
Obiectul achiziției: Materiale electrice p/u IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cablu SVVP 2x0.75mm	125567	UA	Azovca beli/Iuj cabeli	Cablu SVVP 2x0.75mm	Cablu SVVP 2x0.75mm	Conform standartul producator ului
Cablu AT-N05VV- U 3G1.5 RE RING NYM-J	272069	EU/CN	Prysmi an	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	Conform standartul producator ului
Cablu AT-N05VV- U 3G2.5 RE RING NYM-J	508301	EU/CN	Prysmi an	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	Conform standartul producator ului
Cablu AT-N05VV- U 5G4 RE RING NYM-J	885389	EU/CN	Prysmi an	Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J	Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J	Conform standartul producator ului
Cablu AT-N05VV- U 5G6 RE RING NYM-J	345667	EU/CN	Prysmi an	Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J	Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J	Conform standartul producator ului

Tub gofrat	15-650.1	EU	Domo/ Courbi	spiralat 20mm 750 N, cu fir de oțel	spiralat 20mm 750 N, cu fir de oțel	Conform standartul producatorului
Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	12-549	TR	Aikaplast	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	Conform standartul producatorului
Corp de iluminat LED exterior	15-342.1	China	EMS/Luxlight Yiwu Lena import	Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni/Yiwu Lena import	Puterea 12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Conform standartul producatorului
Corp de iluminat LED interior	15-342	China	EMS/Luxlight Yiwu Lena import	Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 12W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Conform standartul producatorului
Corp de iluminat LED exterior	15-343.1	China	EMS/Luxlight Yiwu Lena import	Puterea 18-20W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material	Puterea 18W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20,	Conform standartul producatorului

				carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru - 20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	
Corp de iluminat LED interior	15-343	China	EMS/L uxlight/ Yiwu Lena import	Puterea 18-20W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 18W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru - 20...+40 °C, culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Conform standartul producator ului
Corp de iluminat LED exterior	15-344.1	China	EMS/L uxlight/ Yiwu Lena import	Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Puterea 24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoare carcasă alb, material carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Conform standartul producator ului
Corp de iluminat LED interior	15-344	China	EMS/L uxlight/ Yiwu Lena import	Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă alb, material	Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20,	Conform standartul producator ului

				carcasă aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	
Panel LED	15-449	China	EMS/lu xlight Yiwu Lena import	încadrat în tavan, 40-48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000-6500K, 3500-4500Lm, IP20, mărime: 596*596 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	încadrat în tavan, 40-48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000-6500K, 3500-4500Lm, IP20, mărime: 596*596 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Conform standartul producator ului
Corp iluminat linear LED	15-442	China	EMS/ Yiwu Lena import	Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere: 20-24 W Lumina: 6000K Luminozitate: 2000-2600 Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 600*75*70 mm, Termen de garanție: minim 60 luni	Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere: 20W Lumina: 6000K Luminozitate: 2000-2600 Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 600*75*70 mm, Termen de garanție: minim 60 luni	Conform standartul producator ului
Corp iluminat linear LED	15-445	China	EMS/ Yiwu Lena import	Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere:40-48W Lumina: 6000K	Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminiu Putere:40W	Conform standartul producator ului

				Luminozitate: 4000-5000Lm Clasa de protecție: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 1200*75*70 mm Termen de garanție: minim 60 luni	Lumina: 6000K Luminozitate: 4000-5000Lm Clasa de protecție: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 1200*75*70 mm Termen de garanție: minim 60 luni	
Bec LED	15-221	China	Onlite/ EMS/ Yiwu Lena import	Bec LED 10-12 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru - 20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni	Bec LED 10 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni	Conform standartul producator ului
Bec LED	15-223	China	Onlite/ EMS/ Yiwu Lena import	Bec LED 13-15 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru - 20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni	Bec LED 13-15 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni	Conform standartul producator ului
Priză cu împământare euro dublă externă	PA16-244B	EU/CN	Schneider	IP-44, 16A, 220V	IP-44, 16A, 220V	Conform standartul producator ului
Priză cu împământare euro externă	PA16-044B	EU/CN	Schneider	IP-44 16A, 220V	IP-44 16A, 220V	Conform standartul producator ului
Priză cu împământare euro internă	177889	TR/CN	Nilson	16A, 220V	16A, 220V	Conform standartul producator ului

Priză cu împământare euro dublă internă	178890	TR/CN	Nilson	16A, 220V	16A, 220V	Conform standartul producatorului
Întreprupător intern cu o clapetă	175686	TR/CN	Makel	220V,10 A, cu indicator LED	220V,10 A, cu indicator LED	Conform standartul producatorului
Întreprupător intern cu două clapete	175688	TR/CN	Makel	220V,10 A, cu indicator LED	220V,10 A, cu indicator LED	Conform standartul producatorului
Întreprupător extern cu o clapetă	BA10-045B	EU/CN	Schneider	220V,10 A, cu indicator LED, IP-44	220V,10 A, cu indicator LED, IP-44	Conform standartul producatorului
Întreprupător extern cu doua clapete	BA10-042B	EU/CN	Schneider	220V,10 A, cu indicator LED, IP-44	220V,10 A, cu indicator LED, IP-44	Conform standartul producatorului
Furcă euro	12-077	China	Elbi/Yiwu Lena import	2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ignifug, durabil	2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ignifug, durabil	Conform standartul producatorului
Cutie pentru priză	118900	TR	Yiwu Lena import	sau întreprupător rigips, 65*45mm	sau întreprupător rigips, 65*45mm	Conform standartul producatorului
Programator digital	OR-PRE-433	CN/TR	ORNO	Programator digital zilnic 2 canale, 16A, 2M, frecvență 50 Hz, tensiune nominală AC 195-265 V, putere nominală 2300W, grad de protecție IP-20, temperature de lucru -5...45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, rezervă energie baterie: 5 ani, tip baterie: litiu 1/2 AA	Programator digital zilnic 2 canale, 16A, 2M, frecvență 50 Hz, tensiune nominală AC 195-265 V, putere nominală 2300W, grad de protecție IP-20, temperature de lucru -5...45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, rezervă energie baterie: 5 ani, tip baterie: litiu 1/2 AA	Conform standartul producatorului

Automat diferențial	14223	China	IEK	Automat diferențial AVDT 2PC 20A 0,30mA, greutate minimă 188 gr	Automat diferențial AVDT 2PC 20A 0,30mA, greutate minimă 188 gr	Conform standartul producatorului
Înterupător automat diferențial	14634	China	EKF/IEK	Înterupător automat diferențial AVDT 40A, 3P+N, 0,30mA	Înterupător automat AD-32 40A/30mA diferențial, 3P+N, 0,30mA	Conform standartul producatorului
Ventilator axial	OPT100	TR/CN	Optima/Era	tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100 m <sup>3</sup> /h, diametru 100 mm	tensiunea de alimentare 220V, puterea 12-14W, debit aer 100 m <sup>3</sup> /h, diametru 100 mm	Conform standartul producatorului
Ventilator axial	OPT125	TR/CN	Optima/Era	tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W, debit aer 150 m <sup>3</sup> /h, diametru 125 mm	tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W, debit aer 150 m <sup>3</sup> /h, diametru 125 mm	Conform standartul producatorului
Ventilator centrifugal	MARS GDF150	EU/CN	MARS	diametrul conexiunii 150 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 80 W, capacitatea aerului 460 m <sup>3</sup> /h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBa, 2725 rpm	diametrul conexiunii 150 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 90 W, capacitatea aerului 564 m <sup>3</sup> /h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBa, rotatii 2400 R/min	Conform standartul producatorului
Ventilator centrifugal	MARS GDF250	EU/CN	MARS	diametrul conexiunii 250 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 152 W, capacitatea aerului 1070 m <sup>3</sup> /h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42 dBa, 2765 rpm	diametrul conexiunii 250 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 160 W, capacitatea aerului minimum 1020 m <sup>3</sup> /h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42 dBa, rotatii 2600 R/min	Conform standartul producatorului
Burghi pe metal 2 mm	99111	CN/EU	Yiwu Lena import	Burghi pe metal 2 mm	Burghi pe metal 2 mm HSS	Conform standartul producatorului
Burghi pe metal 3 mm	99112	CN/EU	Yiwu Lena import	Burghi pe metal 3 mm	Burghi pe metal 3 mm HSS	Conform standartul

						producator ului
Burghi pe metal 4 mm	99113	CN/EU	Yiwu Lena import	Burghi pe metal 4 mm	Burghi pe metal 4 mm HSS	Conform standartul producator ului
Capete de înșurubat PH2 50 mm	99389	CN/EU	Yiwu Lena import	Capete de înșurubat PH2 50 mm	Capete de înșurubat PH2 50 mm	Conform standartul producator ului
Capete de înșurubat PH1 50 mm	99390	CN/EU	Yiwu Lena import	Capete de înșurubat PH1 50 mm	Capete de înșurubat PH1 50 mm	Conform standartul producator ului
Capete de înșurubat PZ2 50 mm	99388	CN/EU	Yiwu Lena import	Capete de înșurubat PZ2 50 mm	Capete de înșurubat PZ2 50 mm	Conform standartul producator ului
Capete de înșurubat PZ1 50 mm	99398	CN/EU	Yiwu Lena import	Capete de înșurubat PZ1 50 mm	Capete de înșurubat PZ1 50 mm	Conform standartul producator ului
Capete de înșurubat PH2 150 mm	99446	CN/EU	Yiwu Lena import	Capete de înșurubat PH2 150 mm	Capete de înșurubat PH2 150 mm	Conform standartul producator ului
Capete de înșurubat PH1 150 mm	99445	CN/EU	Yiwu Lena import	Capete de înșurubat PH1 150 mm	Capete de înșurubat PH1 150 mm	Conform standartul producator ului
Capete de înșurubat PZ2 150 mm	99488	CN/EU	Yiwu Lena import	Capete de înșurubat PZ2 150 mm	Capete de înșurubat PZ2 150 mm	Conform standartul producator ului
Capete de înșurubat PZ1 150 mm	99499	CN/EU	Yiwu Lena import	Capete de înșurubat PZ1 150 mm	Capete de înșurubat PZ1 150 mm	Conform standartul producator ului
Ciocan rotopercurator	DeWALT D25144K- QS 900W	CN/EU	DeWA LT	Ciocan rotopercurator SDS plus, energia impactului 3.2 J, diametrul maxim de găurire în lemn/metal/beton 30/13/28 mm, greutate 3,1 kg,	Ciocan rotopercurator SDS plus, energia impactului 3.2 J, diametrul maxim de găurire în lemn/metal/beton	Conform standartul producator ului



	3.2J SDS-Plus			numărul de bătăi pe minut 0-5350 bpm, putere 900 W, turații în gol 0-1400 rpm	30/13/28 mm, greutate 3,1 kg, numărul de bătăi pe minut 0-5350 bpm, putere 900 W, turații în gol 0-1400 rpm	
Ciocan demolator	DEWALT D25820K	CN/EU	DeWALT	energia impactului 8 J, mandrina SDS-MAX, greutate 5,8 kg, numărul de bătăi pe minut 2740 bpm, putere 1150 W	energia impactului 8 J, mandrina SDS-MAX, greutate 5,8 kg, numărul de bătăi pe minut 2740 bpm, putere 1150 W	Conform standartul producatorului
Mașină de frezat lemn	Bosch GOF130	CN/EU	Bosch	inclusiv freze - 15 buc. cu diametru de 8 mm, puterea 1300W, tensiune 220V/240V, turații la mersul în gol 11000-28000 rot/min, Lx152 mm, W x 272 mm, H x 277 mm, mandrina cu diametrul 6 - 8 mm	inclusiv freze - 15 buc. cu diametru de 8 mm, puterea 1300W, tensiune 220V/240V, turații la mersul în gol 11000-28000 rot/min, Lx152 mm, W x 272 mm, H x 277 mm, mandrina cu diametrul 6 - 8 mm	Conform standartul producatorului
Ruletă cu magnet	HT4M437	CN/EU	Hogert	5 m x 19 mm, carcasa fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare	5 m x 19 mm, carcasa fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare	Conform standartul producatorului
Aliaj pentru lipire	HY126	UA	UA	cositor cu sacaz, 1-2 mm, 200-250 g	Pripoi -cositor cu sacaz, 1 mm, 250 g	Conform standartul producatorului
Cutie automată externă din plastic	HA06	TR/CN	Vecas/ETI/Kasan	6-8 module, grad de protecție IP65	6-8 module, grad de protecție IP65	Conform standartul producatorului
Cutie automată externă din plastic 12 module	12PT	TR/CN	ETI/Kasan/Vecas	grad de protecție IP65	grad de protecție IP65	Conform standartul producatorului

Cutie automată externă din plastic 24 module	HA24	TR/CN	ETI/Kasan/Vecas	grad de protecție IP65	grad de protecție IP65	Conform standartul producatorului
Lacăt triunghi metal	14712	China	EKF	pentru panou electric	pentru panou electric	Conform standartul producatorului
Plăcuță de avertizare „pericol de viață,,	167789	MD	Volta SRL	Vector ilustrație de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenție pericol triunghiular negru și galben	Vector ilustrație de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenție pericol triunghiular negru și galben	Conform standartul producatorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21058170 din 10.06.2022 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1654870057516
	Obiectul achiziției: Materiale electrice p/u IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310000 00-6	Cablu SVVP 2x0.75mm	m	400	4,40	5,28	1760,00	2112,00	La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta	MD19AG000000 22512015544
	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	m	800	18,00	21,60	14400,00	17280,00		
	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	m	800	24,00	28,80	19200,00	23040,00		
	Cablu AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM-J	m	300	57,00	68,40	17100,00	20520,00		
	Cablu AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J	m	200	68,00	81,60	13600,00	16320,00		
	Tub gofrat	m	400	4,25	5,10	1700,00	2040,00		
	Canal din plastic alb 2000x25x16 mm	m	400	8,50	10,20	3400,00	4080,00		
	Corp de iluminat LED exterior	buc	100	82,00	98,40	8200,00	9840,00		

Corp de iluminat LED interior	buc	100	90,00	108,00	9000,00	10800,00
Corp de iluminat LED exterior	buc	100	130,00	156,00	13000,00	15600,00
Corp de iluminat LED interior	buc	80	185,00	222,00	14800,00	17760,00
Corp de iluminat LED exterior	buc	100	200,00	240,00	20000,00	24000,00
Corp de iluminat LED interior	buc	50	170,00	204,00	8500,00	10200,00
Panel LED	buc	150	385,00	462,00	57750,00	69300,00
Corp iluminat linear LED	buc	50	175,00	210,00	8750,00	10500,00
Corp iluminat linear LED	buc	60	375,00	450,00	22500,00	27000,00
Bec LED	buc	70	32,00	38,40	2240,00	2688,00
Bec LED	buc	50	38,00	45,60	1900,00	2280,00
Priză cu împământare euro dublă externă	buc	100	55,00	66,00	5500,00	6600,00
Priză cu împământare euro externă	buc	100	39,00	46,80	3900,00	4680,00
Priză cu împământare euro internă	buc	200	32,00	38,40	6400,00	7680,00
Priză cu împământare euro dublă internă	buc	100	39,00	46,80	3900,00	4680,00
Întreprupător intern cu o clapetă	buc	200	38,00	45,60	7600,00	9120,00
Întreprupător intern cu două clapete	buc	200	45,00	54,00	9000,00	10800,00
Întreprupător extern cu o clapetă	buc	50	78,00	93,60	3900,00	4680,00
Întreprupător extern cu doua clapete	buc	50	90,00	108,00	4500,00	5400,00
Furcă euro	buc	100	15,00	18,00	1500,00	1800,00

Cutie pentru priză	buc	200	3,00	3,60	600,00	720,00
Programator digital	buc	10	550,00	660,00	5500,00	6600,00
Automat diferențial	buc	100	220,00	264,00	22000,00	26400,00
Întreprător automat diferențial	buc	20	355,00	426,00	7100,00	8520,00
Ventilator axial	buc	50	205,00	246,00	10250,00	12300,00
Ventilator axial	buc	50	240,00	288,00	12000,00	14400,00
Ventilator centrifugal	buc	6	1650,00	1980,00	9900,00	11880,00
Ventilator centrifugal	buc	2	2400,00	2880,00	4800,00	5760,00
Burghi pe metal 2 mm	buc	20	16,00	19,20	320,00	384,00
Burghi pe metal 3 mm	buc	20	16,00	19,20	320,00	384,00
Burghi pe metal 4 mm	buc	20	16,00	19,20	320,00	384,00
Capete de înșurubat PH2 50 mm	buc	50	14,00	16,80	700,00	840,00
Capete de înșurubat PH1 50 mm	buc	50	14,00	16,80	700,00	840,00
Capete de înșurubat PZ2 50 mm	buc	50	16,00	19,20	800,00	960,00
Capete de înșurubat PZ1 50 mm	buc	50	16,00	19,20	800,00	960,00
Capete de înșurubat PH2 150 mm	buc	10	45,00	54,00	450,00	540,00
Capete de înșurubat PH1 150 mm	buc	10	60,00	72,00	600,00	720,00
Capete de înșurubat PZ2 150 mm	buc	10	45,00	54,00	450,00	540,00
Capete de înșurubat PZ1 150 mm	buc	10	60,00	72,00	600,00	720,00
Ciocan rotopercurtor	buc	1	4800,00	5760,00	4800,00	5760,00
Ciocan demolator	buc	1	10500,00	12600,00	10500,00	12600,00

Mașină de frezat lemn	buc	1	3900,00	4680,00	3900,00	4680,00		
Ruletă cu magnet	buc	10	150,00	180,00	1500,00	1800,00		
Aliaj pentru lipire	buc	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00		
Cutie automată externă din plastic 8 module	buc	35	146,00	175,20	5110,00	6132,00		
Cutie automată externă din plastic 12 module	buc	60	300,00	360,00	18000,00	21600,00		
Cutie automată externă din plastic 24 module	buc	10	650,00	780,00	6500,00	7800,00		
Lacăt triunghi metal	buc	60	38,00	45,60	2280,00	2736,00		
Plăcuță de avertizare „pericol de viata,,	buc	70	16,00	19,20	1120,00	1344,00		
<b>TOTAL</b>					<b>416920,00</b>	<b>500304,00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1 \_\_\_\_\_