

CERTIFICAT DE CALITATE

Produs: Spray-vopsea universal Biodur

Data producerii: marcat pe fundul ambalajului

Volum net: 400 ml

Tip sau culoare: galbenă 1023; vișiniu închis 3005; roșu 3020; albastru 5002; verde deschis 6018 gri 7046; cafeniu închis 8017; negru lucios 9005; negru mat 9005; argintie 9006; alb lucios 9010; alb mat 9010.

Cerinte de calitate:

Nr.	Specificatie	Limite conform TY Y 24.3-2370700019-001:2005	Valoarea masurata
1	Aspectul exterior și culoarea peliculei	După uscare se formează o peliculă netedă, fără crateri și zbărcituri. Este permis șagreul.	
2	Fracția de masa din compoziție	20 - 31	30,0
2.1	Email alchidic, %		
2.2	Amestec diluanți organici, %: Acetat de metil: 16,5-26,75% Acetat de etil: 9,0 – 14,5 % Acetat de butil: 4,5-7,75 %	30 - 49	38,3
2.3	Propulsor (amestec din propan ≤35,0% și n-butan ≤15,0%), %	20 - 50	31,7
3	Densitatea la temperatură (20±2)°C, g/cm³	0,75 – 1,20	0,96
4	Vâscozitatea convențională după vâscozimetrului VZ-246 cu diametrul duzei de 4 mm, s	10 - 13	13
5	Gradul de evacuare a conținutului ambalajului, %	min. 97	97,3
6	Timpul de uscare, până la gradul 3, min.	max. 30	30
7	Aderența peliculei la metal, bal	max. 2	1

(Caracteristicile specificate mai sus reprezintă rezultatele specificate în certificatul de calitate de la producător)

Termen de valabilitate 60 de luni de la data fabricației.

Ambulate în cutii de carton câte 12 de bucăți.

Condiții de păstrare – a se depozita în loc uscat bine ventilat la temperatura maxim de 22°C.

Produs de import.



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md