

Noi, CASTROL LUBRICANTS RO SRL, cu sediul în București, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etaj 1, Birou nr.101, Sector 3, cu numărul de înregistrare la O.R.C.-T.B. J40-219-1993 și Cod Unic de Înregistrare RO 3210198, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsele la care se referă această factură nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului (a se respecta instrucțiunile de pe eticheta produselor) și sunt în conformitate cu certificatele de conformitate și licențele emise de Registrul Auto Român:

- Uleiuri de motor: Castrol, Aral – licența RAR Nr. 297
- Uleiuri pentru transmisii: Castrol, Aral – licența RAR nr. 298
- Lichide de răcire – antigel: Castrol – licența RAR nr. 363
- Lichide pentru sistemele de frânare: Castrol – licența RAR nr. 364
- Unșori: Castrol, Aral – licența RAR nr. 2604
- Uleiuri hidraulice: Castrol – licența RAR nr. 2816

Termenul de valabilitate al produselor destinate autovehiculelor și celorlalte mijloace de transport sau speciale este de 4 ani în ambalajul original. **Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.**


Pentru produsele industriale, termenul de valabilitate este variabil în funcție de tipul produsului. Data fabricației este înscrisă pe ambalajul original al produsului. Pentru informații suplimentare solicitați reprezentantului Castrol Lubricants RO s.r.l. fișa tehnică și de securitate a produsului. Produsele industriale corespund directivei RoHS Directive 2011/65/EU (produsele nu conțin sau conțin mai puțin de 1000 ppm și adăugate neintenționat: plumb și componentele sale, mercur și componentele sale, cadmiu și componentele sale, crom hexavalent și componentele sale, polibrom bifenil (PBBs), polibrom difenil eter (PBDEs), Bis(2-ethylhexil) ftalat (DEHP), Butil benzil ftalat (BBP), Dibutil ftalat (DBP), Diisobutil ftalat (DIBP); azbest, bifenilii policlorurați PCBs) adăugați neintenționat.

Pentru uleiurile de motor, intervalul de schimb este cel recomandat de către fabricantul autovehiculului. **A se respecta parcursul în km, ore de funcționare (pt. utilaje, tractoare sau motoare auxiliare) sau numărul de luni (12 sau 18 luni de la data efectuării schimbului de ulei) în funcție de ce intervale se atinge primul.**

Pentru antigel și lichidul de frână, intervalul de schimb este cel recomandat de către fabricantul autovehiculului, dar nu mai mult de 3 ani de la data efectuării schimbului.

Fișele de securitate sunt disponibile, la cerere, pentru profesioniști.

Marian Dragan,  
Administrator



Ana Delca,  
Administrator

