


VENTILOCONVECTOARE CARCASATE

Serie	FVW	Versiune	FVW / VH-Floyd	Model	54
Racire			Incalzire		
Capacitate					
capacitate de racire totala		[kW]	4,58	capacitate de incalzire	
capacitate de racire sensibila		[kW]	3,36	[kW]	
Deumidificare		[g/h]	1765		
Randuri					
Numar		[n°]	4	Numar	
				[n°]	
Aer					
Aspiratie		Temp. B.S.	[°C]	27,0	Aspiratie
		Temp. B.U.	[°C]	18,9	Temp. B.S.
		umiditate relativa	[%]		[°C]
Iesire		Temp. B.S.	[°C]	11,9	Iesire
		Temp. B.U.	[°C]	11,7	Temp. B.S.
		umiditate relativa	[%]	97	[°C]
Debit		[m³/h]	690	Debit	
Viteza			Max	[m³/h]	
				690	
				Max	
Fluid					
Debit		[l/h]	787,80	Debit	
Pierdere de presiune apa		[kPa]	16,7	[l/h]	
Aspiratie		Temperatura	[°C]	854,30	
Iesire		Temperatura	[°C]	Pierdere de presiune apa	
Tip		Acqua		[kPa]	
				12,6	
				70,0	
				60,0	
				Acqua	
Dimensiuni si masa			Alte date		
A		[mm]	1430	alimentare electrica	
B		[mm]	500	[V/Ph/Hz]	
C		[mm]	210	230/1/50	
D		[mm]	-	Putere absorbita	
E		[mm]	-	[KW]	
Masa		[kg]	33	putere absorbita	
				[A]	
				Nivel de zgomot	
				[dB(A)]	
				46	
				Nivel de zgomot	
				[dB(A)]	
				56	
				Presiune statica	
				[Pa]	
				0	


Nivel de zgomot masurat la distanta de 1m si cu timp de reverberatie de 0,5 s

VENTILOCONVECTORE CARCASATE



VENTILOCONVECTOARE CARCASATE

Ventiloconvector seria FVW, versiunea VH cu ventilator centrifugal, pentru instalare verticala, carcasat (aspiratie frontala si refulare verticala)



Structura

Fabricat din tabla galvanizata, cu carcasa vopsita si elemente ABS usor de extras pentru eventualele operatiuni de intretinere, complet izolat termic si fonic, cu filtre regenerabile, grile din ABS termorezistent ajustabile in 4 directii si cu tavita de colectare a condensului.

Ventilator

Di tipo centrifugo direttamente accoppiato a un motore elettrico monofase a 6 velocità, delle quali 3 collegate nella configurazione standard, o a un motore EC Inverter (23÷74)

Schimbator de caldura

Fabricat din tevi de cupru si aripioare de aluminiu, cu colectori echipati cu ventile de aerisire.

Accesorii

Picioruse, tavita de condens suplimentara, baterie aditionala pentru sistem 4 tevi, rezistenta electrica de incalzire, panou posterior, inchidere posterioara, cutie de amestec manuala, racord perete cu cutie de amestec, comutator de viteze, panou de comanda electronic, termostate, vane ON/OFF pentru sistem in 2 sau 4 tevi, micropompa pentru condens.