

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21360308 din 06.02.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea sistemului de supraveghere video (echipament, inclusiv lucrări de montare/instalare și configurare) a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Registrator de rețea	DHI-NVR4232-EI 32 Canale 2HDDx16TB	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Recorder de rețea pentru 32 de canale. Toate canalele în timp real. AI dezactivat: 2 canale 16 MP@30 fps; 2 canale 12 MP@30 fps; 4 canale 8 MP@30 fps; 6 canale 5 MP@30 fps; 8 canale 4 MP@30 fps; 16 canale 1080p@30 fps cu AI activat: 1-canal 16 MP@30 fps; 2 canale 12 MP@30 fps; 3 canale 8 MP@30 fps; 4 canale 5 MP@30 fps; 6 canale 4 MP@30 fps; 12 canale 1080p@30 fps. Suportă 2 x 16 HDD-uri SATA de până la 16 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485,	-

					1xRJ45 (1000M). P2P. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare – 256 Mbps. AI prin NVR: detectarea și recunoașterea feței cu 1 canal; protecție perimetrală cu 2 canale; până la 10 baze de date de fețe și 20.000 de imagini ale feței; SMD Plus cu 4 canale, Video Push - notificare video pe telefonul mobil. Protecție perimetrală: 2 butoane. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Număr maxim de clienți la distanță - 128. Dimensiune: 1U, 375,0 mm × 282,4 mm × 53,0 mm. Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V/4A. 2 x 16 HDD-uri SATA cu 3 ani garanție	
Stocare atașată la rețea	RS3621RPxs	Taiwan	Synology Inc.	Conform Caietului de Sarcini	Stocare atașată la rețea SYNOLOGY RS3621RPxs, Gri	
Hard disk	HDD 10TB SkyHawk	China	Dahua	Conform Caietului de Sarcini	Hard disk 3,5"10,0TB-SATA-64MB, ST10000VX004" ST10000NM017B Seagate Exos 7E10 10TB Supraveghere sarcini de lucru 24x7model 10TB/7200RPM/256M/SATA 6Gb/s (SAT	

Comutator PoE TP-LINK	PoE TP-LINK TL-SG2210MP	China	Dahua	Conform Caietului de Sarcini	Comutator PoE TP-LINK TL-SG2210MP Rețea Ethernet: 8x 10/100/1000 Mbps PoE: 8x IEEE 802.3af/at Consumul de Energie : 173,9 W Temperatura de funcționare: 0 °C – 50 °C LED Indicator	
Comutator PoE cu 8 porturi	DH-PFS3010-8ET-65 Switch	China	Dahua	Conform Caietului de Sarcini	Comutator PoE cu 8 porturi DH-PFS3010-8ET-65 Porturi: 2 (uplink): 10/100Mbps, 8 (downlink): 10/100Mbps Consum de energie (PoE): Port 1~8: ≤30W, Total: ≤65W Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 2 Gbps Rata de transfer de pachete: 1,49 Mbps Tabel MAC: 2K Umiditate: 10%-90% Putere: 100V~240V Protecție împotriva trăsnetului: modul general 6 kV, Interval de temperatură: -10 °C ~ 55 °C Dimensiuni si greutate 242,5 mm × 122,9 mm × 35 mm, 760 g	
Mini cameră IP PTZ	DH-SD3E405DB-GNY-A-PV1 4MP 2.7–13.5mm, 5x Auto Tracking Led -30m ИК-50m	China	Dahua	Conform Caietului de Sarcini	Mini cameră IP PTZ cu izolare activă 4MP 5x TiOC WizSense 4 Mp, 1/2,8” CMOS, 2560 × 1440 (Sensibilitate la lumină:	

	5X Optical zoom				Culoare: Culoare: 0,005Lux@F1.6; A/N: 0Lux@F1.6, obiectiv 2,7-13,5 mm (zoom optic 5x - 58,7°-3,1°), 16x-Digital, Pan: 0° până la 355° Înclinare: -15° până la +90°. Micro SD 256 Gb, interfață audio 1/1, intrare-ieșire alarmă 2/1, DWDR, zi/noapte (ICR), Ultra DNR, iris automat, focalizare automată, suport pentru analize, microfon și difuzor încorporate pentru comunicare bidirecțională. Iluminare IR 50m / Iluminare LED 30m, Alarmă sonoră și luminoasă (iluminare roșie și albastră). Protecție perimetrală: acceptă alarma după tipurile de țintă (uman și vehicul). Sprijină filtrarea alarmelor false cauzate de animale, foșnetul frunzelor, lumină puternică etc. Funcții IVS: Încrucișare linie, Urmărire automată a obiectelor lipsă/abandonate, Detectare feței. Alarma sonoră și luminoasă (iluminare de fundal roșie și albastră). NVIF PSIA CGI, IP66, încălzire Putere: 12 VDC/2 A ±10%, PoE+(802.3at) Interval de temperatură -30°C ~ 60°C, greutate 3,5 kg. Sau Switch POE, model DH-PFS3006-4ET-60-V2 (art.11943)	
--	-----------------	--	--	--	--	--

Servicii	Servicii de montare,transport, instalare, amenajare, configurare, pornire a sistemului, inclusiv setare, programare și instruire					
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Şef Adjunct Secția Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, str. M. Varlaam 65