

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21311586 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1731670342897							
Denumirea procedurii de achizitie: Servicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Centrală detecție incendiu adresabilă	DHI-HY-1025R	China	Dahua Technology	Conform anexei la anunțul de participare	Panou de control al alarmei de incendiu adresabil; Afișaj: 480 × 272 Ecran LCD 4.3"; Capacitate sistem: 500 dispozitive; Tensiune de operare: 90 - 240 VAC / 50 Hz, 60 Hz; Protecție: IP30; Temperatura de funcționare -10°C până la +40°C Dimensiuni: 333.0mm × 115.0 mm × 480.0 mm Greutate: 7 kg; > Numărul buclei: 2 > Capacitate buclă: 508 > Alimentare principală: AC 90-240V/50Hz, 60Hz > Baterie de rezervă: baterie 2x 12V/5Ah 3 ani garanție.	-
	Indicator led ieșire	Indicator led Eșire S504-3	Moldova	Volta	Conform anexei la anunțul de participare	Indicator LED de urgență seria EXIT. Proiectat pentru montare pe pereți. Indicatorul LED de urgență EXIT este utilizat pentru a indica ieșirile de urgență sau pentru a indica direcțiile de evacuare. Raza de recunoaștere a semnelor de evacuare este de 25 de metri.	-
	Modul de releu adresabil	HY-1400	China	Dahua Technology	Conform anexei la anunțul de participare	Modul de releu adresabil 1out Modul de releu adresabil 1out Tensiune de lucru Indicator de curent Cablaj de comunicare Metoda de adresare Interval de adrese Distanța de comunicare Mediu 24V DC Curent de monitorizare: ≤ 150μA Curent de funcționare: ≤ 9mA •Indicator de intrare: LED-ul roșu clipește o dată la 6 secunde și clipește o dată la 2 secunde când defect • Indicator de ieșire: LED-ul roșu este stins constant când funcționează normal și clipește o dată la fiecare 2 secunde când funcționează defectuos Codificator electric cu două fire, firă polarizată 1-254 ≤ 1500 m Temperatura de funcționare: -10°C până la +55°C (-14°F până la +131°F) Temperatura de depozitare Umiditate de funcționare Culoare Construcție Dimensiuni (cu bază) Greutate (cu bază) Conformitate Standard -20°C până la +65°C (-4°F până la +149°F) ≤ 95% RH (firă condensare) Alb 90 mm × 90 mm × 37 mm (3,54" × 3,54" × 1,46") 120 g (0,26 lb) EN54-18	-
	Detector adresabil de fum cu bază	DHI-HY-1301B-CTXF	China	Dahua Technology	Conform anexei la anunțul de participare	Detector de fum adresabil cu bază, conceput pentru controlul alarmelor de incendiu; Metoda de adresare: Encoder electric; Cablaje electrice: Două fire, firă polarizată; Interval de adrese: 1-254; Distanța de comunicare: ≤ 1500m (4921.26ft); Alimentare: 24V DC; Dimensiuni: 100 mm × 50 mm; Greutate: 102 g; Culoare: Alb. > Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,18 mA > Curent de alarmă: ≤ 0,28 mA > Indicator: LED roșu > Interval programabil: 1-254 3 ani garanție.	-
	Detector adresabil de căldură cu bază	DHI-HY-1310B-CTXF	China	Dahua Technology	Conform anexei la anunțul de participare	Detector de căldură adresabil cu bază, conceput pentru controlul alarmelor de incendiu; Metoda de adresare: Encoder electric; Cablaje electrice: Două fire, firă polarizată Domeniu de adrese: 1-254; Distanța de comunicare: ≤ 1500m (4921.26ft); Alimentare: 24V DC; Dimensiuni: 100 mm × 50 mm; Greutate: 81 g; Culoare: Alb. > Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,18 mA > Curent de alarmă: ≤ 0,28 mA > Indicator: LED roșu > Interval programabil: 1-254 3 ani garanție.	-
	Detector manual de incendiu adresabil	DHI-HY-1200R-CTXF	China	Dahua Technology	Conform anexei la anunțul de participare	Punct de apel manual adresabil cu bază, conceput pentru a trimite semnale de alarma catre centrala; Metoda de adresare: Encoder electric; Cablaje electrice: Două fire, firă polarizată; Interval de adrese: 1-254; Distanța de comunicare: ≤ 1500m (4921.26ft); Alimentare: 24V; Dimensiuni: 90 mm × 90 mm × 44 mm; Greutate: 136 g; Culoare: Roșu > Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,1 mA > Curent de alarmă: ≤ 0,17 mA > Indicator: LED roșu > Interval programabil: 1-254 3 ani garanție.	-
	Dispozitiv de semnalizare adresabil	DHI-HY-1500B-CTXF	China	Dahua Technology	Conform anexei la anunțul de participare	Stroboscop de avertizare adresabil, conceput pentru a trimite un semnal sonor și luminos în caz de incendiu; Volumul alarmei: 75 dB-115 dB la 3 m (A); Viteza bliplui: 1.5 Hz - 2.0 Hz Alimentare: DC24V; Dimensiuni: 125mm × 80mm × 40mm; Greutate: 118 g; Culoare: Roșu. > Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,12 mA > Curent de alarmă: ≤ 7mA > Ieșire de sunet: 75-115 dB(A) la 3 m > Interval programabil: 1-254 3 ani garanție.	-
	Dulap metalic	IIQMTI 1-0 400 x 300 x 200 mm IP54	Moldova	Volta	Conform anexei la anunțul de participare	Ladă metalică PowMr IIQMTI 1-0 400 x 300 x 200 mm IP54	-
	Acumulator 12.0V 7ah	Acumulator Delta 12V, 7Ah	Ucraina	Delta	Conform anexei la anunțul de participare	Baterie 12V, 7Ah. Elemente cu niveluri scăzute de autodescărcare. Carcasa bateriei este realizată din plastic ABS, care nu suportă arderea. Conformitate cu cerințele UL, IEC. Dimensiuni: 151x65x95. Special conceput pentru utilizare în curent scăzut sisteme. 1 an garanție!	-
	Acumulator 12.0V 18 ah	Acumulator Delta 12V 18Ah	Ucraina	Delta	Conform anexei la anunțul de participare	Baterie 12V, 18Ah. Elemente cu niveluri scăzute de autodescărcare. Carcasa bateriei este realizată din plastic ABS, care nu suportă arderea. Conformitate cu cerințele UL, IEC. Dimensiuni: 181x76x168. Special conceput pentru utilizare în curent scăzut sisteme. 1 an garanție!	-
	GSM Semnalizare	DataAlarm	Moldova	Infoexpress	Conform anexei la anunțul de participare	Sistem de alarma GSM, se conectează la orice consola de securitate. Funcționează cu protocolul SurGard (ContactID), Andromeda De asemenea, poate funcționa autonom cu un telefon mobil, firă taxă lunară. 10 intrări analogice de zona și 1 digitală, 2 ieșiri. Notificare prin 3 numere de telefon. 1 an garanție.	-
	Protejarea detectoarelor de incendiu și sirenelor împotriva deteriorării mecanice	Protejarea	Moldova	Bitahon Company	Conform anexei la anunțul de participare	Protejarea detectoarelor de incendiu și sirenelor împotriva deteriorării mecanice	-
	Releu intermediar 12v	Relee	Moldova	Volta	Conform anexei la anunțul de participare	Releu intermediar 12V	-
	Sursă de alimentare de rezervă	PIPI 3A 12V Azipower	Ucraina	Azipower	Conform anexei la anunțul de participare	Alimentare de rezervă cu comutare neîntrerupibilă 12V 3A, un singur canal. Sursa de alimentare AC100-240V/50-60Hz bloc terminal, tensiune de ieșire DC12...14V/3A, bloc terminal. Protecție la suprațensiune, scurtcircuit (scurtcircuit), supracurent, precum și protecție la încălzire/descărcare a bateriei. Carcasă din plastic cu capac. Dimensiuni: 210 x 155 x 90 mm.	-
	Mixer-amplificator	TI-5006S	China	ITC	Conform anexei la anunțul de participare	Mixer-amplificator cu o putere de 500 W cu USB/SD/TUNER și Bluetooth. • 6 zone de difuzare; • Ieșiri cu 6 zone cu control individual al volumului; • conectarea a 4 microfoane; • posibilitatea de a conecta un microfon de paginare pentru interfon Microfon de paginare T-216 (art. 7960) Distanța de comunicare 1 km prin cablu UTP • 2 intrări echilibrate; • 2 ieșiri audio separarea frecvențelor înalte și joase. • indicare LED; • ajustări separate ale nivelurilor de intrare și ale timbrului; • ajustarea nivelului general de producție; • ventilator incorporat; • protecție la supraîncălzire. Putere de ieșire: 500 W. Consum de energie: 750 W. Caracteristici de frecvență: 80 Hz - 16 kHz. Raport semnal/zgomot: 105 dB. Putere: 220 (+10%-15%) V AC, 50Hz. Dimensiuni: 484x310x88 mm 1 an garanție.	-
	Panou vocal de urgență	T-6203	China	ITC	Conform anexei la anunțul de participare	Panoul de notificare vocală în caz de urgență este conceput pentru a înregistra un mesaj de urgență pentru redare ulterioară manuală sau automată. Consum de energie: 30 W. Nivel de ieșire: 0,5 W. Durata mesajului: până la 60 de secunde. Caracteristici de frecvență: 200 Hz - 4 kHz. Putere: 220 (+10%-15%) V AC, 50 Hz. Dimensiuni: 484 x 44 x 280 mm 1 an garanție.	-

Difuzor de perete	T-103E	China	ITC	Conform anexei la anuntul de participare	Difuzor de perete. Transformatorul de 70V/100V reduce pierderile de linie pe distanțe lungi și permite conectarea cu ușurință a mai multor difuzoare în paralel. Putere la 100 V: 1.5 W, 3 W Putere la 70 V: 0,75 W, 1,5 W Presiune sonoră: 89 - 94 dB Transformator 100V încorporat Gama de frecvențe: 80 - 16 KHz Dimensiuni: 120x120x60mm Material: ABS. Culoare: alb 1 an garanție.	-
Dulap server	LK-WM-B-6406 6U Wall Cabinet 600*450MM	China	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Un dulap de rețea 6U montat pe perete, cu o ușa frontală din sticlă securizată care se poate încuia, panouri laterale detașabile și orificii de ventilație pentru a menține echipamentul rece. Capacitate maximă de încălcare - 60 kg. Încuierea ușii din sticlă din față. Nivel de protecție IP20. Latime - 600 mm, adâncime - 450 mm, înălțime - 368 mm. Material - oțel laminat la rece. Se livrează neasamblat. Este posibil să instalați accesorii suplimentare: ventilatoare, rafturi, unitate de distribuție a energiei, organizator de cabluri etc.	-
Cablu antiincendiu 2x2x0,80mm	VLG JE- HH FE 180/E30 2x2x0.8 mm ncexp	Ucraina	VLG	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu rezistent la foc conform standardului EN54 cu miez de cupru 2x2x0,8mm răsucite în perechi, izolate din cauciuc siliconic, manta din polimer fara halogeni compozitie: Cablul este compus din: miez conductor - cupru, monofil, clasa A conform la GOST 4809:2007; izolație din cauciuc siliconic; Miezurile izolate sunt răsucite în perechi, perechile în mănunchiuri, deasupra mănunchiului există o înfășurare cu folie PET, carcasa din compoziție polimerică ignifugă, fără halogeni. Interval de temperatură de la -30°C până la +70°C. Golf 200 m.	-
Cablu antiincendiu 1x2x0,80mm	VLG JE- HH FE180 E30 1x2x0.8 mm ncexp	Ucraina	VLG	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu rezistent la foc cu miez de cupru 1x2x0,8mm. Izolație rezistentă la foc non-corozivă, carcasa din compoziție polimerică care nu conține halogeni (fara halogeni). Rezistența la foc FE180. Menținerea integrității circuitului - E30. Tensiune de operare: 225V. Interval de temperatură de la -30°C până la +70°C. Golf 200 m.	-
20 Q Tub spiralat negru	Tub gofrat d.20mm	Moldova	Volta	Conform anexei la anuntul de participare	Tub gofrat d.20mm	-
Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21 mm	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21 mm Negru	Moldova	Volta	Conform anexei la anuntul de participare	Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21 mm Negru	-
Cutie de distribuție plastic 100x100 mm	100 x 100 x 70 mm	Moldova	Volta	Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de distribuție 100 x 100 x 70 mm Plastic KASAN	-
Cablu FRLS 3x1,5	FRLS 3x1,5	Moldova	Volta	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm² negru cupru	-
Cablu metal polimer	cablu metal polimer	Moldova	Volta	Conform anexei la anuntul de participare	cablu metal polimer	-
Canal Plastic 25x16	25 x 16	Moldova	Volta	Conform anexei la anuntul de participare	Canal plastic 25x16	-

Produsele indicate în oferta nu sunt EOL, sunt în producere și în ziua de astăzi cu suport tehnic oferit de producător și vânzător.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** în calitate de: **Sef Serviciu**
Ofertantul: **Bitahon Company SRL**. Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**