

			<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>						
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1777453151767					Data: „22” mai 2026	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază) - Repetat					Pagina: __din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire a poziției	Model ul articol ului	Țara de origin e	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100000-1	76	Piesă de turbină	Piesă de turbină	Piesa turbina cu fibra optica LED generat "CX207 -FW2- SP M4", COXO	Chin a	Coxo	Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri. Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap ”torque” pentru mai multă putere. Sistem de prindere a frezei push button. Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației ≥ 300 000. Presiunea 0.25~0.27Mpa. Nivelul zgomot < 68dB. Metoda de sterilizare: autoclav	Turbina dentară cu led este dotată cu rulmenți ceramici Myonic fabricați în Germania, mai durabili, mai silențioși. CARACTERISTICI Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Stabilitate perfectă și performanță superioară. Sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Generator electric unic, puțin aer poate genera suficientă putere. Ajungeți cu mai	Certificat CE

								<p>multă ușurință la locul de tratament. Mai multă vizibilitate. Cap "torque" pentru mai multă putere. SPECIFICAȚII TEHNICE: Turbină dentară cu 3 orificii spray apă Presiune:0.25~0.27Mpa Viteză rotație: > 300,000rpm Sistem de prindere a frezei: Push button Dimensiuni freze aplicabilitate :1.59mm~1.6mm x21mm~23mm(diametru x lungime) Turbină silențioasă: < 68dB</p>
33100000-1	77	Piesă contraunghi	Piesă contraunghi	Piesa unghi cu push button cu irigare interna CX235 -C-1B, COXO	China	Coxo	<p>Piesa contraunghi 1:1, din material de înaltă calitate, ușor de utilizat, dotată cu push button. Metoda de sterilizare: autoclav și chimic Viteza de rotație aproximativ 20000RPM. Diametru freză: 2,345 ~2,355mm. Tehnologie precisă, stabilă, fără vibrație în timpul lucrului.Priză confortabilă de utilizat și ușor de curățat. Zgomotul emis de piesă <70dB. Presiunea</p>	<p>Piesa contraunghi dentară CX235 C-1B 1:1 pentru micromotor, răcire internă, de la COXO. Utilizată în ortopedie, terapie și ortodonție. Răcire internă, care este cel mai bun tip de răcire pentru piesele de mână. Cap ranforsat, silențios, cu rulmenți germani fiabili. Corpul ușor din oțel inoxidabil, lucrat cu</p>

							aer < 0,3Mpa	măiestrie, este durabil și confortabil de utilizat. Specificații tehnice: Blocarea frezei: mandrină cu buton. Raport de transmisie: 1:1. Viteză maximă de rotație: 40.000 rpm. Diametrul frezei: 2,35 mm. Răcire internă: pulverizare într-un singur punct. Corp ușor din oțel inoxidabil.
33100000-1	78	Dispozitiv pentru tăierea gutapercii	Dispozitiv pentru tăierea gutapercii	Gutta Cutter C-Blade, COXO C-Blade	China	Coxo	Dispozitiv pentru îndepărtarea rapidă și în siguranță a excesului de gutapercă plasat în canal. Timp de încălzire: 2 sec Temperatura de lucru: 160 °C culoare alba Tip: Wireless; Baterie: 1.2V 2400mAh; Tensiune de intrare incarcator: 220-240V, 50-60Hz; Putere: 2,5 W; Greutate: 500 gr. Prezentarea: - baza încărcător; - cuțit termic cu baterie încorporată; 4 duze	Dispozitiv pentru tăiat gutta percha- Gutta Cutter Specificații:Acest dispozitiv fără fir cu inserte întotdeauna disponibilă pentru utilizare. Parametrii tehnici: Dimensiuni ale piesei de mână; Lungime: 12,6cm (fără vârf de tăiere), Φ: 1,9cm; Tensiunea rețelei: 230V. Configurație standard: Un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH); Un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V);

								4 vârfuri de tăiere.
33100000-1	79	Micromotor pneumatic	Micromotor pneumatic	Micromotor pneumatic "CX235-3B", COXO M-3B	China	Coxo	Micromotor pneumatic , din oțel inoxidabil< viteza de rotație, răcire internă, presiune aer:0,3Mpa. Conexiune-4 canale, funcție revers. Sterilizare – autoclav la t-1340C.	Micromotor pneumatic COXO CX235 M3B racire internă Viteza de rotație 22.000-27.000RPM Inelele de cauciuc de calitate superioară Canale de irigare internă cu aer și apă Sens de rotație înainte și înapoi Ergonomic, nezmotos Autoclavabil la 135 grade

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Administrator

Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1