

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1626167118364/ 21041814 Conform SIA RSAP M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație Deschisă-Inventar Moale pentru anul 2021

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Model ul articol ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						-Certificat de conformitate sau echivalent pentru material prima -Certificat de conformitate sau echivalent pentru produsul finit
395000 00-7		1. Capot chirurgical	31.7	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mâneci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termochimică la 90-95°C, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mâneci lungi, manjetă pe bandă elastică rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termochimică la 90-95°C, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după	GOST12.4.131

						înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile capotelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile capotelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
		2. Costum chirurgical	38.9	Moldova	SARM SA	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, rezistentă la spălări repetate și la dezinfecție termo-chimică la 90-95°C, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.490 N - Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50.	

						Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
395000 00-7		3. Capot medical	19.3.2	Moldova	SARM SA	Compoziția țesăturii: viscoză-35%, poliester-65% de culoare alba. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 294 N - Pe bătătură min. 196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri. Mărimile capotelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din	Compoziția țesăturii: viscoză-35%, poliester-65% de culoare alba. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min. 294 N - Pe bătătură min. 196 N Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri. Mărimile capotelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din	GOST12.4.131

						contul vânzătorului.	contul vânzătorului.	
		4. Costum medical p-u colaboratori	19.23.4	Moldova	SARM SA	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru-sur deschis. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru-sur deschis. Densitatea 150-160gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 3%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4baluri. Mărimile costumelor se coordonează cu beneficiarul. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
		6. Plic de plapumă (alb)		Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după	Gost 31307-2005.

						înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - 14.5.33Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
395000 00-7		7. Cearșaf de pat (alb)	14.5.32	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm:	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm:	Gost 31307-2005.

						- Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	- Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
		8. Față de pernă (albă)	14.5.33	Moldova	SARM SA	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune:	Gost 31307-2005.

						- Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	- Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
		9. Perne	12,56,1	Moldova	SARM SA	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6	SM STB 753:2008

						fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	
		10. Plapume	98.23	Moldova	SARM SA	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac. Umplutura: fibre siliconice de 350 gr/mp, rezistentă la spălări repetate la 90- 95 ° C. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotiei (nu vor exista suprafete ale pilotiei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare bej deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac. Umplutura: fibre siliconice de 350 gr/mp, rezistentă la spălări repetate la 90- 95 ° C. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotiei (nu vor exista suprafete ale pilotiei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare bej deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg	SM 236 :2004
395000 00-7		11. Husă pentru saltea din stofă impermeabilă	9	Moldova	SARM SA	Din stofă impermeabilă, dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm	Din stofă impermeabilă, dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm	

		12. Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă	8	Moldova	SARM SA	Din stofă impermeabilă, dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm	Din stofă impermeabilă, dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm	
395000 00-7		13. Saltea ortopedică	253	Moldova	SARM SA	Dimensiuni 190x90x15. Confectionat din poliuretan prelucrat/obisnuit cu densitatea de minim 70kg/m ³ cu grosimea de 6-8 cm, să fie mărginit de alte 2 nivele cu poliuretan de densitatea de minim 2500kg/m ³ . Rezistent la greutatea de minim 130 kg. În interiorul salteii blocul de poliuretan să fie învelit în 2 straturi de sintevol și flizilin. Salteaua să dispună și de o husă exterioară care să fie detașabilă și să poată fi spălată la temperaturi de minim 40° C. Husa să fie impermeabilă și să nu pătrundă lichid în interiorul salteii. Perioada de garanție minim 24 luni.	Dimensiuni 190x90x15. Confectionat din poliuretan prelucrat/obisnuit cu densitatea de minim 70kg/m ³ cu grosimea de 6-8 cm, să fie mărginit de alte 2 nivele cu poliuretan de densitatea de minim 2500kg/m ³ . Rezistent la greutatea de minim 130 kg. În interiorul salteii blocul de poliuretan să fie învelit în 2 straturi de sintevol și flizilin. Salteaua să dispună și de o husă exterioară care să fie detașabilă și să poată fi spălată la temperaturi de minim 40° C. Husa să fie impermeabilă și să nu pătrundă lichid în interiorul salteii. Perioada de garanție minim 24 luni.	GOST 16371-93
		TOTAL						



Ofertantul: „SARM” Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49Vv Numele, prenumele: Zaichin Mihail În calitate de: Director