

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com. Pascani**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Pascani**
3. **Obiectul achizițiilor: Reparații capitale ale construcțiilor speciale a str.Mihalcea Hincu s.Pascani r.Hincesti cu beton asfaltic**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LCM str. Mihalcea Hincu s. Pascani. S=1935m2/ 430x4.5m 1.1. Lucrari pregatitoare 1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	19,350
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,970
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	149,960
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,970
		1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile		
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m	5,000
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	19,350
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	2,900
		1.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier		
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30, fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	290,250
9	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2	t	1,161
10	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelulu patrat din norma se exclud	m2	1 935,000
11	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	3,600

12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA30,	m2	215,000
1	2	3	4	5
		conform SM SR EN 13242+A1:2010 (0.5m - doar pe o parte)		
13	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=4	m2	-215,000

Primar

Stropsa Eugeniu