

Cerințele etichetei cod de bare

În funcție de tipul etichetei cod de bare, cerințele includ informații despre instrucțiuni, format, lungimea ID-ului probei, lungimea etichetei și plasarea.

Subiectele privind cerințele legate de eticheta cod de bare includ:

- [Cerințe privind codul de bare pentru reactivi 1D \(c System\)](#), pagina 4-30
- [Cerințele etichetei cu coduri de bare pentru probă](#), pagina 4-33

Cerințe privind codul de bare pentru reactivi 1D (c System)

Verificați următoarele informații pentru a vă asigura că etichetele coduri de bare ale reactivului 1D (unidimensional) corespund normelor recomandate și sunt aplicate corespunzător pe cartușele de reactiv.

- [Norme cu privire la codul de bare de pe eticheta 1D a reactivului](#), pagina 4-30
- [Format de date pentru codul de bare pe eticheta 1D a reactivului](#), pagina 4-31
- [Poziționarea etichetei pentru codul de bare al reactivului 1D](#), pagina 4-32

Norme cu privire la codul de bare de pe eticheta 1D a reactivului

Îndrumările privind etichetele coduri de bare pentru etichetele codurilor de bare 1D (unidimensionale) ale reactivilor sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 4.45: Norme cu privire la codul de bare de pe eticheta 1D a reactivului

Componentă	Descriere
Tip imprimantă	Imprimantă cu o rezoluție minimă de 300 DPI (puncte per inch). Este esențială întreținerea corectă a imprimantei de coduri de bare. NOTĂ: Este posibil ca imprimantele cu jet de cerneală cu rezoluție mai mică de 300 DPI să nu producă etichete acceptabile. Imprimantele cu matrice de puncte nu sunt recomandate.
Etichetă brută	Etichetă brută albă, de bună calitate. Cerneala neagră utilizată pentru codurile de bare trebuie să fie compatibilă cu eticheta brută. Etichetele sunt utilizate în caruselele de reactivi care au un nivel ridicat de umiditate și condens. Etichetele trebuie să fie rezistente la apă. NOTĂ: Contrastul dintre bare și eticheta de fundal trebuie să fie la un nivel maxim posibil. Contactați furnizorul de etichete coduri de bare pentru a vă oferi asistență cu privire la creșterea contrastului. În cazul în care se dorește utilizarea unei culori pe etichetă, poate fi folosită o bandă de culoare în afara porțiunii de cod de bare a etichetei. Pentru performanțe optime, este recomandat să se utilizeze numai bare negre pe un fundal alb pentru porțiunea de cod de bare a etichetei.
Calitatea de imprimare a codului de bare	Calitatea imprimării etichetelor este un factor important care afectează capacitatea unui cititor de coduri de bare de a decoda corect informațiile etichetei. Performanța poate fi îmbunătățită folosind etichete cu un grad ANSI (American National Standards Institute) A, B sau C. Cu toate că etichetele de coduri de bare cu grade ANSI mai mici de C pot asigura citiri valabile, numărul problemelor de citire este mare și posibilitatea citirilor incorecte este crescută.