

Laborator teste
RAPORT DE TEST FIZIC

R-Tech
Rue de Mons 3 - B-4000 Liège - Belgia
Tel. : +32 4 224 71 40 - Fax : +32 4 224 25 90
Membră Schröder Group G.I.E.

Subiect: **AMPERA Midi 64 led's@700mA**
Eșantionnr.: P-E13452

Scopul testului: **Test etanșeitate IP66 conform standardului IEC/EN 60598-1**

Observații: Test
solicitat nr.: P-D13800 Dosar
nr.: P-F13068

CONDIȚIILE TESTULUI:

Operator: BOMBIL Patrick

Condiții: test de durabilitate

<u>Test</u>	<u>Rezultat</u>
<u>IP6X:</u> -Aparatul de iluminat pornit până la T° stabilă -Talc în suspensie (suflantă pornită) -După 1', aparatul este închis -Talc 3 ore	VALIDAT
<u>IPX6:</u> -Aparatul de iluminat pornit până la T° stabilă -Aparatul de iluminat închis și pus imediat sub jet de apă -Φ furtun 12,5 mm -Presiunea apei: 1 kg/cm ² -Distanța de pulverizare: 3 m -Durata testului: 3 minute	VALIDAT

CONCLUZII:

AMPERA Midi 64 led's@700 mA îndeplinește cerințele IP66 conform standardului IEC/EN60598-1.

Duplicat: Mr. M. Thijs
LAB 31/10/2013
J.P. Harchies
Semnătură indescifrabilă

///P-13E800

