

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție: 21077725 din 12.04.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții pentru sistema de irigare la SPF „Stoianovca”**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Materiale de construcții						
1	Vopsea email alchidic, Negru (2,8kg)	Vopsea email alchidic, Negru (2,7kg)	RM	Cheton	Ambalaj de 2,8 kg si 0,9kg Email - alchidic universal pentru protectia si decorarea de incredere a diferitelor suprafete in interior si exterior. (pentru lucrări exterioare pe suprafață de beton) Proprietati: economicos; hidrozistent; Rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. Culoarea albastra (Albastru berlin) Pantone 293C, Culoarea Galben (Crom) Pantone 109C, Culoarea Roșu (Vermion) Pantone 186C, Culoarea Verde (Verde ca Salamandru) Pantone 349C	Ambalaj de 2,8 kg si 0,9kg Email - alchidic universal pentru protectia si decorarea de incredere a diferitelor suprafete in interior si exterior. (pentru lucrări exterioare pe suprafață de beton) Proprietati: economicos; hidrozistent; Rezistent la fluctuatiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. Culoarea albastra (Albastru berlin) Pantone 293C, Culoarea Galben (Crom) Pantone 109C, Culoarea Roșu (Vermion) Pantone 186C, Culoarea Verde (Verde ca Salamandru) Pantone 349C	
2	Vopsea email alchidic, Verde Aprins (2,8kg)	Vopsea email alchidic, Verde Aprins (2,7kg)	RM	Cheton			
3	Vopsea email alchidic, Alb (2,8kg)	Vopsea email alchidic, Alb (2,7kg)	RM	Cheton			
4	Vopsea email alchidic, Roșu (0,9kg)	Vopsea email alchidic, Roșu (0,8kg)	RM	Cheton			
5	Vopsea email alchidic, Galben (0,9kg)	Vopsea email alchidic, Galben (0,8kg)	RM	Cheton			
6	Vopsea email alchidic, Alb (0,9kg)	Vopsea email alchidic, Alb (0,8kg)	RM	Cheton			
7	Vopsea email alchidic, Albastru deschis (0,9kg)	Vopsea email alchidic, Albastru deschis (0,8kg)	RM	Cheton			
8	Grund concentrat, 2L	Grund concentrat, 3L Supraton Extra	RM	Supraten	Chit special pentru grunduirea suprafetelor de tencuieli finite sau de ipsos, cement fibros, beton. Pentru intarirea	Chit special pentru grunduirea suprafetelor de tencuieli finite sau de ipsos, cement fibros, beton. Pentru intarirea	

					suprafetelor friabile, care necesita tencuirea, vopsitoriilor vechi in praf usor de creta, la fel pentru uniformizarea absorbtiei suprafetelor de baza (de ex. placi din lemn, fibra dura, prespan si etc.) in interior si pe suprafete tencuite nevopsite. În ambalaj de 2 Litri	suprafetelor friabile, care necesita tencuirea, vopsitoriilor vechi in praf usor de creta, la fel pentru uniformizarea absorbtiei suprafetelor de baza (de ex. placi din lemn, fibra dura, prespan si etc.) in interior si pe suprafete tencuite nevopsite. În ambalaj de 3 Litri	
9	Dizolvant pentru vopsele, tip 646, 0,9	Dizolvant pentru vopsele, tip 646, 0,9	RM	Cheton	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L	Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Ambalat 0,9L	
10	Vopsea email, Roșie (2,7 kg)	Vopsea email, Roșie (2,7 kg)	RM	Cheton	În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Proprietati: economicos; hidrozistent; rezistent la fluctuatiile temperaturii de la - 50 pana la +60 °C.	În ambalaj de 2,7 kg. Email alchidic lucios pentru metal, lemn si beton, poate fi folosit atat la lucrarile din exterior cat si la lucrarile din interior. Proprietati: economicos; hidrozistent; rezistent la fluctuatiile temperaturii de la - 50 pana la +60 °C.	
11	Vopsea email, Galbenă (2,7 kg)	Vopsea email, Galbenă (2,7 kg)	RM	Cheton			
12	Vopsea email, Albă (2,7 kg)	Vopsea email, Albă (2,7 kg)	RM	Cheton			
13	Vopsea email, Negru (2,7 kg)	Vopsea email, Negru (2,7 kg)	RM	Cheton			
14	Vopsea email, Verde Aprins (2,7 kg)	Vopsea email, Verde Aprins (2,7 kg)	RM	Cheton			
15	Vopsea email, Albastră (2,7 kg)	Vopsea email, Albastră (2,7 kg)	RM	Cheton			
16	Vopsea email, Gri deschis (2,7 kg)	Vopsea email, Gri deschis (2,7 kg)	RM	Cheton			
17	Grund GF-021 2 in 1, Sur (2,7 kg)	Grund GF-021 2 in 1, Sur (2,7 kg)	RM	Cheton	Oferă o legătură puternică între materialele de vopsea și lac și suprafața de vopsit. Poate fi aplicat pe rugină până la 100 de microni grosime Stabilizează stratul de rugină până la 100 de microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune. Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți. Oferă protecție fiabilă pe termen lung a suprafețelor metalice împotriva ruginii și	Oferă o legătură puternică între materialele de vopsea și lac și suprafața de vopsit. Poate fi aplicat pe rugină până la 100 de microni grosime Stabilizează stratul de rugină până la 100 de microni, ceea ce elimină practic dezvoltarea ulterioară a procesului de coroziune. Conține inhibitori de coroziune foarte eficienți. Oferă protecție fiabilă pe termen lung a suprafețelor	

					distrugerii Crește durabilitatea și rezistența la intemperii a stratului final Putere mare de acoperire material profesional. <u>Culoarea Sură în ambalaj de 2,7kg</u>	metalice împotriva ruginii și distrugerii Crește durabilitatea și rezistența la intemperii a stratului final Putere mare de acoperire material profesional. Culoarea Sură în ambalaj de 2,7kg	
18	Lac poliuretanic, 2,75 litri	Lac poliuretanic, 2,75 litri	RM	Cheton	Este incolor alchid-uretanice, utilizat pentru protejarea elementelor din lemn. Potrivit pentru vopsirea suprafețelor din lemn care nu sunt supuse uzurii abrazive severe, cum ar fi pereti, tavane, balustrade, arbori, mobilier de gradina, banci, componente pentru barci si iahturi nu mai jos de linia de plutire. Caracteristici: rezistent la efectele atmosferice, are proprietati impermeabile; patrunde bine in porii lemnului; formeaza o acoperire rezistenta la schimbarile de umiditate; protejeaza lemnul de razele UV; subliniaza structura naturala a lemnului. În ambalaj - 2,75 litri	Este incolor alchid-uretanice, utilizat pentru protejarea elementelor din lemn. Potrivit pentru vopsirea suprafețelor din lemn care nu sunt supuse uzurii abrazive severe, cum ar fi pereti, tavane, balustrade, arbori, mobilier de gradina, banci, componente pentru barci si iahturi nu mai jos de linia de plutire. Caracteristici: rezistent la efectele atmosferice, are proprietati impermeabile; patrunde bine in porii lemnului; formeaza o acoperire rezistenta la schimbarile de umiditate; protejeaza lemnul de razele UV; subliniaza structura naturala a lemnului. În ambalaj - 2,75 litri	
19	Vopsea pe apă- (Emulsie pentru interior)Vopsea Acrilică, V154 14kg	Vopsea pe apă- (Emulsie pentru interior)Vopsea Acrilică, V154 14kg	RM	Supraten	În caldare 14 kg, cu codul color V154 Descrierea produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, 2 materiale de umplutura si aditivi specifici Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor.	În caldare 14 kg, cu codul color V154 Descrierea produs : vopsea pe baza de dispersii apoase , pigmenti, 2 materiale de umplutura si aditivi specifici Caracteristici principale: aplicare usoara, uscare rapida, fara miros intepator, acoperirea microporica asigura respiratia peretilor, albitatea excelentă a acoperirilor.	

					Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovari interioare, ideala pentru vopsirea si igienizarea rapida a oricaror spatii noi sau renovate. Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore;	Domeniu de utilizare: vopsea pentru renovari interioare, ideala pentru vopsirea si igienizarea rapida a oricaror spatii noi sau renovate. Timpul de uscare la atingere nu mai mult 2 ore;	
20	Solutie Lucire marca B, 0,9l	Solutie Lucire marca B, 0,9l	RM	Cheton	Soluție Lucire 0,9L dizolvant (inloc.white-spirit)	Soluție Lucire 0,9L dizolvant (inloc.white-spirit)	
21	Perie pentru vopsit, 60mm	Perie pentru vopsit, 60mm	China	China	Perie cu fibre naturale, Dimensiuni (L x W x H x Ø)60 mm, cu mîner din lemn	Perie cu fibre naturale, Dimensiuni (L x W x H x Ø)60 mm, cu mîner din lemn	
22	Mecanism pentru rezervor WC	Mecanism pentru rezervor WC	Turcia	Turcia	Set armatura SA2000 1/2" 6 L / STOP ALIMENTAȚIE LATERALĂ	Set armatura SA2000 1/2" 6 L / STOP ALIMENTAȚIE LATERALĂ	
23	Sifon chiuvetă	Sifon chiuvetă	Turcia	Turcia	Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40	Sifon chiuveta tip"butelie" 1 1/2" x 40	
24	Sifon pentru cabina de dus	Sifon pentru cabina de dus	Turcia	Turcia	Sifon pentru cădița de duș A46-50 72" 40, cu furtun gofrat	Sifon pentru cădița de duș A46-50 72" 40, cu furtun gofrat	
25	Pară pentru dus cu frutun	Pară pentru dus cu frutun	Turcia	Turcia	Pară pentru duș cu furtun 150cm	Pară pentru duș cu furtun 150cm	
26	Robinet pentru bucătărie	Robinet pentru bucătărie	Turcia	Turcia	Pe chiuvetă, cu singur mîner pipă înaltă crom (cu schimbarea poziției apă caldă/rece)	Pe chiuvetă, cu singur mîner pipă înaltă crom (cu schimbarea poziției apă caldă/rece)	
27	Robinet pentru duș pe perete	Robinet pentru duș pe perete	Turcia	Turcia	Baterie duș pe perete, singur miner crom	Baterie duș pe perete, singur miner crom	
28	Tabla cutata (Profnastil)	Tabla cutata (Profnastil)	Ucraina	Ucraina	Grosimea metalului - 0,5 mm Lungimea maximă - 8000 mm Lățimea totală - 1190 mm Lățimea utilizabilă - 1100 mm Înălțimea valului - 25 mm	Grosimea metalului - 0,5 mm Lungimea maximă - 8000 mm Lățimea totală - 1190 mm Lățimea utilizabilă - 1100 mm Înălțimea valului - 25 mm	
29	Teava profilată 40x40x2	Teava profilată 40x40x2	Rusia	Rusia	Teava profilată 40x40x2 Lungimea 6 metri. Material metal	Teava profilată 40x40x2 Lungimea 6 metri. Material metal	
30	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg Super Tit	Romania	Romania	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg. Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	Electrozi de sudura 3,2x350mm, 4,5 kg. Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ	
31	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm	Rusia	Rusia	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm. Disc de	Disc pentru taiat oțel 115x1,2x22,20 mm. Disc de	

					tăiere este realizată din material de înaltă calitate.Ligamentul de bachelită cu armare este mai puțin sensibil la lovituri, schimbări de temperatură decât cele ceramice, iar ligamentul este mai elastic.	tăiere este realizată din material de înaltă calitate.Ligamentul de bachelită cu armare este mai puțin sensibil la lovituri, schimbări de temperatură decât cele ceramice, iar ligamentul este mai elastic.	
32	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	Rusia	Rusia	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	Surub aut.cap pas 2,0mm 4,2x25(1*200 buc.)	
33	Adeziv Class Polistirol, 25 kg	Adeziv Class Polistirol, 25 kg	RM	Supraten	Adeziv- Cantitate -25 kg; Compoziție material-ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi; Utilizare - la interior / exterior; pe placi ceramice de toate tipurile, inclusiv gresie portelanata. Mod de ambalare -sac.	Adeziv- Cantitate -25 kg; Compoziție material-ciment, nisip fin, adaosuri, aditivi; Utilizare - la interior / exterior; pe placi ceramice de toate tipurile, inclusiv gresie portelanata. Mod de ambalare -sac.	
34	Ciment Marca 550, 40kg	Ciment Marca 550, 40kg	Lafarge	Lafarge	Ciment M550, ambalaj -sac de carton , 40 kg/buc	Ciment M550, ambalaj -sac de carton , 40 kg/buc	
35	Var hidratat uscat 20kg	Var hidratat uscat 20kg	Romania	Carmeuse	Var hidratat uscat - ambalaj - sac de carton 20kg/buc	Var hidratat uscat - ambalaj - sac de carton 20kg/buc	
36	Cilindru cheie, cu 5 chei	Cilindru cheie, cu 5 chei	Rusia	Rusia	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-90, Material alama Grupa de productie cilindru, Model normal. Nr. de Chei 5 Protectie antipalpare.	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-90, Material alama Grupa de productie cilindru, Model normal. Nr. de Chei 5 Protectie antipalpare.	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Chilaru Gicu În calitate de: Director
Ofertantul: Catadeni-Lux SRL Adresa (sediul): Or.Ialoveni, str Hincești 348
E-mail: officecatadenilux@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068118060