

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657534582608 / 21059766 din: 11.07.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Echipament de laborator

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<b>Bunuri/servicii</b>						
2	Distilator de apa cu rezervor de stocare, productivitatea 25 L/h, Conductivitatea apei distilate: 2,0-2,2 μS / cm	WD-A20	China	Biobase	cu rezervor de stocare, încorporat, cu capacitate de 25±1 L . Debit de generare apa distilata 12 L/h, boiler si condensator din otel inoxidabil. Incalzitoare in otel inoxidabil. Material de constructie interior: otel inoxidabil. Cu filtru ce previne depunerea de calcar pe suprafetele componentelor de încălzire. Conductivitatea apei distilate: 2,0-2,2 μS / cm la o temperatură de 20 grade. Protecție nivel apa scazut și supratemperatura. Posibilitate de a fi montat pe mase de lucru si/sau pereti. Garnituri siliconice (ex. furtunuri). manual de exploatare și certificat de verificare metrologică incluse. Termen de garanție nu mai mic de 2 ani	cu rezervor de stocare, încorporat, cu capacitate de 20 L . Debit de generare apa distilata 20 L/h, boiler si condensator din otel inoxidabil. Incalzitoare in otel inoxidabil. Material de constructie interior: otel inoxidabil. Cu filtru ce previne depunerea de calcar pe suprafetele componentelor de încălzire. Conductivitatea apei distilate: 2,0-2,2 μS / cm la o temperatură de 20 grade. Protecție nivel apa scazut și supratemperatura. Posibilitate de a fi montat pe mase de lucru si/sau pereti. Garnituri siliconice (ex. furtunuri). manual de exploatare și certificat de verificare metrologică incluse. Termen de garanție nu mai mic de 2 ani	CE/ISO
3	Agitator în plan vertical a vaselor 360 mm × 100 mm × 420 mm	WS-150D	China	Wiggens	agitator orbital a vaselor în plan vertical, frecvența de agitare 0-300 rpm, capacitate 250 ml×20, interval de setare a timpului 0-60 min, greutatea de agitare permisă 6-7,5 kg, mărime 360 mm × 100 mm × 420 mm, control electronic, voce alarmă, manual de exploatare, certificat de verificare metrologică	agitator orbital a vaselor în plan vertical, frecvența de agitare 10-300 rpm, capacitate 250 ml×25, interval de setare a timpului 0-999 min, greutatea de agitare permisă 15 kg, mărime 360 mm × 100 mm × 420 mm, control electronic, visual alarmă, manual de exploatare, certificat de verificare metrologică	CE/ISO

4	Termostat incubator cu racire forțată pentru Determinarea consumului biochimic de oxigen CBO 5	BJPX-B150	China	Biobase	Termostat cu racire pentru incubarea probelor pentru determinarea consumului biochimic de oxigen, tip control- microprocessor, Volum: minim 115 Litri, Numarul de prize interne: cel puțin 2, I interna, bucsa pentru current electric, Numarul de rafturi incluse: cel puțin 2, Reqlarea electronica a temperaturii: 20oC (constanta), Stabilitatea temperaturii interne : + 0.5oC. Afisarea temperaturii inteme digital LCD. Certificat de verificare metrologică inclus. Termen de garantie minim 1 an	Termostat cu racire pentru incubarea probelor pentru determinarea consumului biochimic de oxigen, tip control- microprocessor, Volum: minim 150 Litri, Numarul de prize interne: 2, I interna, bucsa pentru current electric, Numarul de rafturi incluse: cel puțin 2, Reqlarea electronica a temperaturii: 0-60°C (constanta), Stabilitatea temperaturii interne : + 0.5°C. Afisarea temperaturii inteme digital LCD. Certificat de verificare metrologică inclus. Termen de garantie minim 1 an	CE/ISO
---	--	-----------	-------	---------	--	--	--------

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301