

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 1

Pozitia №:

1	Papuc de cablu din aluminiu 16-8-5,4 tip DL MegaWatt
2	Papuc de cablu din aluminiu 25-8-7 tip DL MegaWatt
3	Papuc de cablu din aluminiu 35-10-8 tip DL MegaWatt
4	Papuc de cablu din aluminiu 50-10-9 tip DL MegaWatt
5	Papuc de cablu din aluminiu 70-10-12 tip DL MegaWatt
6	Papuc de cablu din aluminiu 95-12-13 tip DL MegaWatt



Описание Наконечник ТА

Назначение

- Для оконцевания опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов.

Применение

- Для присоединения кабелей и проводов к алюминиевым шинам и выводам электротехнических устройств;
- Для кабелей напряжением до 35 кВ.

Материал

- Алюминий марки АД1М.

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 4

Pozitia №:

1	Manusa retractibila pentru cabluri 2x10-16mm ² 1kV
2	Manusa retractabila pentru cabluri 2x25-50mm ² 1kV
3	Manusa retractibila pentru cabluri 4x10-16mm ² 1kV
4	Manusa retractibila pentru cabluri 4x25-50mm ² 1kV
5	Manusa retractibila pentru cabluri 4x70-120mm ² 1kV
6	Manusa retractibila pentru cabluri 5x25-50mm ² 1kV



Характеристики:

1. Цвет - Черный
2. Сечение проводника, мм² - 2*10-16; 2*25-50; 4*10-16; 4* 25-50; 4* 70-120; 5*25-50.
3. Количество жил – 4,5
4. Рабочее напряжение до, kV - 1

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 5

Pozitia №:

1	Tub termocontractabil 5,0/2,5 negru tip TUTng(SR1F) 2:1
2	Tub termocontractabil 10/5 negru tip TUTng(SR1F) 2:1
3	Tub termocontractabil 16/8 negru tip TUTng(SR1F) 2:1
4	Tub termocontractabil 50/25 negru tip TUTng(SR1F) 2:1



Характеристики:

1. Цвет - Черный
2. Материал - Полиолефин
3. Тип – Позиция №1 клевая; №2,3,4 - Без клеевого слоя
4. Диаметр до усадки, мм – 5,10,16,50
5. Диаметр после усадки, мм – 2.5,5,8,25
6. Коэффициент усадки - 2:1

Lotul 7

Pozitia №:1 - nector CK-213 0,14-4,0mm 32A MegaWatt



Характеристики:

1. Бренд - MegaWatt
2. Тип соединения - Рычажковый
3. Номинальный ток, А - 32
4. Сечение проводника, мм² - 0,14-4,0
5. Материал изоляции - Самозатухающий пластик

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 8

Pozitia №:

1	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm (neagra, albastra) 20 de metri MegaWatt
2	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm (gal/ver, verde,rosie) 20 de metri MegaWatt



Изолента ПВХ 0,15*19мм*20м. предназначена для проведения электротехнических и авторемонтных работ, а также соединения и изоляции труб.

1. Цвет – Черный, синий, ж/з, зеленый, красный.
2. Длина - 20 м
3. Ширина - 19 мм
4. Материал - ПВХ

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 10

Pozitia №:

1	Copex metalic PVC d26mm Mutlusan
2	Copex metalic PVC d37mm Mutlusan
3	Copex metalic PVC d50mm Mutlusan



Характеристики:

1. Цвет - Черный
2. Бренд - Mutlusan
3. Материал - Металл, ПВХ
4. Диаметр, мм – 26,37,50.

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 12

Pozitia №:

1	Intrerupator automat 1P 3A C 6kA SG65-63 SINGI
2	Intrerupator automat 3P 6A C 6kA SG65-63 SINGI



Характеристики:

1. Бренд - SINGI
2. Номинальный ток, А – 3,6.
3. Серия - SG65-63
4. Номинальное напряжение, В – 220,380.
5. Количество полюсов – 1,3.
6. Номинальный выдерживаемый ток к/з, кА - 6
7. Характеристика расцепления - C