

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <b>MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1552556640965</b>
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Tehnică de calcul</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
30200000-1	Imprimantă multifuncțională	Imprimanta Lexmark MB2770adwhe	S.U.A China	Lexmark	<p>Specificațiile tehnice:            Funcții disponibile – Imprimare, 1niver, scanare;            Format – A4;            Tehnologie de imprimare – Imprimare monocromă cu laser;</p> <p>Viteza de printare – iR-ADV 500i: Până la 50 ppm (A4, o singură față), 25 ppm (A5, o singură față), 49 ppm (A4, față-verso), 22 ppm (A5, față-verso)            iR-ADV 400i: Până la 40 ppm (A4, o singură față), 25 ppm (A5, o singură față), 39 ppm (A4, față-verso), 22 ppm (A5, față-verso);</p> <p>Rezoluție de imprimare – 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi;</p> <p>Timp de ieșire a primei copii - Aprox. 5,0 secunde sau mai puțin;</p>	<p><b>Produsul oferat:</b>  <b>Imprimanta Lexmark MB2770adwhe:</b></p> <p>Specificația tehnică propusă este conform Anexei Nr.1 care se anexează</p>	-

					<p>Rezoluție de copier – Citire: 600 dpi x 600 dpi Imprimare: 1200 dpi x 1200 dpi pentru caractere/linii, 600 dpi x 600 dpi pentru grafică/imagini;</p> <p>Reducere/Mărire – Zoom: 25-400% în trepte de 1% Raport de zoom fix: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%;</p> <p>Viteză de scanare – Scanare alb-negru o singură față: 50 ipm/A4 (600 dpi/300 dpi) Scanare alb-negru față-verso: 32 ipm/A4 (600 dpi/300 dpi) Scanare color o singură față: 50 ipm/A4 (300 dpi) Scanare color față-verso: 32 ipm/A4 (300 dpi);</p> <p>Rezoluție de scanare – Scanare alb-negru: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi Scanare color: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi;</p> <p>Greutatea hârtiei acceptate – Casetă: 64 – 105 g/m<sup>2</sup> Tava 2niversal: 64 – 128 g/mp Duplex: 64 – 105 g/m<sup>2</sup>;</p> <p>Compatibilitate cu sistemul de operare – UFR II: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012, MAC OS X (10.5.8 sau o versiune ulterioară) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012, MAC OS X (10.5.8 sau o</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>versiune ulterioară)  PPD: MAC OS 9.1 sau o versiune ulterioară,  MAC OS X (10.3.9 sau o versiune ulterioară),  Windows 2000/Windows XP/Windows  Vista/Windows 7/Windows 8;</p> <p>Viteza procesorului – 1,66 GHz;</p> <p>Memorie – 1,5 GB;</p> <p>Protocoale de rețea – Asistență pentru TCP/IP  (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/  FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk,  Ipv4/Ipv6;</p> <p>Panou de control – Panou tactil rabatabil LCD  TFT WVGA color de 17,8 cm (7 inch).</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Andrian Cornei

În calitate de: Director

Ofertantul: Reliable Solutions Distributor S.R.L

Adresa: str. Alexandru cel bun 85, MD-2012, mun Chisinau, Republica Moldova.