

Specificații tehnice (F4.1)


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție Nr. ocde-b3wdp1-MD-1620211700192/21039306 conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație Deschisă Echipamente de răcire și consumabile pentru anul 2021 REPETAT

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44190000-8	Bunuri				<p>1. Aparat de aer condiționat 12000BTU/h</p> <p>Aparat de aer condiționat de tip ON/OFF Capacitate 12000 BTU/h</p> <p>Tip unitate: Split de perete</p> <p>Funcții: Răcire, Încălzire, Deumidificare, Ventilare.</p> <p>Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat.</p> <p>Alimentare: Monofazat.</p> <p>Clasa de eficiență energetică A</p> <p>Capacitatea la răcire: 3.25Kw</p> <p>Capacitatea la încălzire: 3.4Kw</p> <p>SEER/SCOP: 3.21/3.61</p> <p>Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (Până la -7°C)</p> <p>Unitate internă</p> <p>Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A)</p> <p>Debit de aer: 550/500/430/330m³/h</p> <p>Filtre antibacteriologice</p> <p>Unitate externă</p>	<p>1. Aparat de aer condiționat 12000BTU/h</p> <p>Aparat de aer condiționat de tip ON/OFF Capacitate 12000 BTU/h</p> <p>Tip unitate: Split de perete</p> <p>Funcții: Răcire, Încălzire, Deumidificarea, Ventilare.</p> <p>Alimentare: Monofazat.</p> <p>Clasa de eficiență energetică A</p> <p>Capacitatea la răcire: 3.25Kw</p> <p>Capacitatea la încălzire: 3.4Kw</p> <p>SEER/SCOP: 3.21/3.61</p> <p>Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (Până la -5°C)</p> <p>Unitate internă</p> <p>Nivel de zgomot: 33/36/39/42 Db(A)</p> <p>Debit de aer: 550/500/430/330m³/h</p> <p>Filtre antibacteriologice</p> <p>Unitate externă</p> <p>Nivel de zgomot: 52 Db(A)</p>	<p>Copia certificatului de conformitate va fi anexata</p>
	1. Aparat de aer condiționat 12000BTU/h	Aparat de aer condiționat tip split-sistem BORA A2 GWH12AAB-K3NNA2A/K3NNA2A	China	GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC			

	18.Siguranță Fuzibilită PPNI-33, gab.00. 63A	Sigurante fuzibile 63A DF2FN63	Europa	Schneider Electric	18.Siguranță Fuzibilită PPNI-33, gab.00. 63A	Siguranța fuzibila, tip cartus cilindric, culoare alba. Separatoarele cu fuzibili SBI asigura protectia la suprasarcina si scurtcircuit. Sunt utilizate in aplicatiile industriale care necesita o capacitate de rupere mare. Asigura functia de sectionare dar nu pot fi utilizate ca separatoare. Sunt echipate cu indicator luminos pentru semnalezarea arderii fuzibilului: se vor echipa cu fuzibili tip aM sau gG (gl-gI) fara percutor. Fuzibili pentru utilizare generala (fuzibili gG) asigura protectia la suprasarcina si la scurtcircuit. Fuzibili pentru protectia motoarelor (fuzibili aM) asigura doar protectia la scurtcircuit. Se folosesc pentru protectia sarcinilor cu varfuri mari de curent (motoare, primarii transformatoarelor, etc.).	
	Total						

Semnat:  **Numele, Prenumele: Sirbu Serghie În calitate de: manager în comerț**
Ofertantului: SC Ecolux SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Sf. Gheorghe 3