

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1628232817710 din 25 august 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Excavator pe roti la miina a doua

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
16700000-2	Excavator pe roti la miina a doua, cu brat dublu, cu lama si stabilizatoare hidraulice	VOLVO EW 140C	Germania	Volvo Construction Equipment Germania	1. Masa: 15-16 tone. 2. Anul de fabricatie: 2008-2009. 3. Ore de functionare : max 9000. 4. Motor 4 cilindri, 90-100 kW. 5. Puterea maxima de tractare: 98-100kN. 6. Brat: compus din 2 sectii. 7. Antibrat: 2.45m-2.50m. 8. Dimensiunile de	1. Masa: 15,65 tone. 2. Anul de fabricatie: 2008 3. Ore de functionare : 8660. 4. Motor 4 cilindri VOLVO D5E EAE3, 100 kW. 5. Puterea maxima de tractare: 80,4 kN. 6. Brat: compus din 2 sectii L – 4,7 m. 7. Antibrat: 2,45m. 8. Adincimea de	

					gabarit: Latime-2.5-2.55 metri, lungimea cu bratul strins(pentru a avea inaltimea minima):7.5-8.00 metri, lungimea minima (pentru inaltimea maxima):6.00-6.30 metri, inaltimea minima:3.10-3.20 metri, inaltimea maxima:3.95-4.00 metri. Dotari: a) Aer conditionat si scaun operator cu suspensie pneumatica. b) Lama fata. c) Stabilizatoare hidraulice spate cu system de tractare remorca. d) Line hidraulica si functie pentru cuplare hidraulica a atasamentelor e) Linie hidraulica si functie pentru ciocan si foarfice. f) Cupe de excavare minim 2. g) Rola de taiat asfalt h) Dispozitiv de inclinare si rotatie la	sapare:5,07m. 9.Viteza de deplasare:30km/h. 10.Dimensiunile de gabarit: Latimea – 2,54m, lungimea cu bratul strins(pentru a avea inaltimea minima):7,72 m, lungimea minima (pentru inaltimea maxima):6,19 m, inaltimea minima:3,14 m, inaltimea maxima:3,98 5 m. 11.Dotari: 1. Lumina de lucru suplimentare si girofar. 2.Aer conditionat si scaun operator cu suspensie pneumatica. 3.Roti:duble. 4.Lama fata. 5.Linie hidraulica si functie pentru ciocan si foarfice. 6.Linie hidraulica si functie pentru cuplare hidraulica a atasamentelor. 7.Stabilizatoare	
--	--	--	--	--	--	--	--

						360 grade pentru cuplarea accesoriilor (tip rototilt).	hidraulice spate cu sistem de tractare remorca. 8.Sistem de cuplare rapida actionata hydraulic. 9. Cupe de excavare 3 buc. 10. Dispozitiv atasabil hidraulic cu rola de taiat asfaltul. 11.Dispozitiv de inclinare si rotire la 360 grade cu cuplare hidraulica accesoriilor, marca ENGCON.	
		Total lot 1 fara TVA, lei					1 440 000,00	
		Lotul 2					-	
		TOTAL fara TVA, lei					1 440 000,00	