

Anexa nr. 10
 la Documentația standard nr.69
 din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul „Lucrări de reparăția drumurilor locale în com. Hîrjauca”

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2023		
		Luna				
		IX	X	XI		
	1. Drum din piatra s. Mindra					
1	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	X	X			
2	Deplasarea Compactorului greutatea 25 tn. de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	X	X			
3	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	X	X			
4	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	X	X			
5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	X	X			
6	Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	X	X			
7	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	X	X			
8	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	X	X			
9	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	X	X			

10	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza		X				
	2. Drum din piatra s. Palanca						
11	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi		X	X			
12	Deplasarea Compactorului greutatea 25 tn. de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi		X	X			
13	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II		X	X			
14	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor		X	X			
15	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km		X	X			
16	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip		X	X			
17	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma		X	X			
18	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		X	X			
19	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza		X	X			
	3. Drum din piatra si beton s. Palanca						
20	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II		X	X			
21	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor		X	X			
22	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km		X	X			

23	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip		X	X			
24	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm		X	X			
25	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire		X	X			
26	Montare plase sudate la inaltnimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp		X	X			
27	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile		X	X			
	4. Plombari s. Palanca						
28	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m ² : grosime 5 cm	X	X				

Semnat: _____

Nume: Igor Gonta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. „Drumuri – Strășeni”