

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1779456777013 din 22 mai 2026
Obiectul achiziției: _ Tehnică de calcul și accesorii TI 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 4 Switch						
Switch (4 porturi)	CUDY GS105	China	CUDY	Switch Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps), 4 porturi RJ-45, nou, nerecondiționat, alimentare inclusă, garanție minimum 24 luni;	5 × porturi Ethernet Gigabit Transmisie Gigabit maximă de 140 m Carcasă metalică Buffer de pachete de 3 Mbit Consum maxim: 2W, inactiv: 1,4W Montare pe birou sau pe perete Dimensiuni: 86,5×53×23 mm (3,41×2,09×0,91")	CE, RoHS, conform declarației de conformitate a producătorului
Switch (8 porturi)	CUDY GS108	China	CUDY	Switch Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps), 8 porturi RJ-45 nou, nerecondiționat, alimentare inclusă, garanție minimum 24 luni;	8× Porturi Gigabit Ethernet Carcasă metalică Transmisie Gigabit maximă de 170m Buffer pachete de 4 Mbit Consum maxim de 2.75W, în repaus 2.2W Desktop, Montare pe perete 88×52.5×24 mm (3.46×2.07×0.94")	CE, RoHS, conform declarației de conformitate a producătorului
Switch (24 porturi)	MikroTik CRS326-24G-2S+RM	Latvia	MikroTik	Switch de rețea nou, nerecondiționat; Număr porturi: minimum 24 porturi RJ-45 Gigabit Ethernet; Viteză porturi: 10/100/1000 Mbps (Gigabit); Tip echipament: (managed). Auto-negotiation și Auto MDI/MDIX;	CPU: 800 MHz RAM: 512 MB Stocare: 16 MB flash Carcasă metalică Porturi: 24 × 1 Gbps, 2 × SFP+ (10 Gbps)	CE, RoHS, conform declarației de conformitate a producătorului

				Alimentare inclusă; Garanție minimum 24 luni. Certificări CE/FCC sau echivalent; <i>Se acceptă echipamente de la producători consacrați din domeniul echipamentelor de rețea sau echivalente(ex.Mikrotik, CISCO în conformitate cu recomandările tehnice STISC);</i>	OS: SwOS / RouterOS (dual boot) Alimentare: 9–30 V (jack sau PoE pasiv) Dimensiuni: 443 × 144 × 44 mm Temperatură: -40°C până la +60°C Consum: max. 24 W Serial: RJ45	
Switch (48 porturi)	MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM	Latvia	MikroTik	Switch de rețea nou, nerecondiționat; Număr porturi: minimum 48 porturi RJ-45 Gigabit Ethernet; Viteză porturi: 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet); Tip echipament: managed Auto-negotiation și Auto MDI/MDIX: Da; Certificări CE/FCC sau echivalent; Alimentare inclusă; Carcasă metalică; Garanție: minimum 24 luni. <i>Se acceptă echipamente de la producători consacrați din domeniul echipamentelor de rețea sau echivalente(ex.Mikrotik, CISCO în conformitate cu recomandările tehnice STISC);</i>	CPU: QCA9531, 650 MHz RAM: 128 MB Stocare: 32 MB (flash) Carcasă metalică Porturi: 1 × Ethernet 100 Mbps 48 × Ethernet 1 Gbps 4 × SFP+ (10 Gbps) 2 × QSFP+ (40 Gbps) Sistem de operare: RouterOS (licență nivel 5) Alimentare: 100–240 V AC, sursă redundantă Port serial: RJ45 Dimensiuni: 297 × 443 × 44 mm (1U rack) Temperatură: -20°C până la +60°C Consum maxim: 60 W	CE, RoHS, conform declarației de conformitate a producătorului

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Suvorova Olga În calitate de: Director Departament Clienți Business

Ofertantul: StarNet Soluții SRL Adresa: Mun. Chișinău, MD2014, str. Columna, 170