

Specificații tehnice

(Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8)

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1764148038623					Data: 19.12.2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026							Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1	51	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	4269225S-01	Germania	B.Braun Melsungen	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizon scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizonului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polihiuotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizon scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizonului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polihiuotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	DM000381471
33100 000-1	52	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	4269179S-01	Germania	B.Braun Melsungen	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizon scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizonului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polihiuotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizon scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizonului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polihiuotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	DM000381467
33100 000-1	53	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	4269098S-01	Germania	B.Braun Melsungen	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizon scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizonului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polihiuotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizon scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizonului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polihiuotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	DM000381459

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1764148038623					Data:19.12.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026						Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1	2			3	4	5	6	7
33100 000-1	54	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	4269071S-01	Germania	B.Braun Melsungen	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecțare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitent, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflectib, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripiore perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecțare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli(hidro)tetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecțare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitent, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoclastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflectibă, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripiore perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecțare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretane (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli(hidro)tetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.
33100 000-1	150	Seringă fără ac, 2ml (consumabil nr. 1387) (001611)	Seringă fără ac, 2ml (consumabil nr. 1387) (001611)	Omnifix Luer-Lock 2 ml 4617029V	Germania	B.Braun Melsungen	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, gamitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, gamitură), fără ac cu volum de 2 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100 000-1	151	Seringă fără ac, 50ml (consumabil nr. 1390) (001614)	Seringă fără ac, 50ml (consumabil nr. 1390) (001614)	Omnifix Luer-Lock 50 ml 4617509F	Germania	B.Braun Melsungen	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, gamitură), fără ac cu volum de 50 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, gamitură), fără ac cu volum de 50 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100 000-1	152	Seringă fără ac, 5ml (consumabil nr. 1388) (001612)	Seringă fără ac, 5ml (consumabil nr. 1388) (001612)	Omnifix Luer-Lock 5 ml ref.N4617053V	Germania	B.Braun Melsungen	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, gamitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, gamitură), fără ac cu volum de 5 ml, cu conexiune de tip Luer Lock. Ambalat individual
33100 000-1	158	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (003274)	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (003274)	Certofix Duo Paed S513 ref.N4167139	Germania	B.Braun Melsungen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18/20G. Material: PUR, radioopac, lungime 13cm. Ace 21G, lungime 38mm. Ghid metalic 0.46mm, lungime 50cm. Bilumen
33100 000-1	186	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	Certofix Duo 720 ref.N 4162200E	Germania	B.Braun Melsungen	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 -Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriul diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	Set cateter Y-type biluminal 16/16 G -Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene.
33100 000-1	187	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (003378)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (003378)	Certofix Duo S720 ref.N4167385	Germania	B.Braun Melsungen	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mărirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 86-4, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: - Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcăje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; - Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripiore moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componenta: 1. Ac de puncționare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mărirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: - Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcăje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7F echivalent la 16G (lungime- 20cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; - Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripiore moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100 000-1	188	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr (003380)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 7-8Fr (003380)	Certofix Mono S420 ref.N4160304	Germania	B.Braun Melsungen	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mărirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 89-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: - Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcăje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8Fr (lungime- 20-30cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; - Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripiore moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componenta: 1. Ac de puncționare - 18G. Ambou ergonomic, pentru mărirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 89mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: - Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcăje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 6Fr (lungime- 20cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; - Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripiore moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100 000-1	190	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	Certofix Mono 220 ref.N4160207E	Germania	B.Braun Melsungen	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,0.53-0,68mm*50-70cm.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire 0,63mm*50cm.

Numărul licitației:			L.P nr. ocds-b3wdp1-MD-1764148038623					Data:19.12.2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026							Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM	
1	2			3	4	5	6	7	8	
33100 000-1	191	Set pentru caterizarea vaselor centrale triluminal (pediatric), l= 8cm (003387)	Set pentru caterizarea vaselor centrale triluminal (pediatric), l= 8cm (003387)	Certofix Trio Paed S508 ref.N 4167228	Germania	B.Braun Melsungen	Componența: 1. Ac de puncționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateret 5-5,5F (lungime 8-10cm); - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateretului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateretului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateret; 4. Arpiroare moi de fixare cateretului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateretului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de puncționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateret 5F (lungime 8cm); - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateretului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateretului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateret; 4. Arpiroare moi de fixare cateretului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateretului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	DM000395627	
33100 000-1	192	Set pentru caterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (003389)	Set pentru caterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă) (003389)	Certofix Trio HF S1215 ref.N4160578	Germania	B.Braun Melsungen	Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateret 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm); -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateretului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateretului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateret, - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateretului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Arpiroare moi de fixare cateretului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateretului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 10-12Fr; 6.Clipcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.	Componența: 1. Ac de puncționare -18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută; -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateret 12F echivalent la 12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15 cm); -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateretului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateretului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateret, - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateretului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Arpiroare moi de fixare cateretului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateretului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 12Fr; 6.Clipcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.	DM000395603	
33100 000-1	193	Set pentru caterizarea vaselor centrale triluminal G14 (003391)	Set pentru caterizarea vaselor centrale triluminal G14 (003391)	Certofix Trio 720 ref.N4163206E	Germania	B.Braun Melsungen	Set cateret 3-luminal G14. Obligatoriul diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	Set cateret 3-luminal G14. Obligatoriul diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	DM000395653	
33100 000-1	202	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	Certofix Mono 215 ref.N4160185	Germania	B.Braun Melsungen	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15cm, monolumen, steril, Seringă 5ml, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	DM000395590	
33100 000-1	203	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)	Certofix Mono 315 ref.N4160223E	Germania	B.Braun Melsungen	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15cm, monolumen, steril, Seringă 5ml, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	DM000395644	
33100 000-1	204	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	Certofix Mono 415 ref.N4160509E	Germania	B.Braun Melsungen	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15cm, monolumen, steril, Seringă 5ml, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	DM000395648	
33100 000-1	213	Seturi pentru caterizarea venelor centrale Monolumen G 14 – L 20 cm (003448)	Seturi pentru caterizarea venelor centrale Monolumen G 14 – L 20 cm (003448)	Certofix Mono S420 ref.N4160304	Germania	B.Braun Melsungen	Steril, Componența setului: Ac de puncție - compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateret fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateretului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Arpiroare moi de fixare a cateretului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componența setului: Ac de puncție - compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateret fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateretului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Arpiroare moi de fixare a cateretului, mobile, detașabile -Dilatator. -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	DM000395599	
33100 000-1	215	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateret filtru epidural plat 18G (003469)	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateret filtru epidural plat 18G (003469)	Perifix 451 One ref.N4514513C	Germania	B.Braun Melsungen	Completerea setului: Ac Tuohy 18G x 80mm cu deschidere distală suplimentară și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm, Cateret epidural SOFT 20G x 90-100cm cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal înclinat, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu clipă de protecție. - Mini filtru 0,2µm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Completerea setului: Ac Tuohy 18G x 80mm cu deschidere distală suplimentară și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm, Cateret epidural SOFT 20G x100cm cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal înclinat, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu clipă de protecție. - Mini filtru 0,2µm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	DM000395704	
33100 000-1	216	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateret filtru epidural plat 17 G (003470)	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateret filtru epidural plat 17 G (003470)	Perifix 402 ref.N4514025	Germania	B.Braun Melsungen	Completerea setului: Ac TOUHY mărimea 16-17G/80mm, mărimea cateretului epidural 20G, filtru antibacterian plat 0,2 µm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Completerea setului: Ac TOUHY mărimea 16G/80mm, mărimea cateretului epidural 19G, filtru antibacterian plat 0,2 µm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	DM000395689	
33100 000-1	164	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (003318)	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic (003318)	UNICO FORTY 10810	Italia	Redax s.p.a	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic. Ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm (±3mm) pentru puncție;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm (±3cm), pentru colectare; valvă unidirecțională; cateterv de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm (±10mm), radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO;	Set complet pentru drenaj continu pleural și toracic. Ac Veres pentru puncție;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 30ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 50cm, pentru colectare; valvă unidirecțională; cateterv de drenaj din poliuretan, diametru 3 mm, lungime 400mm, radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO;	DM000832979	
33100 000-1	167	Set drenaj toracic 10FR (003338)	Set drenaj toracic 10FR (003338)	21110+10112 +10564	Italia	Redax s.p.a	Cu trocar drenaj toracic, valvă unidirecțională HEIMLICH uni/bicamerale și truse complete pentru drenaj toracic și peritoneal 10FR	Cu trocar drenaj toracic, valvă unidirecțională HEIMLICH uni/bicamerale și truse complete pentru drenaj toracic și peritoneal 10FR	DM000748567	
33100 000-1	168	Set drenaj toracic 12FR (003339)	Set drenaj toracic 12FR (003339)	21112+10112 +10564	Italia	Redax s.p.a	Cu trocar drenaj toracic, valvă unidirecțională HEIMLICH uni/bicamerale și truse complete pentru drenaj toracic și peritoneal 12FR	Cu trocar drenaj toracic, valvă unidirecțională HEIMLICH uni/bicamerale și truse complete pentru drenaj toracic și peritoneal 12FR	DM000748568	
33100 000-1	195	Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex) (003396)	Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex) (003396)	21128 + 10531 + accesorii	Italia	Redax s.p.a	SET: un cateterv toracic cu un conductor (standardul trocar 28FR) un sac de 1700 ml (±100ml), cu o supapă de scurgere și anti reflux, o seringă cu un blocaj Luer lock de 20 ml, un bisturiu Nr. 10, Apă sterilă cu ac tăietor pentru fixare drenajul spre pielea. Ambalat individual	SET: un cateterv toracic cu un conductor (standardul trocar 28Fr) - DA, tip 21128 (Redax) + un sac de 1700 ml (este oferit versiune mai performanta de 2000ml), cu o supapă de scurgere și antireflux - DA, tip 10531 (Redax) , o seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml - Da, Omnifix 20 ml luer lock (B.Braun), un bisturiu nr. 10 - Da, inclus, Așa sterilă cu ac tăietor pentru fixare drenajul spre pielea - Da, inclusă. Vezi pag.1-2 din catalogul cu numărul lotului corespunzator.	DM000617944	
33100 000-1	260	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.12 (003632)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.12 (003632)	24312	Italia	Redax s.p.a	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.12. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip similar "Redon" Nr.12 Apirogen, silicon, cu marcajului punctiform pentru indicarea adâncimii, linie radioopacă, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual. Vezi catalog pag.2	DM000748684	
33100 000-1	261	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.14-15 (003633)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.14-15 (003633)	24315	Italia	Redax s.p.a	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.14-15. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip similar "Redon" Nr.15. Apirogen, silicon, cu marcajului punctiform pentru indicarea adâncimii, linie radioopacă, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual. Vezi catalog pag.2	DM000748685	

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1764148038623					Data:19.12.2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026							Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM	
1	2			3	4	5	6	7	8	
33100 000-1	263	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.18 (003635)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.18 (003635)	24318	Italia	Redax s.p.a	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.18. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip similar "Redon" Nr. 18. Apirogen, silicon, cu marcajului punctiform pentru indicarea adâncimii, linie radioopacă, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual. Vezi catalog pag.2	DM000748686	
33100 000-1	264	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.20-21 (003636)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.20-21 (003636)	24321	Italia	Redax s.p.a	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.20-21. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip similar "Redon" Nr.21. Apirogen, silicon, cu marcajului punctiform pentru indicarea adâncimii, linie radioopacă, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual. Vezi catalog pag.2	DM000748687	
33100 000-1	266	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.24 (003638)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.24 (003638)	24324	Italia	Redax s.p.a	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.24. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip similar "Redon" Nr. 24. Apirogen, silicon, cu marcajului punctiform pentru indicarea adâncimii, linie radioopacă, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual. Vezi catalog pag.2	DM000748688	
33100 000-1	268	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.28 (003640)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.28 (003640)	24328	Italia	Redax s.p.a	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.28. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip similar "Redon" Nr. 28. Apirogen, silicon, cu marcajului punctiform pentru indicarea adâncimii, linie radioopacă, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual. Vezi catalog pag.2	DM000748689	
33100 000-1	269	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.30 (003641)	Tub pentru drenaj tip "Redon", silicon Nr.30 (003641)	24330	Italia	Redax s.p.a	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.30. Apirogen, silicon, cu gradatie în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip similar "Redon" Nr. 30. Apirogen, silicon, cu marcajului punctiform pentru indicarea adâncimii, linie radioopacă, tub drept, lungimea 500mm. Steril, ambalat individual. Vezi catalog pag.2	DM000748690	
33100 000-1	271	Tub pentru drenaj toracic CH 12 (003645)	Tub pentru drenaj toracic CH 12 (003645)	20812	Italia	Redax s.p.a	12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500mm. Ambalaj individual. Vezi catalog pag.3-6	DM000748579	
33100 000-1	273	Tub pentru drenaj toracic CH 16 (003647)	Tub pentru drenaj toracic CH 16 (003647)	20815	Italia	Redax s.p.a	16ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	15ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500mm. Ambalaj individual. Vezi catalog pag.3-6	DM000748580	
33100 000-1	274	Tub pentru drenaj toracic CH 18 (003648)	Tub pentru drenaj toracic CH 18 (003648)	20818	Italia	Redax s.p.a	18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500mm. Ambalaj individual. Vezi catalog pag.3-6	DM000748581	

Semnăt: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: "Tetis International Co" SI Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**