

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707305666950 din 07.02.2024						
Obiectul achiziției: "Achiziționarea armaturii de secționare/reglare/siguranță, supape, filtre"						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 6 Filtre mecanice cu plasă din inox, tip "Y"						
6.1. Filtru apă alamă cu filet DN15, PN20, FF (Fem/Fem)	GP2042 DN15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Tip de conexiune – filet/filet; Presiunea nominală – PN 20 bar; Temperatura de lucru până la +90°C; Corpul filtrului – alamă/bronz Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm Etanșare la dop cu garnitura din cauciuc (EPDM).	Tip de conexiune – filet/filet; Presiunea nominală – PN 20 bar; Temperatura de lucru până la +90°C; Corpul filtrului – alamă/bronz conform EN12165; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm Etanșare la dop cu garnitura din cauciuc (EPDM). Pasaport tehnic anexat	
6.2. Filtru apă alamă cu filet DN20, PN20, FF	GP2042 DN20	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)			
6.3. Filtru apă alamă cu filet DN25, PN20, FF	GP2042 DN25	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)			
6.4. Filtru apă alamă cu filet DN32, PN20 FF	GP2042 DN32	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)			

6.5. Filtru apă alamă cu filet DN40, PN20 FF	GP2042 DN40	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)		
6.6. Filtru apă alamă cu filet, DN50, PN20 FF	GP2042 DN50	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)		
6.7. Filtru apă din fontă cu flanșe DN65, PN16	F3240N DN65	Franta	TECOFI SAS	Tip de conexiune – flanșă conform GOST 33259-2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092- 1:2018; Presiunea nominală - PN16 bar; Temperatura de lucru +150°C; Corpul filtrului – fontă marca EN- GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm;	Tip de conexiune – flanșă conform GOST 33259- 2015 sau GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; Presiunea nominală - PN16 bar; Presiunea de testare: 24 bar; Temperatura de lucru +150°C; Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; Sita filtrantă din oțel inoxidabil, cu ochiuri de 0,5 mm; Pasaport tehnic anexat
6.8. Filtru apă din fontă cu flanșe DN80, PN16	F3240N DN80	Franta	TECOFI SAS		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B