

Antreprenor:

Investitor: Consiliul Raional Cimișlia

Obiect: Lucrări de reparație a drumului local L559.1 Gradiste Costangalia

Catalog de preturi unitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.132
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare cu amestec de agregate LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (h med = 10 cm, S=2750 m2, fără utilizarea compactorului, cisternei, apei)	m3	
2.1	1411122201646	Agregat grosier LA30, 0-32 mm	m3	0.203
2.2	1411122201672	Agregat grosier LA30, 16-32 mm	m3	1.219
2.3	7129020012800	Pavator	h-om	0.6
2.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN 14227-1:2015; S=550*5=2750 m2, h=0.2 m, V=550 m3)	100m3	
3.1	2651122100002	Ciment M-400	t	8.5
3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.15
3.3	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1.15

3.4	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0.5
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (550 m3*10% de apă)	m3	
4.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1
4.2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.1
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I. K treceri =2 K treceri = 2	100m2	
5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.15
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100m3	
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.02
6.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3.32
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsia bituminoasă C50, 0,7 l/m.p)	t	
7.1	23203226000401	Bitum	t	1.03
7.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare (BAD 22,4 , conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica. K grosime= 1,25	m2	
8.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0.118

8.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.06
8.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0066
8.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0066
8.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0066

APROBAT:

Intocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

Vasile Tocaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.