



HEXOL LI 2 STANDARD

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL LI 2 STANDARD este o unsoare de uz general cu o bună stabilitate mecanică și rezistență la apă asigurând o bună lubrifiere și protecție. Această unsoare este produsă din uleiuri de bază înalt rafinate, săpun pe bază de litiu și un pachet complex de aditivi care asigură protecție anticoroziune, antioxidare și antiuzură. Acest produs poate fi utilizat cu rezultate excelente în domeniul de temperatură situat între -25°C și +110°C.

CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: L-XBCEA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2K-25;
- are o bună rezistență la apă;
- menține o frecare scăzută;
- asigură o bună protecție anticoroziune;
- are o bună stabilitate mecanică.

DOMENIU DE UTILIZARE

- unsoare de uz general pentru domeniile automotive, agricultură și industrial;
- recomandată pentru lubrifierea rulmenților și a lagărelor care lucrează la viteze și încărcări medii;
- poate fi utilizată în sisteme de lubrifiere centralizată unde o unsoare de consistență NLGI-2 este recomandată.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	maro, omogen
Vâscozitate ulei de bază la 40°C [mm ² /s]	100
Punct de picurare [°C]	195
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	285
Stabilitatea oxidării la 100 h / 100 °C cădere de presiune [kPa]	25
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut
Coroziune la 100 °C / 24 h (cupru) [grade]	1
Rezistență la apă la 90°C [%/(m/m)]	1-90

AMBALAJ

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 4Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input type="checkbox"/> 10L | <input type="checkbox"/> 20L | <input type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |