

ПАСПОРТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 439

ДП «Бориславозокерит»

Продукція Засіб восковий для аплікацій «Бориславський»

Дата аналізу 05.10.22р.

Номер аналізу 40

Дата випуску 05.10.22р.

Партія 3

Найменування показників	Вимога по ТУ У 24.5-00136768-087:2007	Дані аналізу
Зовнішній вигляд	Воскоподібна маса від світло-коричневого до темно-коричневого кольору з слабким нафтовим запахом	вистриг.
Розчинність	Розчинний в бензині, помірно розчинний в гасі, в розплавленому стані змішується з вазеліновим маслом, практично нерозчинний в воді, 95% спирті	вистриг.
Температура каплепадиння	50-65 C°	63,0
Глибина проникання голки	15-40	30,0
Механічні домішки, не більше %	1%	0,5

Дані аналізу підтверджує запис в журналі

Соответствует ГОСТ, ту 24.5-00136768-087:2007
ОТК предприятия *Семф*

Лаборант *Семф*

2022 р.

Вага нетто 1,500 m

Вид тари

Дата відгрузки 13.10.22р.

Грузоотримувач: ФСП Миронець Ю.К. 13 жовтня 2022 р.

Товарний оператор

Начальник цеху по випуску
озокериту і воскових сплавів

