


APROB
Vicedirector al Serviciului Special
 Vasile AGHENIE
"_____" 2020

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice**
2. Obiectul achizițiilor: **Serviciul Special, US Ștefan-Vodă**
3. Adresa de efectuarea lucrărilor: **rn. Ștefan-Vodă, s. Talmaz**
4. Amplasarea obiectivului: **rn. Ștefan-Vodă, s. Talmaz**
5. Denumirea obiectivului: **Lucrări de reparație generale și de renovare a Ospătăriei, Punctul de trecere din Unitatea Specială Ștefan-Vodă**

6. Cerințele la și calitatea de instalarea obiectelor:

Lucrări de reparație se efectuează conform normelor stabilite.

Furnizorul este obligat să efectueze lucrări cu materialele și instrumentele sale.

Furnizorul este obligat să prezinte forme 3, 5, 7.

Rezultatul lucrărilor efectuate de furnizor și acceptarea lor de către client sunt formalizate printr-un act de primire – predare.

Furnizorul este obligat să prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform norme stabilite.

Garanție: 5 ani.

În perioada de garanție, în caz de necesitatea efectuării lucrărilor de corecție sau reparație trebuie să fie începute în de curs de 2 zile și nu să depășească 3 zile lucrătoare.

Mostre tuturor materialelor de finisare trebuie să fie convenite de furnizor cu clientul.

Programul de reparație trebuie să fie convenit de furnizor cu clientul.

7. Volumul lucrărilor:

Notă: Estimarea este făcută de furnizor după inspecția (clarificarea volumului de muncă și materiale necesare pentru fiecare dintre spații) a obiectului împreună cu reprezentantul clientului, în conformitate cu caiet de sarcină.

Lucrari de reparație generale și de renovare a Ospatariei:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1.Ospataria. 1.1. Demontari si evacuari.		
1	RpCG29B	Demolarea peretilor verandei	m2	47,100
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,900

1	2	3	4	5
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (in locurile deteriorate)	m2	21,950
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	5,100
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pardosele	m2	23,400
6	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	11,840
7	TrI1AC05F2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	11,840
8	TsI50B10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	11,840
		2. Capitolul 2. Lucrari generale de reconstructie. Fundatia la pereti		
9	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,720
10	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	15,440
11	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	9,400
12	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	94,600
		3. Capitolul 3. Pereti		
13	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri tip FOPTAN cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii	m3	12,400

1	2	3	4	5
		de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betongrunt)	m2	92,180
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	92,180
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,180
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,180
18	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	42,300
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul lui grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	92,180
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,180
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-pereti	m2	92,180
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,000
		4. Capitolul 4. Tavan		
23	CK28B	Placarea suprafetei tavanului cu lambriuri din mase plastice	m2	22,900
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	23,400
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	23,400

1	2	3	4	5
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
26	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	23,400
27	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele tavanelor	m2	23,400
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	23,400
29	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,400
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" sau echivalentul grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,400
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,400
32	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	23,400
		5. Capitolul 5. Timplarie		
33	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,560
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	9,000
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	42,300
36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,560
		6. Capitolul 6. Pardosele		
37	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si	m3	3,440

1	2	3	4	5
		batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi		
38	CA03A2	Betonarea stratului suport la pardosele, Beton M200. B-15	m3	2,800
39	CC01A	Plasa din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	320,000
40	CN54A	Hidroizolarea pardoselei cu grund "Gidroizol" sau echivalentul lui intr-un strat,	m2	46,400
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	46,400
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor stratului de sprigin cu betonocontact	m2	46,400
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	46,400
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie Portelanat fixate cu mortar de ciment M 100-T.	m	17,800
		7. Capitolul 7. Fatada Ospatariei		
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli iexterioare driscuite la pereti.	m2	47,400
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Supraton	m2	114,520
47	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	114,520
48	RpCJ12C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	114,520
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Supraton sau echivalentul lui	m2	114,520
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat FASAD la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	114,520
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	114,520

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
52	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la glafuri	m	42,000
53	CN07A	Vopsitorii exterioare a fatadei cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	114,520
54	CE17A	Acoperirea ferestrelor si usii cu polietilena in timpul lucrarilor de finisare	m2	13,700
		8. Capitolul 8 Pereul din beton		
55	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,840
56	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	3,840
57	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate (Pereu din beton)	m2	19,200

Lucrari de reparație generale și de renovare a Punctului de trecere:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparație. 1.1. Demontari, diverse		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,780
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn, usi, ferestre.	m2	9,090
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,020
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	34,620

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la pereti		
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,020
6	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	9,720
7	TrI1AC05F2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,720
8	TsI50B10	Transportareagunoiului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	9,720
		2. Capitolul 2. 1.2. Tavan		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	8,020
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,020
11	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	8,020
12	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele tavanelor	m2	8,020
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	8,020
14	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul lui grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,020
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" sau echivalentul lui grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,020
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,020
17	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	8,020

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan		
		3. Capitolul 1.3. Pereti		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	34,620
19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,620
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,620
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,620
22	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	34,620
23	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	25,600
24	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor	m2	34,620
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,620
26	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalentul lui grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	34,620
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole sau echivalentul lui" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,620
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,620
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	34,620
		4. Capitolul 1.4. Pardosele		


1	2	3	4	5
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei cu betonocontact	m2	8,020
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,020
32	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	8,020
33	CN54A	Hidroizolarea pardoselei cu grund "Gidroizol" sau echivalentul lui intr-un strat,	m2	8,020
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,020
35	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie Portelanat fixate cu mortar de ciment M 100-T.	m	11,540
		5. Capitolul 5. Timplarie		
36	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,420
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,200
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,200
39	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670
		6. Capitolul 6. Fatada Punctului de trecere		
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli iexterioare driscuite la pereti.	m2	41,540
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Supraton sau echivalentul lui	m2	41,540
42	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2	41,540

1	2	3	4	5
		suprafete plane		
43	RpCJ12C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	41,540
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Supraton	m2	41,540
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat FASAD sau echivalentul lui la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	41,540
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,540
47	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la glafuri	m	25,600
48	CN07A	Vopsitorii exterioare a fatadei cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	41,540
49	CE17A	Acoperirea ferestrelor si usii cu polietilena in timpul lucrarilor de finisare	m2	4,420
		7. Capitolul 7 Pereul din beton		
50	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,380
51	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,690
52	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate (Pereu din beton)	m2	7,640
		8. Capitolul 8. Pavarea pandusului.		
53	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta	m2	2,100

1	2	3	4	5
		sau din bolovani asezate pe nisip		
54	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,450
55	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2,100
		9. Capitolul 9. Reparatia acoperisului. 9.1. Lucrari de demolare		
56	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	10,330
57	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - , glafuri, sorturi, etc.	m	11,540
58	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,750
59	TsH92B	Incarcarea deseurilor in auto	t	6,750
60	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	6,750
		10. Capitol 10. Lucrari de reparatie a acoperisului		
61	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10,330
62	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, (Bicroelast EPP -strat inferior sau echivalentul lui)	m2	10,330
63	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, (Bicroelast EKP - strat superior sau echivalentul lui)	m2	10,330
64	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi la acoperisuri, cu chituri sau masticuri	m	11,540

1	2	3	4	5
		polimerice		
65	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera , aeratoare	buc	1,000
66	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 40 si 60 cm	m	11,540

Intocmit

 Natalia Slionkina
(functia, semnatura)

Verificat

 Victor Grițco
(functia, semnatura)