

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1764597916152					Data: „__” 20__	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.33)						Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100 000-1	4	Unitate electro-chirurgicală	Unitate electro-chirurgicală	SEAL 2, V10GMS	Franta	Lamidy Noury	Unitate electro-chirurgicală. Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor. Suportă moduri de lucru avansate, cu putere reglabilă, adaptabile în funcție de impedența țesuturilor. Funcție de autotestare automată la pornire Afișare digitală a parametrilor de lucru. Indicatori vizuali și acustici pentru activare, eroare sau finalizare cicluri. Control al volumului semnalelor sonore. Posibilitatea de salvare și încărcare a programelor personalizate (programe de utilizator). Recunoaștere automată a instrumentelor conectate (manipulează automat setările corespunzătoare). Software integrat pentru rezecție bipolară în mediu salin. Compatibilitate cu comutatoare de picior pentru modurile: Monopolar (tăiere/coagulare) Bipolar (coagulare, rezecție), Sigilare vasculară/plasma Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere pură: min. 360 W / 200 Ohm. Tăiere cu hemostază (blend): min. 330 W / 200 Ohm. Coagulare tip spray (fulgurate): min. 100 W / 500Ohm. Coagulare moale: min. 120 W / 75 Ohm. Coagulare cu argon (dacă este oferită): min. 100 W / 500 Ohm Bipolar: Coagulare în mediu salin: min. 120 W / 25 Ohm. Coagulare forțată: min. 100 W / 50 Ohm. Coagulare moale: min. 100 W / 30 Ohm. Rezecție salină: min. 230 W / 25 Ohm Sigilare vaselor (fuziune de țesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): Putere: min. 140 W / 25 Ohm. Capacitatea de a sigila vase de sânge și limfatice de până la 7 mm în diametru. Electrod neutru reutilizabil - 1 buc; Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puțin două butoane de operare! buc	Conform anexei lot 4	DM000530446

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorhe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL, Adresa: Durlesti, Vasile Lupu 6.