

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocids-b3wdp1-MD-1566542301405 din 23.08.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 2 Proiectoare						
Proiector staționar cu instalare	X343e	China	Optoma	Conectori ieșire---VGA, audio 3.5 mm mini jack Conectori intrare---HDMI, VGA, S-Video, Component, Composite, Audio RCA, audio 3.5 mm mini jack Contrast---3000:1 Diagonala imagine, m---1.30 ÷ 1.30 Durata de viața lampa, ore-- -5000 Flux luminos, Lum---2500 Formate intrare sustinute---480i, 480p, 576i, 576p,	Tehnologie de afișare DLP Rezoluție XGA (1024x768) strălucire 3.800 lumeni Raport de contrast 22.000: 1 Raportul aspectului autohton 4: 3 Raport de aspect - compatibil 16: 9 Corecția cheii - verticală	

				720p, 1080i Interfata USB da Raport de aspect---16:10 2 16:9 4:3 Rezolutie nativa, pixeli--- 1024x768 Standarte sustinute---PAL, NTSC, SECAM Sustinere HDTV---da Tehnologie constructive--- LCD Instalarea proiecteurului (fixare tavan)	+/- 40 ° Rata de scanare orizontală 15,38 ~ 91,15 KHz Rata de scanare verticală 50 ~ 85 (120 pentru 3D) Hz Uniformitate 75% Marimea ecranului 0,71m ~ 7,73m (27,78 " ~ 304,4") (diagonală) Tipul sursei de lumină Lampă Wați de lampă 203 Durată de viață a lămpilor (ore) 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco +) Raportul de aruncare 1.94: 1 - 2.16: 1 Distanța de proiecție (m) 1m - 12m Zoom 1.1 Tipul de zoom Manual Lungime focală (mm) 21,85 ~ 24 Offset nativ 115% Conexiuni Intrări 1 x HDMI 1.4a suport 3D, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x video compozit, 1 x 3,5 mm audio	
--	--	--	--	---	---	--

					Ieșiri 1 x VGA, 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A putere 1A Control 1 x RS232 Nivel de zgomot (tipic) 27dB Compatibilitate PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilitate 2D NTSC M / J, 3,58MHz, 4,43 MHz PAL B / D / G / H / I / M / N, 4,43 MHz SECAM B / D / G / K / K1 / L, 4,25 / 4,4 MHz 480i / p, 576i / p, 720p (50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz), 1080p (50 / 60Hz) 3D 3D gata Securitate Bară de securitate, blocare Kensington, interfață protejată prin parolă Limbi OSD / display 25 de limbi: arabă, cehă, daneză, olandeză, engleză, Farsi, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, chineză (simplificată), spaniolă, suedeză, Chineză (tradițională), turcă, vietnameză Conditii de operare 5 ° C ~ 40 ° C, Max. Umiditate 85%, max. Altitudine 3000m	
--	--	--	--	--	--	--

					Telecomandă Stil de card Numărul de boxe 1 Wati pe difuzor 10W In cutie Cablul de curent alternativ Telecomandă Baterie Manual de utilizare de bază Alimentare electrică 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Consumul de energie electrică (standby) 0.5W Consumul de energie (min) 187W Consumul de energie (max) 225W Greutate netă 3 kg Dimensiuni (L x P x H) mm 316 x 244 x 108	
Proiector staționar cu instalare	S343e	China	Optoma	Tipul dispozitivului Matrice---SVGA Rezolutia matricii---800x600 Format Matrice--- 4:3 Diagonala imagine---584.2 - 7620 mm ZOOM---1.1x Luminozitate---3600 Lm Contrast---20000:1 Instalarea proiectoarelor (fixare tavan)	Tehnologie de afișare DLP Rezoluție SVGA (800x600) strălucire 3.800 lumeni Raport de contrast 22.000: 1 Raportul aspectului autohton 4: 3	

					Raport de aspect - compatibil 16: 9 Corecția cheii - verticală +/- 40 ° Rata de scanare orizontală 15,38 ~ 91,15 KHz Rata de scanare verticală 50 ~ 85 (120 pentru 3D) Hz Uniformitate 75% Marimea ecranului 0,71m ~ 7,73m (27,78 " ~ 304,4") (diagonală) Tipul sursei de lumină Lampă Wați de lampă 203 Durată de viață a lămpilor (ore) 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco +) Raportul de aruncare 1.94: 1 - 2.16: 1 Distanța de proiecție (m) 1m - 12m Zoom 1.1 Tipul de zoom Manual Lungime focală (mm) 21,85 ~ 24 Offset nativ 115% Conexiuni	
--	--	--	--	--	---	--

					Intrări 1 x HDMI 1.4a suport 3D, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x video compozit, 1 x 3,5 mm audio Ieșiri 1 x VGA, 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A putere 1A Control 1 x RS232 Nivel de zgomot (tipic) 27dB Compatibilitate PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilitate 2D NTSC M / J, 3,58MHz, 4,43 MHz PAL B / D / G / H / I / M / N, 4,43 MHz SECAM B / D / G / K / K1 / L, 4,25 / 4,4 MHz 480i / p, 576i / p, 720p (50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz), 1080p (50 / 60Hz) 3D 3D gata Securitate Bară de securitate, blocare Kensington, interfață protejată prin parolă Limbi OSD / display 25 de limbi: arabă, cehă, daneză, olandeză, engleză, Farsi, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, chineză (simplificată), spaniolă, suedeză, Chineză (tradițională), turcă, vietnameză	
--	--	--	--	--	--	--

					Conditii de operare 5 ° C ~ 40 ° C, Max. Umiditate 85%, max. Altitudine 3000m Telecomandă Stil de card Numărul de boxe 1 Wati pe difuzor 10W In cutie Cablul de curent alternativ Telecomandă Baterie Manual de utilizare de bază Alimentare electrică 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Consumul de energie electrică (standby) 0.5W Consumul de energie (min) 187W Consumul de energie (max) 225W Greutate netă 3 kg Dimensiuni (L x P x H) mm 316 x 244 x 108	
--	--	--	--	--	---	--

Suport proiector	OCM815B	China	Optoma	Lungime reglabilă 400-600mm Unghi de reglare a poziției 15- 20 grade.	Greutate netă 2.5 kg Dimensiuni (L x P x H) mm 200 x 190 x 835mm Pas 20 ° rului 20 ° girație 30 ° Reglabil 576mm ~ 835mm In cutie Manual de utilizare Geantă accesorie (șuruburi, șaibe, brațe de extensie și chei Allen)	
------------------	---------	-------	--------	---	---	--

Lotul 6 Ecrane						
Ecrane	DS-3100PMG+	China	Optoma	1800x1800mm, 100 INCH	1800x1800mm, 100 INCH	
Lotul 4 Table						
Tablă interactivă	SBID-MX265	Romania	SMART Technologies	4K Interactive display 90" 4K , Screen size [16:9] , 4G DDR3 RAM/2.5 inch 500G disk USB2.0, USB3.0, RJ45 network port, HDMI, VGA, LINE output, MIC input, built-in WIFI, Full toughened/Anti-glare glass	Greutate 43 kg maxim 95 lb. Zona activă de atingere 57 3/8 "× 32 3/4" (145,7 cm × 83,3 cm) Zona de imagine activă 56 1/4 "× 31 5/8" (142,9 cm × 80,4 cm) Dimensiuni de livrare (inclusiv palet) 66 3/8 "W × 45 3/4" H × 10 1/4 "D (168,5 cm × 116,2 cm × 26 cm) Transport Greutate	

					62 kg (137 lb.) LCD LED retroiluminat de tip (grad A) Raportul de aspect 16: 9 Rezoluție 4K UHD Precizia de poziționare <2 mm Frecvența orizontală (minim) 31 Hz Frecvența orizontală (maxim) 140 kHz Frecvența verticală (minim) 59 Hz Frecvența verticală (maxim) 70 Hz Raport de contrast (tipic) 1200: 1 Luminozitate (maxim) ≥ 350 cd / m ² Frecvență de actualizare 60 Hz Ceas pixel (maxim) 600 MHz Dimensiuni pixeli 0,37 mm Unghiul de vizualizare 178 ° Timp de răspuns (tipic) 8 ms Senzor de lumină ambientală Da Difuzoare integrate audio 10 W (× 2) Wireless 802.11 Wi-Fi a / b / g / n / ac 2.4GHz și 5GHz	
--	--	--	--	--	--	--

Tablă de proiecție		China	Optoma	Electrical 3000x3000	Electrical 3000x3000	
--------------------	--	-------	--------	----------------------	----------------------	--

Numele, Prenumele: Dodon Ivan
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: Director
Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de ocde-b3wdp1-MD-1566542301405 din 23.09.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 2 Proiectoare								
38652120-7	Proiector staționar cu instalare	buc	1	7226-33	8671-60	7226-33	8671-60		
38652120-7	Proiector staționar cu instalare	buc	20	5976-33	7171-60	119526-60	143432-00		
30200000-1	Suport proiector	buc	21	1000-00	1200-00	21000-00	25200-00		
	TOTAL					147753-93	177303-52		
	Lotul 5 Table								
30195920-7	Tablă interactivă	buc	1	54806-00	65767-20	54806-00	65767-20		
30195920-7	Tablă de proiecție	buc	1	13945-00	16730-40	13945-00	16730-40		
	TOTAL					68751-00	82497-60		
	Lotul 6 Ecrane								

30231300-0	Ecrane	buc	20	1200-00	1440-00	24000-00	28800-00		
	TOTAL					24000-00	28800-00		

Numele, Prenumele: Dodon Ivan

Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401