

CONDUCTOR ABKtp 16*16

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI			
Producător	Compania Tehelectro-SV SRL		
Centrul de Producere/Adresa:	s.Ermoclia, r-nul Stefan Voda		
Denumirea articolului (conform catalogului producătorului)	Cablul concentric ABKtp 16x16		
Denumirea:	Cablul concentric 16/16		
- Codul de culori	1 conductor izolat negru		
Caracteristici generale	u.m.	Solicitate	Ofertate
- Standard	-	HD 603 S1:2015	IEC 60502-1:2019 EN 50525-1:2013 HD 603 S1:2015
- Numărul firelor conductoare		2	2
- Secțiunea nominală	mm ²	16+16	16+16
- Conductor fazic		Aluminiu	Aluminiu SR EN60228 monofilar
- Izolația conductorului		XLPE	XLPE
- Conductor nul		Aluminiu	Aluminiu SR EN60228 Multifilar (rm)
- Izolația manta		PVC	PVC
- Funie de otel, nu mai puțin de	N	3040	3040
- Propaga flacăra SR EN 60332-1-2	-	Nu	Nu
- Masa	kg/km		286,14
- Temperatura mediului ambiant, min/max	°C	-40 / +45	-40/ +45
- Temperatura minimă la pozare	°C	-5	-15
- Temperatura max. de încălzire a firelor, lucru/scurt circuit	°C	90/250	70/250
Caracteristici electrice	u.m.	Solicitate	Ofertate
- Tensiunea nominală	kV	0.6/1	06/1
- Tensiune de testare	kV	≥ 2,5	≥ 2,5
Caracteristici mecanice	u.m.	Solicitate	Ofertate

- Rezistența izolației la tracțiune	N/mm ²	≥ 18,5	≥ 18,5
- Raza min. de curbura, la montare	mm	10 x D	10 x D

Marcaj	-	Denumire cablu tensiunea de lucru, anul de fabricare, marcaj lungime	Denumire cablu tensiunea de lucru, anul de fabricare, marcaj lungime
Certificări		Solicitate	Ofertate
- A sistemului de calitate	-	ISO 9001	ISO 9001
- A produsului			Anexate la ofera
Garanție			
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioadă de:	ani	≥7	≥7
Excepții / Observații referitor la specificație			