

C A I E T D E S A R C I N I

Set echipamente pentru rețea pentru dotarea UIP		
nr	Denumire de echipament/periferic	cantitatea, buc.
1	Echipament de rețea: L2 management PoE+ switch; Rackmount carcasa; Min. 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ porturi; Support de PoE+ IEEE 802.3at/af; Min. 4x 10Gbps SFP+ porturi 28 port non blocking wire speed Switch Chip; Non-Blocking Throughput: min. 64 Gbps; Switching Capacity: min. 128 Gbps; Forwarding Rate: min 95.2 Mpps; Sistem de operare trebuie sa ofere: Non-blocking Layer 2 switching capacity, 16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, suport pina la 4K simultan VLANs, Port isolation, Port security, Broadcast storm control, Port mirroring of ingress/egress traffic, Rapid Spanning Tree Protocol, Access Control List, neighbor discovery, SNMP, Jumbo frames support, IGMP snooping, static link aggregation; Garanție 36 luni;	2
2	Modul optic de model 1G-SFP-SR (1G SFP+850nm 1km)	2
3	Modul optic de model 10G-SFP-SR (10G SFP+850nm 300m)	4
4	Cablu de conexiune optic de model Fiber optic patch cords, Multimode OM4, LC-LC Duplex, 3M	10
5	Cablu UTP cat. 5e /0,50 mm cooper+4 pairs+PVC yellow/ 305m	1
6	Dulap pe perete 9U, 600*450*500, 19", asamblat, ușa din sticla (sarcina până la 60 kg, 2 perechi de șine ne-zincate 19" pentru fixarea echipamentului, lateralele să fie detașabile fără yala); Garanție 36 luni;	1
7	19" 1U patch panel UTP 24xRJ45 cat.5e , mufarea verticala (90° degree)	1
8	19" 1U bloc de prize electrice (9 poziții) cu întrerupător, lungimea cablului - 2 m., 16A, 3x1,5 mm2; Garanție 36 luni;	1
9	BG 19" organizator pentru cablu 1U, din metal, negru	1
10	Patch cord UTP, cooper, cat. 5e 0,5m	24
11	Module (Keystone Jack) RJ45 Cat.5e UTP	24
12	Priza externă 2xRJ45 cu ușițe (goală, în set - lipici și șurub)	12
13	set M6 (șurub, piuliță)	50
14	Conectoare pentru cablu UTP de tip RJ45	50
Prețul total – 30 000 Lei		