

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Cod CPV: 31600000-2 din 12.03.2019

Denumirea licitației: Echipament electric cu instalare str. N. Testimiteanu, 25 „Obiectivul de menire social-culturala”

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31600000-2	Bunuri								
1	Panel LED, incastat in tavan, 48W, 4000K, marime: 596*596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care să îndeplinească funcția de radiator, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120 grade.	buc	410	739,13	886,96	303043,48	363652,17		
2	Corp iluminat linear tip LED, aplicat pe tavan, prindere de tavan: clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat mat, radiator: aluminiu, 48W, 4000K, marime: 1200*75*70mm, IP65, 5040Lm, tensiune: 85-265V.	buc	67	621,74	746,09	41656,52	49987,83		
3	Corp iluminat linear tip LED, aplicat pe tavan, cu prindere de tavan: clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat mat, radiator: aluminiu, 24W, 4000K, marime: 600*75*70mm, IP65, 2520Lm, tensiune: 85-265V.	buc	29	376,09	451,30	10906,52	13087,83		
4	Corp iluminat de tip LED, rotund, incorporat, carcasa aluminiu cu funcție de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 18W, 4000K, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflecție: 120 grade, D ext:225mm, D int: 200mm, H: 22mm, voltaj: 85-265V.	buc	38	190,22	228,26	7228,26	8673,91		
5	Corp iluminat de tip LED cu sensor de mișcare 360 grade, rotund, aplicat pe tavan, carcasa aluminiu cu funcție de radiator pasiv, cu iluminare pe perimetru 18W, 4000K, 1890Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflecție: 120 grade, D ext:225mm, H: 39 mm, voltaj:85-265V.	buc	24	342,39	410,87	8217,39	9860,87		
6	Corp iluminat "EXIT" tip LED cu acumulator, pentru cazuri de avariere, putere: 3W, tensiune: 220-240V, timp de conectare<=1sec, autonomie: 2 ore, marime: 330*140*23mm.	buc	42	163,04	195,65	6847,83	8217,39		
7	Lustra cristal, 90*90*40cm, becuri LED=16/25 buc, 9W/1bec cu posibilitatea de a le schimba, incorporate in lustra.	buc	4	15760,87	18913,04	63043,48	75652,17		

8	Lustra cristal, 70*70*35cm, becuri LED=9/16 buc, 9W/1bec cu posibilitatea de a le schimba, incorporate in lustra.	buc	9	14130,43	16956,52	127173,91	152608,70		
9	Lustra cristal, 50*50*30cm, becuri LED=9/16 buc, 9W/1bec, cu posibilitatea de a le schimba, incorporate in lustra.	buc	16	12500,00	15000,00	200000,00	240000,00		
10	Corp iluminat underground Light,3W, 420Lm, IP67,4000K, marine: Dext=110mm, Dint=65mm, Htot=100mm, carcasa: plastic / inox.	buc	8	380,43	456,52	3043,48	3652,17		
11	Corp iluminat de tip LED, rotund, incorporat, carcasa: aluminiu,12W, 4000K, 1260Lm, IP20, CRI=82, unghi de reflectie: 120 grade, D ext:170mm, D int: 150mm, H: 22mm, voltaj: 85-265V,	buc	34	141,30	169,57	4804,35	5765,22		
12	Corp de iluminat LED, iluminare accentuata, conectare pe sina track, COB LED, putere 30W, 4000K, 3600Lm, unghi de reflectie 36 grade, tensiune 85-265V, carcasa: aluminiu, culoare neagra, marine: L=195mm, D=84mm, IP20, reglare: pe orizontala 180grade, pe verticala 90grade,	buc	188	786,96	944,35	147947,83	177537,39		
13	Corp iluminat cu capac, tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator IP67 inclus in set.	buc	85	2956,52	3547,83	251304,35	301565,22		
14	Corp iluminat cu capac, tip LED, incorporat in tavan, linear, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu care sa indeplineasca si functia de radiator, IP20,marine: 3000*120*32 mm, marine de taiere: 3000*100*30, Transformator IP67 inclus in set.	buc	7	2934,78	3521,74	20543,48	24652,17		
15	Corp de iluminat de tip LED, COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, difuzer aluminiu, putere 30W, 4000K, 3850Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marine: Dext=200mm, Dint=185mm, H=95mm,	buc	18	484,78	581,74	8726,09	10471,30		
16	Corp de iluminat de tip LED, COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, difuzer aluminiu, putere 12W, 4000K, 1320Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marine: Dext=110mm, Dint=95mm, H=95mm,	buc	188	146,74	176,09	27586,96	33104,35		
17	Corp de iluminat de tip LED,cu acumulator lithium ion (11,1V puterea de conectare maximu 40W timp de lucru 2ore) COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, difuzer aluminiu, putere 12W, 4000K, 1320Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marine: Dext=110mm, Dint=95mm, H=95mm,	buc	20	456,52	547,83	9130,43	10956,52		
18	Corp iluminat de perete, dulie E27, carcasa metal, plafon sticla, forma la plafon semicon în set cu bec led 9W.	buc	76	673,91	808,70	51217,39	61460,87		

19	Corp iluminat asupra barului, carcasa metal, culoare alba, decorat cu lemn, D=300mm, H=400mm, forma con, cablu L=1200mm cu posibilitatea de a fi reglat, în set cu bec led 9W.	buc	4	2010,87	2413,04	8043,48	9652,17		
20	Sina track pentru spoturi 30W, L=200cm, culoare neagra, 2 linii, cu posibilitatea de a se monta cu ajutorul trosurilor.	buc	115	271,74	326,09	31250,00	37500,00		
21	Conector pentru sina track la 90° tip L, culoare neagra.	buc	84	54,35	65,22	4565,22	5478,26		
22	Conector pentru sina track la 180° tip L, culoare neagra.	buc	10	59,78	71,74	597,83	717,39		
23	Tros pentru alinarea sinelor în aer de pod, L=1m, culoare neagra.	buc	390	63,04	75,65	24586,96	29504,35		
24	Profil aluminiu pentru banda LED cu capac PC (polycarbonat), marime ext: 7.6x13.2mm, marime int: 10x4mm, grosime radiator: >=1,1mm, lungime: 2m, IP20.	buc	281	75,00	90,00	21075,00	25290,00		
25	Banda led, 20w/m, 120led/m, IP20, 4000K, 1500lm/m, latime: 8mm.	m	562	54,35	65,22	30543,48	36652,17		
26	Transformator, putere: 150W, 12VDC, 12,5A, IP20, 100-240V, 50-60HZ, marime: 200*57*36mm.	buc	239	347,83	417,39	83130,43	99756,52		
27	Transformator, putere: 100W, 12VDC, 8,3A, IP20, 100-240V, 50-60HZ, marime: 178*48*35mm.	buc	52	304,35	365,22	15826,09	18991,30		
28	Corp iluminat linear tip LED, aplicat pe tavan, cu prindere de tavan: clipse de metal, carcasa: aluminiu, capac: polycarbonat, radiator: aluminiu, 110W, 4000K, 220grade marime: 1200*85*65mm, IP65, 13200Lm, tensiune: 85-265V.	buc	15	1554,35	1865,22	23315,22	27978,26		
29	Corp de iluminat de tip LED, COB, rotund, incorporat, carcasa aluminiu, difuzer aluminiu, putere 20W, 4000K, 2200Lm, IP20, tensiune: 85-265V, marime: Dext=150mm, Dint=130mm, H=75mm.	buc	26	326,09	391,30	8478,26	10173,91		
30	Corp iluminat linear tip LED, pentru iluminarea fasadelor, carcasa aluminiu cu grosimea peretilor >=1mm, radiator aluminiu, marime: 1000*65*40mm, 36W, 4000K, 5040Lm, IP65, unghi de reflectie la lentile: 60 grade, unghi de reglare a corpului: 360grade, transformator incorporat IP67, se vor instala la înaltimea de 7m.	buc	16	1086,96	1304,35	17391,30	20869,57		
31	Corp de iluminat Led, suspendat de tavan pe tros, carcasa din aluminiu, radiator aluminiu 72W, 4000K, IP20, marime: 1200*75*60mm.	buc	20	869,57	1043,48	17391,30	20869,57		
32	Cablu NYM 3*1,5mm	m	2250	12,17	14,61	27391,30	32869,57		
33	Tub gofrat 750N d=16mm	m	2000	3,97	4,76	7934,78	9521,74		
34	Înteruptor de tip modul hager, schneider, legrand sau eaton	buc	30	59,78	71,74	1793,48	2152,17		

35	Înterupător cu revenire de tip modul hager, schneider, legrand sau eaton	buc	16	78,26	93,91	1252,17	1502,61		
36	Support p/u modul cu 7 locuri hager, schneider, legrand sau eaton	buc	7	85,87	103,04	601,09	721,30		
37	Cuie internă pentru întrerupătoare modul 7 locuri	buc	7	44,57	53,48	311,96	374,35		
38	Ramă pentru module cu 7 locuri	buc	7	52,17	62,61	365,22	438,26		
39	Contactator monoîfază 25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	21	466,30	559,57	9792,39	11750,87		
40	Cuie de ramificare IP65 120*120	buc	24	80,43	96,52	1930,43	2316,52		
41	Teiurupător hager, schneider, legrand sau eaton	buc	21	281,52	337,83	5911,96	7094,35		
42	Înterupător automat IPC 25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	31	128,26	153,91	3976,09	4771,30		
43	Jechab metalic vopsit cu caprac 200*60	buc	15	106,52	127,83	1597,83	1917,39		
TOTAL						1641475,00	1969770,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Babicenco Vasile în calitate de: Director

Ofertantul: S.R.L. "ConExpert Electro" Adresa: str. N. Zelinski, 5/6, ap 65, mun. Chisinau

