

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=50mm)			60,54	363,26
7	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (fara flansa) -болтовое соединение	buc	6,00	54,17 33,44	325,00 200,66
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (cap ermetic OG-50)	buc	1,00	144,44 51,32	144,44 51,32
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Racord din otel L=0,15m . d=57mmx3,5mm)	buc	2,00	115,32 60,54	230,65 121,09
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(teu egal de 50x50)	buc	1,00	115,32 60,54	115,32 60,54
11	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,00	9 872,58 5 074,08	9 872,58 5 074,08
12	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" (Conducta derefulare din otel d=60x5D,mufa de imbinare -17 buc.)	m	137,67	167,21 54,78	23 020,03 7 541,15
13	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mmTavi din otel d=57x3,5mm	m	1,00	141,38 28,83	141,38 28,83
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Adaptor cu flansa PE D=50x63mm	buc	1,00	135,41 33,44	135,41 33,44
15	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei	m2	0,50	43,05 33,44	21,53 16,72