

Anexa nr.3
la contractul nr.14/ _____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21201045_din_10.04.2024

Obiectul de achiziției: Materiale de finisare în construcție pentru ÎM „Gradina Zoologică” anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Amestecuri uscate						
Glet pe baza de ipsos	Moholit	MD	Supraten	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Destinat: Universal Utilizare: lucrări interior Termen de valabilitate nu mai puțin de 6 luni din data fabricării	Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Destinat: Universal Utilizare: lucrări interior Termen de valabilitate nu mai puțin de 6 luni din data fabricării	Conform Standardelor RM
Var hidratat	Var hidratat	RO	Carmeuse	Varul hidratat este un var universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor Ambalaj 3-5 kg	Varul hidratat este un var universal pentru văruierea tavanelor, pereților, copacilor Ambalaj 3-5 kg	Conform Standardelor RM
Glet gata de utilizare.	B-62	MD	Supraten	DOMENIUL DE UTILIZARE : Pentru utilizare în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare. CULOARE-Alb. PROPRIETĂȚI • Acoperire elastică; • Masă omogenă, densă și vâscoasă,; • Suprafața gletuită este permeabilă la vapori de apă; • Pentru lucrări de interior. • Volum: 7-8 kg	DOMENIUL DE UTILIZARE : Pentru utilizare în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare. CULOARE-Alb. PROPRIETĂȚI • Acoperire elastică; • Masă omogenă, densă și vâscoasă,; • Suprafața gletuită este permeabilă la vapori de apă; • Pentru lucrări de interior. • Volum: 7-8 kg	Conform Standardelor RM

Cement Alb	Cement Alb	RO	Cimsa	<p>Cimentul alb se utilizează pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beton alb (inclusiv cel armat); • Podele nivelare și gresie; • Amestecuri de tencuială albă; • Amestecuri de ciment-var; • Piatră și cărămidă artificială; • Producția de forme arhitecturale mici și elemente decorative; • Ciment și beton multicolor. • Tipul cimentului- 52,5R Volum 25 kg 	<p>Cimentul alb se utilizează pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beton alb (inclusiv cel armat); • Podele nivelare și gresie; • Amestecuri de tencuială albă; • Amestecuri de ciment-var; • Piatră și cărămidă artificială; • Producția de forme arhitecturale mici și elemente decorative; • Ciment și beton multicolor. • Tipul cimentului- 52,5R Volum 25 kg 	Conform Standardelor RM
Lotul 2 Materiale de finisare Vopsea/ Diluant/Emulsie și Instrumente de zugrăvit						
Emulsie pe apa	Emulsie pe apa	MD	Cheton Grup/ Supraten	<p>Vopsea mată pentru vopsirea pereților și a tavanelor în încăperi uscate.</p> <p>PROPRIETĂȚI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere de acoperire excelentă; • Super albă; • Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică; • Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; • Se aplică ușor; • Pentru lucrări la interior. <p>Volum-14-15 litri</p>	<p>Vopsea mată pentru vopsirea pereților și a tavanelor în încăperi uscate.</p> <p>PROPRIETĂȚI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere de acoperire excelentă; • Super albă; • Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică; • Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; • Se aplică ușor; • Pentru lucrări la interior. <p>Volum-14kg</p>	Conform Standardelor RM
Vopsea neagra	Gama Color	MD	Cheton Grup	<p>Email alchidic PF-115 Volum 2.5kg -2,8 kg</p> <p>Proprietăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> -economicos; -hidrorezistent; -rezistent la fluctuațiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. <p>Destinată: poate fi folosit atât la lucrările din exterior cat si la lucrările din interior</p>	<p>Email alchidic PF-115 Volum 2.7 kg Proprietăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> -economicos; -hidrorezistent; -rezistent la fluctuațiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. <p>Destinată: poate fi folosit atât la lucrările din exterior cat si la lucrările din interior</p>	Conform Standardelor RM
Vopsea verde închisă	Gama Color	MD	Cheton Grup	<p>Email alchidic PF-115 Volum 2.5kg -2,8 kg</p> <p>Proprietăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> -economicos; -hidrorezistent; -rezistent la fluctuațiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. <p>Destinată: poate fi folosit atât la lucrările din exterior cat si la lucrările din interior</p>	<p>Email alchidic PF-115 Volum 2.7 kg Proprietăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> -economicos; -hidrorezistent; -rezistent la fluctuațiile temperaturii de la -50 pana la +60 °C. <p>Destinată: poate fi folosit atât la lucrările din exterior cat si la lucrările din interior</p>	Conform Standardelor RM
Lac color „Stejar închis” termorezistent	Colorix	MD	Cheton Grup	<p>Lac color „Stejar închis” termorezistent pentru suprafețe din lemn, cărămidă, beton și pitar</p> <p>Volum-2.5-2.8 kg</p> <p>Termen de valabilitate; nu mai puțin de 18 luni</p>	<p>Lac color „Stejar închis” termorezistent pentru suprafețe din lemn, cărămidă, beton și pitar</p> <p>Volum-2.5 l</p> <p>Termen de valabilitate; nu mai puțin de 18 luni</p>	Conform Standardelor RM

Diluant	Diluant	MD	Cheton Grup	Diluant echivalent cu White Spirit Vol 0,750-0,900 (L)	Diluant echivalent cu White Spirit Vol 0,900 (L)	Conform Standardelor RM
Rulou cu mâner	Rulou cu mâner	CN	Baux	Rulou cu mâner Dimensiunea 10 cm	Rulou cu mâner Dimensiunea 10 cm	Conform Standardelor RM
Rezerve p/u rulou	Rezerve p/u rulou	CN	Baux	Rezerve p/u rulou 10cm	Rezerve p/u rulou 10cm	Conform Standardelor RM
Silicon	Silicon	TR	Asmaco	Silicon Transparent sanitar utilizat pentru etanșarea rosturilor, îmbinărilor si fisurilor mobile in lucrările de construcție, precum si pentru uz casnic. Volum:280ml	Silicon Transparent sanitar utilizat pentru etanșarea rosturilor, îmbinărilor si fisurilor mobile in lucrările de construcție, precum si pentru uz casnic. Volum:280ml	Conform Standardelor RM
Lotul 3 Pavaj						
Pavaj	Pavaj	MD	Radial	Pavaj culoarea Cărămidă-teracotă 10*20*6 zimțat	Pavaj culoarea Cărămidă-teracotă 10*20*6 zimțat	Conform Standardelor RM

Furnizor _____

Cumpărător _____