



# KERAMO ROSSO

**STIL PRIN CALITATE!**

**“ISPAN-LUX” S.R.L.**

**Republica Moldova,**

**MD-7401, or. Taraclia, str. Zavodscaia, 3**

**tel./fax: (+373) 294 24018**

**GSM: (+373) 602 777 44**

**[www.keramorosso.com](http://www.keramorosso.com)**

**e-mail: [ispan-lux@mail.ru](mailto:ispan-lux@mail.ru)**

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ № 001 KR/2024-02-12

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Plăci ceramice presate uscat, gresie porțelanată, cu absorbție de apă  $E_b \leq 0,5\%$**
2. Utilizare preconizată: **Interior și exterior**
3. Producător: **«Ispan-Lux» S.R.L., Republica Moldova, MD-7401, or. Taraclia, str. Zavodscaia 3, Tel./Fax: +373-294-24-018; E-mail: [ispan-lux@mail.ru](mailto:ispan-lux@mail.ru)**
4. Sistemul de evaluare și a constanței performanței (AVCP): **Sistem 4**
5. Standarde armonizate: **SM EN 14411:2017, “Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea conformității și marcare”.**
6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Abaterea admisibilă a dimensiunii medii pentru fiecare plăcă ceramică %	$\pm 0,6\%$	EN ISO 10545-2
Abaterea admisibilă a grosimii medii a fiecărei plăci de la grosimea de fabricație a plăcii %	$\pm 5\%$	EN ISO 10545-2
Abaterea maxim admisibilă a rectilinității a fiecărei plăci de la rectilinitatea de fabricație a plăcii %	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
Abaterea maxim admisibilă a caracterului rectangular a fiecărei plăci de la caracterul rectangular de fabricație a plăcii %	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
Planeitatea suprafeței. Abaterea maxim admisibilă de la planeitatea suprafeței %:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
a) Curbura centrală, raportată la diagonala calculată de la cea de fabricație:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
b) Curbura marginii, raportată la cea de fabricație:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
c) Deformarea, raportată la diagonala calculată de la cea de fabricație:	$\pm 0,5\%$	EN ISO 10545-2
Minim 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecte vizibile ceea ce determină aspectul suprafeței mării majorități a plăcilor.	corespunde	EN ISO 10545-2
Reacția la foc	A1	96/603/EEC
Rezistența la rupere N	Nu mai puțin de 1200N	EN ISO 10545-4
Rezistența la rupere prin încovoiere	Media min. 36N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
Rezistența la uzură	PEI 4	EN ISO 10545-7
Rezistența la șoc termic	rezistentă	EN ISO 10545-9
Rezistența la cicluri de îngheț-dezghet	100 cicluri	EN ISO 10545-12
Rezistența la alunecare	R9-11	DIN 51130

Performanța produsului indentificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului indentificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Administratorul “Ispan-Lux” S.R.L. Cristal A., Republica Moldova, or. Taraclia

Șeful laboratorului de control a calității ..... /Spakovschi G.S./