

SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1594733761796 din 23.07.2020**Denumirea procedurii de achiziție: **Primăria mun. Bălți**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
31122000-7	Lotul 1 Achiziționarea generatorului de curent industrial pentru Stadionul Orașenesc din str. Kiev, 155 mun Bălți	ARK-S440-N5	Turcia	Arken Jeneratör AS	Cerințe tehnice: Puterea maximă: – 400,00 kVA/320,00 kW Puterea nominală: – 364,00kVA/291,00 kW Dimensiune : Deschis, carcasă insonorizată Lungime: 3500 – 4350 mm Lățime: 1200 – 1600 mm Înălțime: 2280 – 2600 mm Greutate: 2795 – 3480 kg Capacitate rezervor: 527 litri Motor Combustibil – Diesel Putere maximă – 342,00 kW Număr rotații – 1500 rpm Timp – 4 timpi (Stroke) Nr. cilindrilor – 6 Aranjamentul cilindrilor – Linie Broke/stroke: 126/155 mm Rata compresiei: 17:01 Tip guvernator: mecanic Sistemul de aspirație: Turbo/ Inter răcire Răcire: Lichid Consum combustibil: 77,30 (100%); 40,20 (50%) Alternator Putere maximă – 320,00 kW Reglarea tensiunii: +/-1% Frecvență – 50 Hz Viteză – 1500d/d mm Izolare: H Protecție: IP 23 Alternator Efectivitate – 93,60 % Suport tehnic – Gratis Încălzitor pentru pornirea ușoară iarna – Gratis Instalarea, programarea și pornirea de probă a generatorului – Gratis Termen de garanție $\geq$ 12 luni sau 500 moto/ore	Specificatia tehnica: ARK-S440-N5 Puterea maximă: – 440,00 kVA/352,00 kW Puterea nominală: – 400,00kVA/320,00 kW Dimensiune : Deschis, carcasă insonorizată Lungime: 4340 mm Lățime: 1450 mm Înălțime: 2205 mm Greutate: 4059 kg Capacitate rezervor: 600 litri Motor SDEC - SC15G500D2 Combustibil – Diesel Putere maximă – 363,00 kW Număr rotații – 1500 rpm Timp – 4 timpi (Stroke) Nr. cilindrilor – 6 Aranjamentul cilindrilor – Linie Broke/stroke: 135/165 mm Rata compresiei: 15.55:01 Tip guvernator: mecanic Sistemul de aspirație: Turbo/ Inter răcire Răcire: Lichid Consum combustibil: 74.7 (la 291 kW); 37.4 (la 145.5 kW) Alternator HEKRA ARK 4FG Putere maximă – 400 kVA Reglarea tensiunii: +/-1% Frecvență – 50 Hz Viteză – 1500d/d mm Izolare: H Protecție: IP 23 Alternator Efectivitate – 95,1 % Suport tehnic – Gratis Încălzitor pentru pornirea ușoară iarna – Gratis Instalarea, programarea și pornirea de probă a generatorului – Gratis Termen de garanție $\geq$ 12 luni sau 500 moto/ore	

Semnat:_____

Nume: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director**Ofertantul: **"VEC" SRL** Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**