

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1600067795785
Denumirea licitației: Utilaje pentru sistema de încălzire, pompe de rețea, cazane pe combustibil solid (suplimentar)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
42122000-0	Pompă de circulație: Ø – 65 mm (2½’')	A 65-15	Elvetia cu filiale si in alte tari	Biral AG LTD	Motor cu rotor umed: U – 3x220-250/380 V, 50 Hz; Q – min. 45 m³/h; H – min. 14 m; D – 65 mm(2 ½), conectare prin flanse; Gradul de protectie IP42	Motor cu rotor umed: U – 3x220-250/380 V, 50 Hz; Q – 50-55 m³/h; H – 14-15 m; D – 65 mm(2 ½), conectare prin flanse; Gradul de protectie IP42	
	Lotul 2						
42122220-0	Pompă submersibilă pentru ape uzate	FMX 50-187/2-037	Elvetia cu filiale si in alte tari	Biral AG LTD	U – 3x220-250/380 V, 50 Hz; Q – min. 16 m³/h; H – min. 27 m; D – 50 mm(2’’) sau 65 mm(2 ½); Pentru prelucrarea cu usurinta a oricarui amestec lichid, maruntind in acelas timp deseurile;	U – 3x220-250/380 V, 50 Hz; Q – 17 m³/h; H – 30 m; D – 50 mm(2’’); Pentru prelucrarea cu usurinta a oricarui amestec lichid, maruntind in acelas timp deseurile;	
	Lotul 3						
44621200-1	Încălzitor de apă (boiler): 2000 litri	EV 15/9 S2 2000 130 F46 TP2-C	Bulgaria	TESY	Capacitatea nominala: 1900-2100 litri; Temperatura minima de lucru in serpantina: 90 °C; Presiunea minima de lucru in serpantina: 8 bar; Cu supapa de siguranta, indicator de temperatura si protectie la supraincalzire; Modul de montare vertical pe pardoseala, echipat cu un schimbator de caldura tip serpantina fixa cu suprafata mare de schimb, destinat de a fi utilizat pentru	Capacitatea nominala: 1918 litri; Temperatura minima de lucru in serpantina: 95 °C; Presiunea nominala de lucru: 8 bar; Cu supapa de siguranta, indicator de temperatura si protectie la supraincalzire; Modul de montare vertical pe pardoseala, echipat cu doua schimbatoare de caldura tip serpantina fixa cu suprafata mare de schimb, destinat de a fi utilizat pentru prepararea apei calde, posibilitatea de a fi conectat la o centrala termica	

					prepararea apei calde, posibilitatea de a fi conectat la o centrala termica		
	Lotul 5						
39715000-7	Cazan pe combustibil solid: puterea 200-240 kW	КВр «Универсал-РТ»	Rusia	ОАО «Кировский завод»	Sectionat, din fonta, pentru sistema de incalzire de tip КВр «Универсал-РТ», putere 200-240 kW, suflanta incorporata;	Sectionat, din fonta, pentru sistema de incalzire de tip КВр «Универсал-РТ», putere 200-240 kW, suflanta incorporata;	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. A.Puskin, 53B