

**Specificatii Tehnice F4.1**

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21200564 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1712314441596

Denumirea procedurii de achizitie: privind achizitionarea sistem de supraveghere video/montare instalare și setare, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru 2024

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
35120000-1	Camere de supraveghere interior.	IPC-K42AP	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	Camera interioara IMOU 4 Mp + MICROFON PoE, 1/3" 4 Megapixeli CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps, Lux: 0.0141 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE), H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Lentila de 2,8 mm (97°) Microfon incorporat, Iluminare IR - 10m, mod coridor, audio bidirectional (microfon + difuzor), Suporta portul de alarmă, poate adăuga o sirena pentru a amplifica sunetul alarmei. trimiterea mesajelor de alarmă prin e-mail in caz de „alarmă”, DWDR, Zi/Noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (suport până la 256 GB), DC12V PoE. Setul include: suport.Interval de temperatura (-10°+45°C). 3 ani garantie.	-
	Camere de supraveghere exterior.	DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-S2	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	Camera exterioara de retea Bullet WizSense full color de 4 MP cu izolare activă și distanță focală fixă 4 Mp, 1/2,7" 4 Megapixeli, camera full-color Lumină stelară full-color, 4,0Mp@20fps(2688x1520)@30fps, Lux: 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE), H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Rată de biți: 32K ~ 8192Kbps., detectarea mișcării, lentilă 2,8 mm (98°) Număr de diode -2 iluminare LED - 40m, Sprijini comunicarea între alarmele sonore și luminoase. Când se declanșează o alarmă, camera comunică un semnal sonor și o lumină intermitentă. AE: Detectare persoane și vehicule. Filtrează informațiile greșite, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Intersecție, Invație, Meniu OSD (conturi, nivel de acces), Microfon și difuzor încorporate, MicroSD (până la 256 GB), Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire; Audio: 1 intrare, 1 ieșire, ONVIF, zi/noapte (ICR), BLC, HLC, DWDR 120 dB, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC ICR, DC12V/PoE/7.5W, IP-67. Temperatura - 40° C ~+60° 3 ani garantie.	-
	Cablu rețea UTP	DH-PFM920I-5EUN	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	DAHUA UTP categoria 5 cupru, 4*2*1/0.45CU. Ambalare - 305m. Pret pentru 1 metru.	-
	Sursa de alimentare Camera	HTA-12/2A	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	Sursa de alimentare 12V/2A, cu protecție la scurtcircuit. 2 ani garanție.	-
	Conectoare RJ45	Conector RJ-45	China		Conform anexei la anuntul de participare	Conector RJ-45	-
	Poe Injector UTP passive PoE adapter kit	WI-POE31-48V	China	Vitek	Conform anexei la anuntul de participare	WI-POE31-48V este un injector PoE conceput pentru a conecta dispozitive care acceptă standardul PoE 802.3at/af la viteze de până la 100 Mbit/s. Proiectat pentru a extinde rețeaua în locuri în care nu există linie de alimentare sau priză, pentru instalarea unui punct de acces, a unei camere IP sau a unui telefon IP. Transmisia puterii până la 100 de metri. Detectarea automată a necesarului de energie electrică. 2 porturi RJ45 100 Mbps cu 1 PoE. Standard PoE 802.3af/at. Plug and Play pentru instalare ușoară. Interval de temperatură de la -10 la 55°C. Dimensiuni: 113x50x30 mm. 1 an garanție!	-
	Cutie de distribuție pentru camere de supraveghere	100 x 100 x 70	Moldova		Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de distribuție KASAN 1303891 100 x 100 x 70 mm plastic	-
	Switch 5 port	DS-3E0505D-E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator gigabit desktop, 5 porturi Ethernet 10/100/1000 Mbps. Lățime de bandă 10 Gbps. Suporta IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab. Alimentare DC 5V. Dimensiuni: 93x66x23mm. 3 ani garanție!	-
	Prelungitor electric	Gembird surge protector	China	Gembird	Conform anexei la anuntul de participare	Surge Protector Gembird SPG3-B-10C, 5 Sockets, 3m, up to 250V AC, 16 A, safety class IP20, Grey	-
	Accesorii, materiale de fixare si unitati de conectare			Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii, materiale de fixare si unitati de conectare	-	

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL**. Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**