

# LUKOIL ANTIFREEZE tip G12 ROSU

Antigel premium, diluat

## Specificatii

- ASTM D3306
- ASTM D4340
- ASTM D4985
- ASTM D6210
- Cummins IS series, N14
- Cummins CES 14439
- Cummins CES 14603
- Deutz DQC CB-14
- Ford WSS-M97B44-D
- John Deere JDM H5
- OPEL GM 6277M
- MAN 324 SNF
- MB 325.3
- MTU MTL 5048
- SAE J1034
- VW TL 774-D G12
- VOLVO 1286083

## Descrierea produsului

LUKOIL ANTIFREEZE tip G12 ROSU este un lichid de răcire/antigel gata de utilizare pe bază de etilenglicol și un sistem de aditivi fără silicat dezvoltat cu acizi organici (mono- și di-carboxilici). Produsul nu conține substanțe potențial dăunătoare, precum nitriți, amine și fosfați, ceea ce îl face ecologic. Este conceput pentru a oferi un grad ridicat de protecție împotriva coroziunii pentru toate sistemele de răcire a motorului, realizate fie din aluminiu, fie din metale feroase. Acest produs a fost conceput pentru a fi utilizat pe tot parcursul anului, pentru a oferi protecție împotriva înghețului, supraîncălzirii și coroziunii.

## Aplicatii

LUKOIL ANTIFREEZE tip G12 ROSU este fabricat în versiunea diluată cu protecție la îngheț până la -35°C. Acesta este utilizat ca atare. Dacă aceasta nu este respectată, se poate obține o reducere semnificativă a duratei de valabilitate. Este potrivit pentru utilizarea atât pentru motoarele pe benzină, cât și pentru cele diesel.

Produsul se vinde în ambalaje de 1L.

## Caracteristici tipice (diluat)

Datele tipice prezentate în acest document nu constituie o specificație, dar sunt indicații bazate pe producția curentă și pot prezenta toleranțe admisibile. Dreptul de a face modificări aparține

LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

| Proprietati                                                   | Metoda de incercare | Valoare       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Aspect                                                        | --                  | Rosu, limpede |
| Densitate relativa la 15°C, kg/m <sup>3</sup>                 | ASTM D 1122         | Min. 1,065    |
| Punct de fierbere, °C                                         | ASTM D 1120         | Min. 108      |
| Punct de congelare, max                                       | ASTM D 1177         | -35           |
| pH                                                            | ASTM D 1287         | 7,5 – 11,0    |
| Rezerva de alcalinitate, ml                                   | ASTM D 1121         | Se raporteaza |
| Determinarea pierderilor de metal prin coroziune, mg/specimen |                     | 10            |
| - Cupru, max.                                                 |                     | 10            |
| - Alama, max.                                                 | ASTM D 1384         | 10            |
| - Otel, max.                                                  |                     | 10            |
| - Fonta, max.                                                 |                     | 10            |
| - Aluminiu, max.                                              |                     | 30            |
| - Sdura, max.                                                 |                     | 30            |
| Efect asupra finisajului auto*                                | ASTM D 1882         | Fara efect    |
| Cenusa, %, max.                                               | ASTM D 1119         | 2.5           |

## Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare în ambalajul original, în locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricației, în conformitate cu instrucțiunile din cartea tehnică a vehiculului.

18.09.2024\*, Page 1/2

\*Acest document înlocuiește toate versiunile anterioare

## Securitate, Sanatate, Mediu

Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.