

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1625209821669</u> din <u>02.07.2021</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Climatizoare inverter de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor și dezinstalarea climatizoarelor defectate

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	42512200-0	Aparatu I Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	Habitat 12000btu	China	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co Ltd	Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare de 9000 BTU/12000BTU/18000 BTU, Standarde de referință Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare inverter de 9000 BTU, Standarde de referință Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU - 9000; Principalele moduri – răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitate de încălzire min. – 2600W; Tip compresor: - Inverter; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min. - 950W; Eficienta energetică clasa minim – A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 5m;	Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare de 9000 BTU/12000BTU/18000BTU Standarde de referință Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare inverter de 9000 BTU, Standarde de referință: cu capacitate 9000 BTU/h; Model KANION KWSM-09R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia); Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU - 9000; Principalele moduri – răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitate de încălzire – 2840W; Tip compresor: - Inverter; Consumul de energie pentru încălzire/răcire - 795W; Eficienta energetică clasa minim –	
2	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited			
3	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited			
4	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	Habitat 12000btu	China	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co Ltd			
5	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited			

6	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str.Gheorghe Tudor, 3	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
7	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str.Gheorghe Tudor, 3	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
8	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
9	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str.Gheorghe Tudor, 3	Habitat 12000btu	China	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co Ltd
10	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str.Gheorghe Tudor, 3	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
11	42512200-0	Aparatul Central mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3	KWSM-18R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
12	42512200-0	CTAS Ștefan-Vodă or. Ștefan Vodă, str. Gr. Vieru, 8	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
13	42512200-0	CTAS Criuleni or. Criuleni, str. Biruința, 12	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
14	42512200-0	CTAS Taraclia or. Taraclia, str. St. cel Mare, 36	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
15	42512200-0	CTAS Căușeni or. Căușeni, str. A. Mateevici, 9	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
16	42512200-0	CTAS Briceni or. Briceni, str.	Habitat 12000btu	China	GD Midea Heating & Ventilating

Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare inverter de 12000 BTU, Standarde de referință

Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU - 12000; Principalele moduri – răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 3100W; Capacitate de încălzire min. – 3100W; Tip compresor: - Inverter; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min. - 950W; Eficienta energetică clasa minim – A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 5m;

Administrare: Telecomanda - Da ; Timer – Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.

Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific – R 410A (freon ecologic); Faza – monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.

Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare inverter de 18000 BTU, Standarde de referință

Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU - 18000; Principalele moduri – răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 4700W; Capacitate de încălzire min. – 4700W; Tip compresor: - Inverter; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min. - 1400W; Eficienta energetică clasa minim – A; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10 m;

Administrare: Telecomanda - Da ;

A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 5m;

Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare inverter de 12000 BTU, Standarde de referință:

Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU - 12000; Principalele moduri – răcire/încălzire; Capacitate de răcire - 3150W; Capacitate de încălzire – 3200W; Tip compresor: - Inverter; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min. - 964W; SEER-6.1; SCOP-4.6

Eficienta energetică clasa minim – A++; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 5m;

Administrare: Telecomanda - Da ; Timer – Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.

Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 40 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.

Specificarea tehnică deplină solicitată pentru climatizoare inverter de 18000 BTU, Standarde de referință:

Model KANION KWSM-09R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia);

Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU - 18000; Principalele moduri – răcire/încălzire; Capacitate de răcire - 5200W; Capacitate de încălzire min. – 5400W; Tip compresor: - Inverter; Consumul de energie pentru încălzire/răcire - 1400W; Eficienta

		Independenței, 44			Equipment Co Ltd
17	42512200-0	CTAS Cantemir or. Cantemir, str. Ștefan Vodă, 2	KWSM- 09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
18	42512200-0	CTAS Anenii- Noi or. Anenii Noi, str. Piața 31 August, 4	Habitat 12000btu/ KWSM- 18R410a HI	China	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co Ltd/ Kanion Group Co. Limited
19	42512200-0	CTAS Fălești or. Fălești, str. Moldovei, 27	KWSM- 09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
20	42512200-0	CTAS Soroca or. Soroca, str. Gh. Asachi, 1	Habitat 12000btu/ KWSM- 18R410a HI	China	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co Ltd/ Kanion Group Co. Limited
21	42512200-0	CTAS Florești or. Florești, str. Victoriei, 2	KWSM- 09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
22	42512200-0	CTAS Ceadâr- Lunga or. Ceadâr- Lunga, str. Lenin, 38/A	KWSM- 09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited
23	42512200-0	CTAS Orhei or. Orhei, str. Vasile Lupu, 113	Habitat 12000btu/ KWSM- 09R410a HI	China	GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co Ltd/ Kanion Group Co. Limited

Timer – Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.

Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific – R 410A (freon ecologic); Faza – monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.

Chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor, asigurarea conexiunii electrice pînă la boxa de distribuire traseu minim 10 m inclus în costul ofertei.

În caz de defecțiune a echipamentului furnizorul trebuie să asigure repararea elementelor defectate în baza garanției. Deservirea în cazul unor neajunsuri sau defectări tehnice a utilajului are loc conform programului de lucru al CNAS. Recepționarea și livrarea utilajului reparat în baza garanției se efectuează la sediul Aparatului Central CNAS sau subdiviziunile CTAS(locul de montare).

Toate serviciile de instalare vor include lucrări de maturare a gurilor tehnice apărute în rezultatul lucrărilor de montare/demontare.

În costul bunurilor este necesar de a include costul de livrare cu transportul Vanzătorului și instalare la

energetică clasa minim – A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț - 10 m; **Administrare:** Telecomanda - Da ; Timer – Da. Cu indicatorul luminos a temperaturii.

Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 45 dB; Tipul de agent frigorific – R 410A (freon ecologic); Faza – monofazat; Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni, chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor.

Chitul de montare inclus în prețul fiecărui climatizor, asigurarea conexiunii electrice pînă la boxa de distribuire traseu minim 10 m inclus în costul ofertei.

În caz de defecțiune a echipamentului furnizorul trebuie să asigure repararea elementelor defectate în baza garanției. Deservirea în cazul unor neajunsuri sau defectări tehnice a utilajului are loc conform programului de lucru al CNAS. Recepționarea și livrarea utilajului reparat în baza garanției se efectuează la sediul Aparatului Central CNAS sau subdiviziunile CTAS(locul de montare).

Toate serviciile de instalare vor include lucrări de maturare a gurilor tehnice apărute în rezultatul lucrărilor de montare/demontare.

În costul bunurilor este necesar de a include costul de livrare cu transportul Vanzătorului

24	42512200-0	CTAS Călărași or. Călărași, str. Mihai Eminescu, 19	KWSM- 09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	sedilele Caselor Teritoriale și la Aparatul Central CNAS	și instalare la sedilele Caselor Teritoriale și la Aparatul Central CNAS	
----	------------	---	--------------------	-------	--------------------------------	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. A.Puskin, 53B