

**Schimbarea geamurilor,usilor la
Casa de Cultura s.Chiștelnița
r-l Telenеști**
(denumirea obiectivului)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor : Schimbarea geamurilor,usilor la Casa de Cultura s.Chiștelnița
r-l Telenеști.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	120,3000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	64,0000
3	CK23A	<p>1. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv</p> <p>1.1 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și punte termică în două rânduri de sticlă (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2 mm, valoarea $U < 1,3$ W/m²K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015,</p>	m2	120,3000
4	CK25A	<p>2. Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pina la 7 mp inclusive</p> <p>2.1 Uși exterioare :Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv / Ușă din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2 mm, valoarea $U < 1,8$ W/m²K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015</p> <p>2.2 Uși interioare:Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură</p>	m2	64,0000

1	2	3	4	5
		la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv / Ușă din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2 mm, montate în conformitate cu CP C04.08:2015,		
5	RpCJ06A	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, de 10 cm latime	m	96,8000
6	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, de 25 cm latime	m	182,0000
7	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	55,1800
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi în jurul tocurilor, la ferestre, executate pe glet existent	m2	55,1800
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși cu lățimea de până la 500 mm	m	65,6500