

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1724393803118 din 23 aug 2024							
Obiectul achiziției: Materiale de construcții							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	6	7	8	9	10
Lot 1							
1	Ghipsocarton	Gips-carton hidro 12,5*1200*2500mm Knauf (52foi/pal)	Moldova	KNAUF	Gips-carton rezistent la umezeala 500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	Gips-carton hidro 12,5*1200*2500mm Knauf (52foi/pal)	
2	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil, CD 60/27, 0.4mm, 3m	Ucraina	VARIANT PROFILE	CD 60x27mm L=3m	Profil, CD 60/27, 0.4mm, 3m	
3	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil, CD 60/27, 0.4mm, 4m	Ucraina	VARIANT PROFILE	CD 60x27mm L=4m	Profil, CD 60/27, 0.4mm, 4m	
4	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil, UD 27/24, 0.4mm, 3m	Ucraina	VARIANT PROFILE	UD 27x28mm L=3m	Profil, UD 27/24, 0.4mm, 3m	
5	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil, UD 27/24, 0.4mm, 4m	Ucraina	VARIANT PROFILE	UD 27x28mm L=4m	Profil, UD 27/24, 0.4mm, 4m	
6	Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)	Brida multipla 125 0,55 mm	UCRAINA	Variant Profile	60x125mm	Brida multipla 125 0,55 mm	
7	Profil de colț	Profil perforat p/u colturi, aluminiu 3m (1c-50buc)	POLONIA	Wkret-met	25x25x3000mm	Profil perforat p/u colturi, aluminiu 3m (1c-50buc)	
8	Profil de colț	Coltar din aluminiu 3m cu plasa	Moldova	Decora	din aluminiu cu plasa 3m	Profil din aluminiu cu plasa – este destinat pentru armarea si nivelarea stratului de tencuiala in zonele de colt critice a fatadelor cladirilor, precum si incaperilor interioare. Profilul de colt din aluminiu cu plasa de armare este compus din profil din aluminiu si plasa de armare din fibra de sticla, lipite unul de altul cu compozitie adeziva de rezistenta mare, care isi mentine proprietatile sale de rezistenta sub influenta umiditatii, temperaturii ridicate si scazute si evita exfolierea plasei de profilul din aluminiu la actiunea diferitor conditii climatice in timpul pastrarii si in procesul montarii.	
9	Profil de ghidaj	Profil p/u tencuiala W6;3m (1c-25buc)	POLONIA	Wkret-met	W6 3m	Profil p/u tencuiala W6;3m (1c-25buc)	
10	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	Unghi conectiune KL-02 70x70x55x2,5	POLONIA	Wkret-met	KPL4 ranforsat 0x70x55x2mm	Unghi conectiune KL-02 70x70x55x2,5	
11	Plasă de armare și fibră	Plasa din fibra de sticla 160g/m2 5*5mm (50m2/rol) Prof	MOLDOVA	MD	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Plasa din fibra de sticla 160g/m2 5*5mm (50m2/rol) Prof	
LOT 2							
1	Folie tehnică	Folie tehnica neagra 80 μm (1rol=100m; 300m2)	Belorusia	Everplast	De așternut sub beton	Folie tehnica neagra 80 μm (1rol=100m; 300m2)	

1	Grund Beton contact	Grund Beto Kontakt "Bellini" 14 kg	UCRAINA	BELLINI	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,30 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 7-10; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 10-30kg	Grund Beto Kontakt "Bellini" 14 kg este un grund de contact care este utilizat pentru pretratarea substraturilor minerale netede înainte de aplicarea tencuielilor decorative din gips, ciment și polimer, precum și vopselele structurate și adezivii. Acest grund este potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior. Este ideal pentru utilizarea în construcții civile, industriale și rezidențiale, precum și pentru unități medicale, industria alimentară, instituții de învățământ superior, secundar și preșcolar. Consum: 200-300 g/m2	
2	Amorsă grund	Grund profunda penetrare ACRYLIC PRIMER "Bellini"9,95 kg (12)	UCRAINA	BELLINI	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,05-0,15 kg/m²; Ambalaj: 10-25kg.	Grund profunda penetrare ACRYLIC PRIMER "Bellini"9,95 kg (12) • Leagă reziduurile de praf de pe suprafață și egalizează capacitatea acestuia de absorbție • Ajută la reducerea riscului de formare de ciuperci, mușegai și alte contaminări microbiologice la suprafață • Reduce consumul de vopsele și lacuri și îmbunătățește aderența acestora la bază . pentru impregnarea profundă a tencuielilor din gips și ciment, gips-carton, beton ușor, baze de fibrociment, cărămizi, plăci fibroase, PAL înainte de aplicarea vopselelor, chiturilor și mortarelor de construcție, pentru întărirea tencuielilor vechi fragile, adezivelor, varului și vopselei minerale.	
LOT 4							
1	Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuiala baza de gips MOHOLIT 30kg (48saci/pal)	Moldova	Supraten	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 20-30kg	MOHOLIT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. Baza-Ipsos Consum normat: 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Domeniul de utilizare:Pentru lucrari la interior Greutate (kg)-30 Termen de valabilitate (luni) 6	

2	Tencuială de finisaj	Glet baza de polimeri FINITO SV+ 20kg (80saci/pal)	Moldova	Supraten	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 15-20kg.	FINITO SV+ se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală.	
3	Tencuială pentru lucrări exterioare	Tencuială pe bază de ciment, lucr.inter./exter., 25kg, (10-20mm), (54buc), Shc-2, POLIMIN (12)	UCRAINA	POLIMIN	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 20-30kg	Este folosit pentru a executa lucrări de tencuială de înaltă calitate pe diverse baze minerale (beton, cărămidă etc.). Recomandat pentru tencuirea fațadelor și pereților în încăperi cu regim de funcționare umed. După întărire, este un strat pregătitor puternic înainte de aplicarea diverselor chituri de ciment sau tencuieli decorative. Proporțiile de apă pentru amestecare 0,16 - 0,19 l / 1 kg 4,0 - 4,75 l / 25 kg Consumul de amestec uscat pe 1 mm de pat, kg/m², nu mai puțin 15 Grosimea estimată a stratului de ipsos, mm 10 - 20 Perioada de valabilitate a amestecului de soluție, ore, nu mai puțin 1 Forța de aderență la bază, MPa, nu mai puțin 0,3 Limita rezistenței la compresiune, MPa, nu mai puțin 7,5 Temperatura bazei și a mediului în timpul setării, °C ± 5 ... +30 Data expirării, luni 12	
LOT 5							
1	Teracota	Teracota Portelan VENATO 600x600 mm rect mat	China	Portelan VENATO	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
2	Teracota	Teracota Portelan EVOLUTION 600x600 mm rect mat	China	Portelan VENATO	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 / 30x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 / 30x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	

3	Clei pentru teracota	Adeziv p/u gresie si faianta int. si ext., CM11, 25kg, (1pal-48saci) Ceresit	ROMANIA	CERESIT	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 20-30kg.	Ceresit CM 11 Confort este un adeziv conceput pentru fixarea placilor absorbante, pe substraturi minerale nedeformabile: beton, sapa de ciment, tencuieli de ciment si var. Acesta este un adeziv pe baza de ciment, astfel este poate fi folosit atat la interior cit si la exterior, doar in spatiile acoperite. Se aplica usor, cu ajutorul unei mistrii dintate, intr-un strat de la 2 pina la 10 mm in dependenta de marimea placii ceramice.Culoare gri Conditii de depozitare:spatii uscate Consum:2.0 - 3.6 kg /m 2 Timpul de uscare:24 h Temperatura de aplicare:de la + 5 grade C la + 30 grade C Instrument de aplicare mistrie dintata Volum 25 kg Densitate 1.44 kg/ dm 3 Utilizare interior / exterior Proportia amestecului 6.5 - 7 l apa la 25 kg amestec Compozitie combinatie de ciment cu compusi minerali si modificatori Tip ambalaj sac de hartie Timp deschis 20 min Timp de punere in opera max 3 h	
4	Fuga	Chit de rosturi AQUASTATIC CE40 Graphite (gal-5kg) Ceresit 16	ROMANIA	CERESIT	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	Proprietati Suprafata perfect neteda Culori foarte stabile și uniforme Rezistent la apa Rezistent la mucegai, durabil in timp Pentru utilizare in interior si exterior Utilizabil in spatii cu umiditate ridicata, pardoseli incalzite, balcoane si terase Descriere CERESIT® CE 40 este un chit de rosturi de calitate superioara, foarte fin, conceput pentru rosturi cu o latime de 1-8 mm. Este adecvat in special pentru placi ceramice, placi de piatra, mozaic de sticla si placi de sticla, piatra naturala si artificiala (nu prezinta sensibilitate la umiditate, nu se decoloreaza). Tehnologia Silica Active asigura rosturi fara fisuri si foarte rezistente la abraziune, durabile, estetice si cu o culoare stabila.	
5	Var	Var hidratat Carmeuse 20kg	România	Valvius	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20-30 kg.	Var hidratat Carmeuse.Utilizat în producția de amestecuri uscate de construcție, ca un liant la prepararea amestecurilor de mortar și beton Ambalaj 20kg	

	Gips	Ipsos G-5 25kg (64saci/pal)	Moldova	Supraten	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	PSOSUL G-5 este destinat pentru nivelarea prealabilă a finisajelor la interior, a rosturilor, reparațiilor stratului suport, inclusiv umplerii unor goluri, producerea amestecurilor uscate pentru construcții, cât și a plăcilor din gips și plăcilor de gips-carton. Poate fi utilizat în industria de zahăr. AVANTAJE: rezistența la compresiune - minim 5 MPa; rezistența la încovoiere - minim 2,5 MPa; finețea pulberii (rămășițe pe sita 0,2 mm) - maxim 14%; timpul de priză (inceputul - nu mai devreme de 6 minute; sfârșitul - nu mai târziu de 30 minute).	
LOT 6							
1	Ciment	Ciment BAZIC 400 40kg (40saci/pal)	Moldova	Lafarge	M400.Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.	Ciment BAZIC 400 40kg (40saci/pal)	
Lot 13							
1	Parchet laminat	Laminat 8/32 Parima AGT Likya AC4 1200*188 mm (8=1,8048))	TURCIA	AGT	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	Laminat 8/32 Parima AGT Likya AC4 1200*188 mm (8=1,8048))	
2	Plintă	Plinta p/u podea INDO 10 Stejar Bourbon	Polonia	Arbiton	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	Plinta p/u podea INDO 10 Stejar Bourbon	
3	Ungheraș	Unghi intern INDO 10 Stejar Bourbon	Polonia	Arbiton	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Unghi intern INDO 10 Stejar Bourbon	
4	Ungheraș	Unghi extern INDO 10 Stejar Bourbon	Polonia	Arbiton	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Unghi extern INDO 10 Stejar Bourbon	
5	Prelungitor	Conexiune INDO 10 Stejar Bourbon	Polonia	Arbiton	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	Conexiune INDO 10 Stejar Bourbon	
6	Capat pentru plinta	Terminatie dreapta INDO 10 Stejar Bourbon	Polonia	Arbiton	Capat dreapta/stânga pentru plinta.	Terminatie dreapta INDO 10 Stejar Bourbon	
		Terminatie stinga INDO 10 Stejar Bourbon	Polonia	Arbiton	Compatibile cu plinta și laminatul	Terminatie stinga INDO 10 Stejar Bourbon	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868