

### SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației:	Data: 23.11.2018	Alternativa nr. ----
Denumirea licitației: <i>Fotolii pentru Casa de Cultura din mun. Hincesti, cu instalarea lor.</i>	Lot: --	Pagina 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
391 131 00-8	<i>Fotolii tapisate tip teatru cu fixare rigidă și sezut rabatabil.</i>		România	Eurodactica	<p>Distanța interax (a): 540 - 560m m                      Înălțime totală max (b): 970-1000m m                      Înălțime sezut (c): 430-440m m                      Înălțime cotiera (d) 600-620mm                      Adâncime max (e): 690 mm                      Lățime cotiera (f) : 70-80mm</p> <p>Fotoliile sunt destinate salii de festivități și sunt cu prindere în pardoseală. Structura fotoliului este realizată din oțel sablat și vopsit multistrat în câmp electrostatic. Grosimea picioarelor va fi de minim 80x40mm. Unghiul talpii picioarelor trebuie adaptat la unghiul de înclinare a pardoselii salii. Sezutul realizat din placaj multistrat de minim 10 mm. pe suprafața caruia este aplicat burete poliuretanic injectat și format vacuumatic de minim 80 mm grosime, tapizat cu material textil. Pe exterior placajul este acoperit cu un capac din polipropilenă. Sezutul este prevăzut cu un sistem de rabatare silențios. Spatarul este realizat din placaj multistrat de minim 10 mm pe suprafața caruia este aplicat burete</p>	<p>Distanța interax (a): 540 - 560m m                      Înălțime totală max (b): 970-1000m m                      Înălțime sezut (c): 430-440m m                      Înălțime cotiera (d) 600-620mm                      Adâncime max (e): 690 mm                      Lățime cotiera (f) : 70-80mm</p> <p>Fotoliile sunt destinate salii de festivități și sunt cu prindere în pardoseală. Structura fotoliului este realizată din oțel sablat și vopsit multistrat în câmp electrostatic. Grosimea picioarelor va fi de minim 80x40mm. Unghiul talpii picioarelor trebuie adaptat la unghiul de înclinare a pardoselii salii. Sezutul realizat din placaj multistrat de minim 10 mm. pe suprafața caruia este aplicat burete poliuretanic injectat și format vacuumatic de minim 80 mm grosime, tapizat cu material textil. Pe exterior placajul este acoperit cu un capac din polipropilenă. Sezutul este prevăzut cu un sistem de rabatare silențios. Spatarul este realizat din placaj multistrat de minim 10 mm pe suprafața caruia este aplicat burete poliuretanic injectat și format vacuumatic, de minim 60 mm grosime, tapizat cu material textil. Pe</p>	

				<p>poliuretanic injectat si format vacuumatic, de minim 60 mm grosime, tapisat cu material textil. Pe exterior placajul este acoperit cu un capac din polipropilena.</p> <p>Buretele va avea densitatea de 55-60ks/m3. Buretele si materialul textit sunt tratate ignifug. Partea superioara a piciorului este tapisata cu material. Materialul trebuie sa fie rezistent la uzura. Cotierele sunt realizate din lemn masiv vopsit multistrat si lacuit.</p> <p>Fotoliul se va fixa in pardoseala prin 2 puncte din talpa piciorului.la 2 picioare. Talpa va avea lungimea de min. 300 mm si latimea de minim 60 mm, pentru asigurarea unei stabilitati inalte,vor fi prinse cu 2 suruburi in pardoseaua de scindura,si cu doua conespanduri in forma de sah prinse in stratul de beton 7cm.</p> <p>Culoarea materialului textil si a lemnului: la alegerea beneficiarului Prelul ofertat va include lucrarile de montare conform Anexei.</p> <p>Dupa scoaterea mochetei vechi, se va repara alocuri si curata de stratul de adeziv pardoseua de scindura (prelucrata cu substante ignifuge si antiseptice). Se v-a lipi covorul din PVC cu preandezc (culoarea si textura mochetei v -a fi la alegerea beneficiarului). Vor fi montate plintele</p>	<p>exterior placajul este acoperit cu un capac din polipropilena.</p> <p>Buretele va avea densitatea de 55-60ks/m3. Buretele si materialul textit sunt tratate ignifug. Partea superioara a piciorului este tapisata cu material. Materialul trebuie sa fie rezistent la uzura. Cotierele sunt realizate din lemn masiv vopsit multistrat si lacuit.</p> <p>Fotoliul se va fixa in pardoseala prin 2 puncte din talpa piciorului.la 2 picioare. Talpa va avea lungimea de min. 300 mm si latimea de minim 60 mm, pentru asigurarea unei stabilitati inalte,vor fi prinse cu 2 suruburi in pardoseaua de scindura,si cu doua conespanduri in forma de sah prinse in stratul de beton 7cm.</p> <p>Culoarea materialului textil si a lemnului: la alegerea beneficiarului</p> <p>Dupa scoaterea mochetei vechi, se va repara alocuri si curata de stratul de adeziv pardoseua de scindura (prelucrata cu substante ignifuge si antiseptice). Se v-a lipi covorul din PVC cu preandezc (culoarea si textura mochetei v -a fi la alegerea beneficiarului). Vor fi montate plintele</p> <p><b>NOTA</b></p> <p>Pretul ofertat include si numerotarea fotoliilor cu numere fosforiscente de rind si de locuri</p> <p>Prelul ofertat include lucrarile de montare conform Anexei.</p> <p>Pretul ofertat include si lucrarile descries conform Anexei "Lista cu cantitatile de lucrari"</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Igor Ojog**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Cartdidact SRL**

Adresa: **Șos. Hincesti, 138/1, Chisinau, Republica Moldova**

Data: **23.11.2018**

